Celex

Catálogo de productos

353 productos · Actualizado el 3 noviembre, 2026 11:02 am

Termómetros



Termómetro exterior con sensor 350A

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible para pasar a través del marco de la ventana de 1 metro. Sensor a prueba de agua ideal para refrigeración. Rango: -50° + 110°C Medidas: 48x28x15 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Termómetro exterior con sensor 30.2018.02

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible para pasar a través del marco de la ventana de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Soporte para mesa y adhesivo para fijar el producto en otra superficie. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -40 °C a +70 °C Medidas: 54x39x16 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro interior y exterior 600A

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 1.2 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Fabricado con material ABS, mayor resistencia y durabilidad. Soporte para mesa e imán de fijación. Puede fijarse con el imán o con las pestañas adhesivas incluidas. Rango interior: -10 °C a +50 °C Rango exterior: -50 °C a +70 °C Precisión: ±1°C Medidas: 65x40x15 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro interior y exterior 30.1012

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible para pasar a través del marco de la ventana de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rango interior: -10 °C a +60 °C Rango exterior: -50 °C a +70 °C Precisión: -+1° entre 0° y 50°-+2° entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro interior y exterior 30.1044

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible para pasar a través del marco de la ventana de 1.5 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Rango de medición Rango interior: 0ºC - 50ºC Rango exterior: -40ºC - 70ºC Precisión: ± 1ºC Resolución: 0.1ºC Medidas: 60x24x83mm Baterias: 2AAA



Termómetro interior y exterior 30.1029

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con sensor a prueba de agua y cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Memorias de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa. Rangos Temp Int –10ºC a 50ºC Temp ext –50ºC a 70ºC Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x198mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1020

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int –10ºC a 50ºC Temp ext –50ºC a 70ºC Batería 1AA (incluida) Medidas: 67x20x104mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1027

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int –10ºC a 50ºC Temp ext –50ºC a 70ºC Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x120mm



Termómetro para heladera y freezer 30.1042

Registro de la temperatura con símbolos de refrigeración en el display para el correcto almacenamiento de los productos. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para mesa y marco desmontable para fijarlo sobre una superficie o detrás de un vidrio (bandeja o cajón de verduras). Indicador de batería baja. Rango:-30°C+50°C. Precisión:+-0.8°(-20°+10°) Fuera de ese rango +-1° Medidas: 72X91X15 mm Batería: 1 CR2032 (no incluida)



Termómetro de Máxima y Mínima de triple display 30.1053

Apto para usar en interior o exterior. Resistente a salpicaduras de agua. Visualización de la temperatura actual. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Fácil lectura. Rango –20ºC a +50ºC Baterias: 2 AAA (no incluidas) Medidas: 81x31x132mm



Termómetro profesional, máximas y mínimas, con alarma programable 30.1034

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: ±0.5°C entre -25°+25°C, Fuera de ese rango ±1°C Batería: 1 CR2032 (no incluida) Medidas: 87x52x17 mm



Termómetro profesional de alta precisión con alarma programable 30.1052.02

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 2 m. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma visual y acústica programable para temperatura alta y baja Grado de protección IP65, contra polvo y agua. Volumen de alarma seleccionable, Intervalo de medición 10’’ Norma EN 13485 cumple requisitos de industria alimentaria y uso profesional Soporte para mesa, pared e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precision: ±0.3°C (-10° a +20°C) , ±0.5°C (-20° a -10º, +20º a 40°C), Fuera de estos rango ±1°C Indicador de batería baja. Batería: 2 AAA (no incluida) Medidas: 100x21x61 mm Peso: 78 g

Termómetros infrarrojos



Termómetro infrarrojo con puntero láser IR380

Medición rápida, sencilla, precisa y sin contacto El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo Resolución óptica 13:1 Emisividad ajustable: 0.1-1.0 Pantalla color LCD Selección de temperatura ºC/ºF Tiempo de respuesta <1s Resolución 0.1ºC Función HOLD, retiene el último registro Apagado automático Indicador de batería baja Batería: 9v, no incluida



Termometro infrarrojo con puntero láser IR550

Medición rápida, sencilla, precisa y sin contacto El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo Resolución óptica 12:1 Emisividad ajustable: 0.1-1.0 Pantalla color LCD con luz de fondo Selección de temperatura ºC/ºF Tiempo de respuesta <500ms Resolución 0.1ºC Función HOLD, retiene el último registro Disparador automático desactivado Apagado automático Indicador de batería baja Contiene estuche protector y manual de instrucciones Batería: 9v, no incluida Puntero láser -30ºC 550ºC

Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 20 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 150 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 230 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 300 mm Medidas: 32 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 23 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 214WSTEM133

Display digital. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Modo “HOLD” que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático. Espiga de acero inoxidable. Protector plástico con clip. No necesita calibración. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +200 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga: 133 mm Medidas: 58x19x200mm Batería: 1 LR44 (No incluida)



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de alta calidad 30.1054.10

Termómetro multifunción digital. Espiga de acero inoxidable de 140mm. Apagado automático. Función Hold. - Rango de medición: -50°C A 300°C - Precisión: De +-1°C a -10°C a 100°, fuera de ese rango +-2° - Resolución: <100° 0.1, >100° +-2° - Medidas: 26x16x245mm - Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 30.1058.02

Display digital. Modo "HOLD" que retiene la ultima temperatura registrada. Memoria de temperaturas máximas y mínimas, actualización dinámica. Tiempo de medición T90 alrededor de 8 seg. Calibrable. Sumergible. Grado de protección IP65. Apagado automático. Rango: T: -40ºC a 250ºC - Precisión: ±1°C (-40°C . -10°C) ±0.5°5C (-10°C a 100°C) ±1°C (100°C a 200°C) ±2°C (200°C a 250°C) Largo de la espiga: 300 mm Medidas: 24x19x400 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable con timer 115W

Display para temperatura y timer. Alarma programable y temperatura actual. Selección °C/°F. - Rango de Medición: 0°C a + 300°C - Precision +- 1.0 °C en interior de alimentos - Timer cuenta regresiva 99 minutos, 59 segundos. - Memoria del timer indicando la ultima hora establecida. -Espiga de acero inoxidable de 6" con cable de malla de acero. -Longitud de la sonda: 23.5 cm -Longitud del cable: 100 cm -Soporte para pared y mesa -Iman de fijacion - Medida del producto: 70x65x17 mm - 1 Batería AAA (no incluida)

Termohigrómetros digitales



Termohigrómetro 30.5044.01

Termohigrometro digital con ventosas para colocarlas fácilmente en superficies lisas, ideales para medir la temperatura y la humedad en espacios específicos. Temperatura y humedad exterior por sensores con cable fino de 1m. Temperatura ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Ideal para control climático, fácil de ubicar en cualquier ambiente. Rangos Temp int –10ºC a + 50ºC Temp ext –50ºC a + 70ºC Humedad 20% a 99% Medidas: 64x24x64 mm Baterias. 1 AAA (no incluida)



Termohigrómetro 30.5048.01

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y minimas. Temperatura exterior mediante sensor de acero inoxidable con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Soporte para pared y mesa. Muestra la hora, la temperatura y la humedad en una sola vista, facilitando la lectura. Rangos Temp Int 0ºC a + 50ºC Temp ext –30ºC a +60ºC Humedad 20% a 90% Medidas 72x16x121mm Baterias: 2 AAA



Termohigrómetro 30.5005

Temperatura y humedad ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10ºC a +60ºC H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: ± 5% entre 25% y 75% H Medidas: 52x39x15 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termohigrómetro gran display 30.5002

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10 °C a +60 °C H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: ± 5% entre 25% y 75% H Medidas: 110x102x21 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



Termohigrómetro 30.5013

Temperatura y humedad interior y exterior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Con cable ultra delgado y flexible para pasar a través del marco de la ventana de 1.5 metros. Sensor a prueba de agua. Soporte para pared y mesa. Rangos: T. Int/ Ext.: -10 °C a +60 °C. H. Int/Ext: 10 % a 99 % Precisión: T: ? 0.8 °C entre 10 °C y +30 °C. H: ± 3.5% entre 30% y 80% Medidas: 95x101x20 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



Termohigrómetro con reloj y calendario 30.5031

Temperatura y humedad interior. Memorias de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Hora, alarma, calendario. Soporte para pared y mesa. Temperatura: -10º - +50ºC Humedad: 20% - 90% Medidas: 98x24x104mm Batería: 1AAA (no incluida)

Estaciones meteorólogicas



Estación Meteorológica Digital WS1050

Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico. Temperatura y humedad interior y exterior. Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alertas de punto de congelación y temp. ext. Indicador de nivel de confort



Estación Meteorológica Digital WS2250

Estación Meteorológica Digital pantalla color interior / exterior con sensor remoto 100m de alcance Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las últimas 12,6, 3, 2, 1 horas y la actual Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 100 metros Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alerta de moho, punto de congelación y calor. Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur Indicador de batería baja para la unidad principal Montaje para mesa y pared Rango de medición: Temperatura interior 0°/50°C Temperatura Exterior –50°/70°C Humedad interior y exterior 20%/95% Presion atmosférica: 800mb a 1100mb Resolución: 0.1°C Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Cable USB para la conexión a la red eléctrica Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Medidas: Unidad principal: 191 x 126 x 23 mm Sensor remoto: 103 x 19 x 38 cm



Estación Meteorológica Digital con sensor 35.1155.01

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Presión atmosférica con 3 iconos indicando aumento, estable y descenso. Hora de salida y puesta del sol y de la luna (para 150 ciudades europeas) Indicador de batería baja para la unidad principal y sensor Montaje para mesa y pared Rango de medición: Temperatura interior 0°/50°C Temperatura Exterior –20°/60°C Humedad interior y exterior 20%/95% PA: 900 mb a 1050 mb Alcance de transmisión: 60 metros Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Medidas: Unidad principal: 158 x 123 x 26 mm



Estación Meteorológica Digital con sensor 35.1158.01GB

Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico Temperatura y humedad interior y exterior Flechas de tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alarma para alerta de heladas Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur



Estación Meteorológica Digital con sensor 35.1150.01

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Alarma de temperatura y humedad exterior Punto de rocío y calor exterior Indicador de nivel de confort Fase lunar adecuada para el hemisferio sur Indicador de batería baja para la unidad principal y sensor Montaje para mesa y pared



Estación Meteorológica Digital WS80

Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Pronostico meteorológico con 4 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado y lluvia. Humedad relativa. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 90 % Medidas:127x60x40 mm Baterías: 2 AA (no incluidas)



Estación Meteorológica Digital WS90

Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Gráfico de temperaturas registradas en las ultimas 12 horas. Pronóstico meteorológico con 5 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Montaje para mesa o pared. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 99 % Medidas: 135x80x20 mm Baterías: 2 AAA (no incluidas)



Estación Meteorológica Digital con sensor WSC600TH

Estación meteorológica digital interior / exterior con sensor remoto y luz LED color de fondo Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Barómetro con memoria con la presión atmosférica de las ultimas 12 horas, hora por hora. Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las ultimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y la actual. Tendencia y pronostico meteorológico con 5 iconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior con indicador de nivel de confort. Alerta programable de temperatura alta y baja. Temperatura y humedad exterior, admite hasta 3 canales para sensores remotos. Incluye 1 sensor (433 HHz) con alcance de 20 metros. Tendencia y memoria de máximas y mínimas. Indicador de batería baja para la unidad principal y el sensor remoto. Fase lunar adaptable a hemisferio sur. Pantalla luminosa con diferentes tonalidades. Luz de fondo LED. Montaje para mesa. Rangos: T Int.: 0 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C H: 20 % a 99 % / PA: 750 mb a 1100 mb Medidas: 120x80x25 mm Baterías: unidad principal: 3 AAA | Sensor: 2 AAA (no incluidas) Sensor: SENSORWSC600CH2/3



Estación Meteorológica con sensor 35.1169.10

Barómetro indica presión atmosférica, permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 30 metros, admite hasta 3 sensores Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior mediante flechas Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas, interior/exterior Alarma de temperatura exterior. Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Indicador de batería baja para la unidad principal Montaje para mesa y pared Rango de medición: Presión atmosférica: 600...1100 hPa/mb (17,72...32,48 inHg) Precisión de la presión atmosférica ± 5hPa Temperatura interior -9.9°/+50°C Temperatura Exterior –20°/+50°C Precisión de la temperatura ± 1ºC de 0 °C a +40 °C, sino ± 2° Humedad interior 10%/99% Humedad exterior 20%/95% Precisión de la humedad ± 5ºC de 40% a 80%, sino ± 8% Alcance de transmisión: 30 metros. Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensor Nº: 30.3257.07, Opcional Nº: 30.3241.02 Medidas: Unidad principal: 192 x 25 x 122 mm, Peso: 120g Sensor remoto: 45 x 25 x 99 cm, Peso: 43g



Estación meteorológica inalámbrica con sensor 35.8100.54

Estación meteorológica inalámbrica WLAN TFA.me ID-02, 35.8100.54 Sensor remoto T/H, con alcance de 100 metros, incluye 1 sensor, admite hasta 5 sensores Pronóstico del tiempo profesional del servicio meteorológico en línea wetter.com para 3 a 6 días vía Wi-Fi Pantalla detallada con 40 variantes diferentes de símbolos meteorológicos Pronóstico local con temperaturas máximas y mínimas diarias, probabilidad y lluvia esperada, horas de sol, índice UV, velocidad y dirección del viento. Función de advertencia para condiciones climáticas significativas o potencialmente peligrosas, (tormentas, lluvias intensas, calor extremo o índice UV y hielo negro) Visualización de la temperatura y la humedad interior Transmisión inalámbrica y visualización de la temperatura y humedad exterior en la pantalla LCD para hasta 5 transmisores (868 MHz, hasta 100 m en campo abierto) Actúa como puerta de enlace para el sistema TFA.me: se puede acceder en línea hasta 50 transmisores adicionales y otros tipos de transmisores. Pronóstico del tiempo "Hecho en Alemania" Pantalla con retroiluminación y función de atenuación (4 niveles de brillo) Hora con fecha o día de la semana escrito (6 idiomas) Transmisores compatibles: 30.3900.02, 30.3901.02, 30.3902.02. Rango de medición: Temperatura interior 0°/+50°C, Precisión ± 1ºC de 0 a50ºC, si no ± 1,5ºC Humedad interior 10%/99%, Precisión ± 5ºC Temperatura exterior –40°/+60°C, Precisión ± 1ºC de 0 a 50ºC, si no ± 1,5ºC Humedad exterior 10%/99%, Precisión ± 5ºC Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 868MHz Frecuencia de transmisión WIFI: 2,4 GHZ Consumo de energía: Unidad principal: Adaptador incluido, 3 pilas alcalinas “AA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas “AA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: Nº 30.3900.02,de temperatura y humedad Medidas: Unidad principal: 217 x 30 x 139 mm Peso: 378g Sensor remoto: 46 x 23 x 117 cm Peso: 56g



Estación meteorológica inalámbrica con anemómetro y pluviómetro 35.1161

Presión atmosférica relativa y representación gráfica de la tendencia de la presión atmosférica de las últimas 24 horas. Pronóstico del tiempo con símbolos y tendencia de la presión atmosférica Temperatura y humedad interior, flechas de tendencia indicando máximas y mínimas con hora y fecha de almacenamiento. Temperatura y humedad exterior, velocidad del viento, dirección del viento y precipitaciones mediante tres transmisores inalámbricos para exteriores (433 MHz) con alcance de hasta 100 m (campo abierto) Condiciones de alarma ajustables para temperatura, humedad, lluvia y viento. Representación gráfica de la dirección del viento (rosa de los vientos LCD) y visualización de la dirección predominante del viento, opcionalmente como dirección de la brújula o grado. Visualización de la velocidad del viento actual, promedio o máxima. Anemómetro asistido por energía solar Se puede consultar la velocidad máxima del viento de las últimas 24 horas, 7 días, el mes y año actuales con la hora y fecha de almacenamiento. Temperatura percibida. Precipitación de hoy con representación gráfica. Visualización de las precipitaciones de la última hora, las últimas 24 horas, los últimos 7 días, el mes actual, el año actual y el total. Función de historial mensual de precipitaciones durante los últimos 12 meses Reloj radiocontrolado con fecha completa y día de la semana (8 idiomas) Opcional: Ampliable a hasta 3 transmisores termohigrometros Rango de medición: Temperatura interior 0°/+50°C Temperatura Exterior –40°/60°C Humedad interior y exterior 10%/99% Precipitaciones. 0 ... 199.9mm/h Viento: 0 ... 178 km/h Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AA” 1.5 V (No incluidas) Cable USB para la conexión a la red eléctrica. Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensores remotos: Termohigrómetro Nº 30.3249.02, Pluviómetro Nº 30.3233.01, Anemómetro Nº 30.3251.10 Unidad principal: 226 x 30 x 118 mm Sensor remoto: 103 x 19 x 38 cm Peso: 178g



Estación Meteorológica con anemómetro y pluviómetro 31.4005.02

Kit básico como base para el sistema WEATHERHUB SmartHome, compuesto por puerta de enlace, enchufe de alimentación y cable LAN Estación meteorológica con transmisor termohigrometro para temperatura y humedad exterior, pluviómetro inalámbrico para precipitaciones, número de días lluviosos, precipitación media y anemómetro solar para dirección y velocidad del viento, ráfagas de viento y velocidad máxima del viento. Acceda a los datos en cualquier lugar y en cualquier momento a través de un teléfono inteligente, incluso por varios usuarios, aplicación gratuita. Almacenamiento hasta 90 días Límites de alarma ajustables, notificaciones en caso de evento de alarma Funciones adicionales de la aplicación: Gráficos y vistas generales, función de máx. y mín. y exportación de datos Instalación muy sencilla a través de puerta de enlace a Internet. Se pueden conectar hasta 50 sensores (868 MHz) El sistema se puede ampliar con muchos otros tipos de transmisores. Para iOS y Android Rango de medición: Temperatura interior -40°/+60°C, Precisión ± 1ºC Humedad interior y exterior 0%/99% Precisión ± 4% Precipitaciones. 0/300 mm/h Viento: 0/180 km/h Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 868MHz Consumo de energía: Transmisor adaptador, Sensor termohigrometro 2 pilas AAA (No incluidas) Pluviómetro 2 pilas AA, (No incluidas) Anemometro solar, Sensores: Termohigrometro Nº 30.3303.02, Anemometro Nº 30.3307.02, Pluviómetro Nº 30.3306.02

Sensores para estaciones meteorológicas



Sensor remoto 30.3143.IT

Sensor 868 MHz con display de temperatura Estaciones meteorológicas compatibles: 30.3009.54, 30.3018, 35.1070



Sensor remoto 30.3126.IT

Sensor 868 MHz con display de temperatura y humedad Estaciones meteorológicas compatibles: 35.1075, 35.1095, 35.1101



Sensor remoto 30.3147.IT

Sensor 868 MHz para temperatura Estaciones meteorológicas compatibles: 30.3009.54, 30.3018



Sensor remoto 30.3125

Sensor 434 MHz con display de temperatura y humedad Estaciones compatibles: 30.3015

Dataloggers



Datalogger Termohigrometro THD25000

El datalogger LUFT THD25000 es un instrumento de medición digital diseñado para el registro continuo y autónomo de variables psicrométricas en entornos críticos. Este dispositivo actúa como una estación de monitoreo compacta que permite supervisar las condiciones ambientales con un rango de temperatura que oscila entre los -40 °C y 70 °C y una cobertura total de humedad relativa del 0 al 100 %. Lo que distingue al THD25000 dentro de la línea LUFT es su equilibrio entre capacidad de almacenamiento y fidelidad en la captura de datos, ofreciendo una precisión térmica de ±1,0 °C en el rango operativo más frecuente (de -10 °C a 50 °C) y una exactitud de humedad de ±3,0 % HR en el segmento central de la escala (45-75 % HR). Su arquitectura técnica está orientada a aplicaciones de gestión de almacenes, transporte logístico y supervisión de infraestructuras en salas de telecomunicaciones o edificios inteligentes, donde la estabilidad del clima interno es fundamental para preservar activos tecnológicos o mercaderías sensibles. Se utiliza ampliamente en la medición de temperatura y humedad de alta precision en interiores, la gestión de almacenes, el transporte logístico, las salas de telecomunicaciones y edificios. LED de dos colores que indica al instante el estado de la grabación y la temperatura alta/baja Gran capacidad de memoria: 25000 lecturas de temperatura y 25000 de humedad relativa Frecuencia de muestreo: seleccionable de 1 segundo a 24 horas ESPECIFICACIONES Rango de humedad 0-100 % HR Precisión de humedad 45-75 % HR: ±3,0 % HR; otros rangos: ±5,0 % HR Rango de temperatura -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F) Temp. Precisión -10 °C-50 °C (14 °F-122 °F): ±1,0 °C/1,8 °F Otros rangos: 2,0 °C/327 °F 46,00 mm Resolucion: 0.1 Bateria: 1 CR2032 Medidas: 97x44x13mm



Datalogger profesional con termohigrómetro y reloj 30.3039.IT

Datalogger con 50000 registros de datos de datos de temperatura y humedad. Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas. Señales de alarma al excederse los valores máx/mín. 8 canales de temperatura y humedad exterior captadas por sensores remotos opcionales, con un alcance de 100 metros. Función de corrección de datos de la temperatura y humedad. Punto de rocío. Reloj digital con calendario. Gran display LCD para una fácil lectura. Software para el análisis de datos de datos, en forma de gráficos o textos. Interface USB para conexión a PC. Indicador de batería baja. Rangos: T: 0 °C a +50 °C / H: 1 % a 99 % Precisión: T: ± 1° | H: ± 3% Medidas: 137x98x26 mm Temperatura exterior: -40° a 60°C Sensor: 30.3180. IT Medidas: 44x24x160 mm Baterías: unidad principal: 3 AA, sensor 2 AA



Datalogger 31.1062.02

Registrador de temperatura descartable Registrador de datos de temperatura desechable con una vida útil de 60 días Para controlar la temperatura (la precisión depende del rango de medición de ± 0,5 °C) Operación simple con un solo botón Con 2 LED de estado Tiene indicadores visuales como "OK" y "ALARM" para verificar si hubo variaciones fuera del rango establecido. Control de temperatura en la cadena de frío (alimentos y medicamentos). Almacenamiento de datos para 10.000 lecturas. Intervalo de grabación fijo 10 minutos. Se puede utilizar sin software (preprogramado) Salida automática como archivo PDF Se conecta directamente a un puerto USB sin necesidad de cables adicionales. Con cubierta protectora IP67 Rango temperatura: -30°C +70 °C Batería integrada CR 2032 Medidas: 57x7x103mm

Timers



Timer digital TI231

Gran display ascendente y descendente Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Con alarma programable, memoria que retiene la última programación realizada. Con imán de fijación y soporte. Medidas: 63x63x15 mm Batería: 1 AAA (No incluida)



Cuadruple timer digital con reloj TI250

Timer ascendente y descendente TI-T4: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos Reloj con formato de 12 horas (AM/PM) Precisión a temperatura normal: + / - 30 segundos por mes Unidad de configuración: Segundos Rango de configuración: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Duración del sonido: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C Imán de fijación Batería: LR44 x 2. No incluida Medidas: 90x68x24 mm.

Anemómetros



Anemómetro digital AN2070

Velocidad del viento en distintas unidades de medición, m/h, km/h, m/s y nudos. Intensidad del viento (bfs). Alta precisión, respuesta inmediata. Pantalla color LCD. Registros máximos y mínimos, función HOLD. Temperatura y sensación térmica. Luz de fondo. Opción de apagado automático. Indicador de batería baja. Facilmente transportable, incluye estuche. Rangos de medición de la velocidad del viento : Mínimo: 0.4 m/s, 0.8 knots, 0.9 mph, 1.4 km/h Máximo 30.0 m/s, 58.0 knots, 67.0 mph, 108 km/h Precisión velocidad del viento : ± 3% Medidas: 178.5 x 56 x 30.5 mm Batería: 3 AAA (no incluidas)



Anemómetro para Smartphone (iOS & Android) 42.6002.02

Medición de la velocidad del viento con conexión a la toma de audio del Smartphone. Aplicación gratuita para la operación fácil. Registro de valores máximos y promedios. Captura grafica en tiempo real y registro de cada medición. Mapa en vivo con las mediciones de todos los usuarios. Pequeño y compacto. Realizado con plástico duradero (ABS / PC), lavable, con delicado recubrimiento de Teflón. No requiere baterías. Incluye estuche protector de neoprene. Precisión: mínima de 4% o 0,25 m / s Resolución: 0,1 m / s Rango: W: 2... 24 m / s, m / s <-> km / h <-> Nudos <-> Beaufort Medidas: 113 x 20 x 58 mm Peso: 17 g

Medidor portátil de humedad, temperatura con punto de rocío



Mini medidor portátil de humedad, temperatura con punto de rocío Luft THPR1000

Mini medidor portátil de humedad, temperatura y punto de rocío Luft THPR1000 El termohigrómetro digital portátil es un instrumento de medición compacto de alta precisión diseñado para el control riguroso de variables climáticas en entornos profesionales e industriales. Este dispositivo integra sensores de última tecnología para realizar lecturas instantáneas y simultáneas de temperatura ambiental. Una de las grandes ventajas de este modelo dentro de su segmento es la función de cálculo automático para el punto de rocío, un parámetro crítico para prevenir problemas de condensación y humedad en espacios. Este instrumento resulta indispensable para la supervisión técnica en depósitos de almacenamiento, transportes logísticos y auditorías de habitabilidad. ESPECIFICACIONES Rango de humedad 0-100 % HR Precisión de humedad 45-75 % HR: ±3,0 % HR; otros rangos: ±4,5 % HR Rango de temperatura -20 °C-70 °C Temp. Precisión -20 °C-70 °C: ±1,0 Punto de rocío -20 °C-70 °C: ±1,5 Bateria: 3 pilas AAA de 1.5v (no incluidas) Medidas: 168x56x30.5mm Peso: 75g

Termocupla



Termómetro a termocupla dos entradas, maxima y minima TK1272

El termómetro digital LUFT TK1272 es un instrumento de medición de alta temperatura diseñado para el monitoreo simultáneo mediante dos entradas independientes para termocuplas Tipo K. Este dispositivo permite realizar mediciones precisas en un espectro extremadamente amplio, consolidándose como una herramienta esencial para el control de procesos térmicos complejos. Lo que distingue a este modelo dentro de la línea LUFT es su capacidad de procesamiento de datos en tiempo real, ofreciendo funciones de cálculo de promedio (AVG) basado en las últimas 5 lecturas y registro de valores máximos y mínimos (MAX/MIN). Asegura una captura de datos confiable para entornos de ferretería industrial, Oil & Gas y mantenimiento de calderas. El equipo cuenta además con una memoria de bucle integrada de 99 lecturas y una pantalla LCD de fácil lectura que incluye indicador de temperatura ambiente. Incluye dos sondas, tapa y estuche protector. Caracteristicas Rango: -200ºC a 1370ºC Resolucion: 0.1 Precision: ±0.5% Medidas: 151x62x30mm Baterias: 1 Bateria 9v

Medidor de humedad



Medidor de humedad con dos sondas DH70

Mide el contenido de la humedad de la madera, papel, cartón y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque). Incluye 2 sondas y tapa protectora. Función “HOLD”, retiene el ultimo registro. Fácilmente transportable. Incluye estuche protector. Pantalla color LCD. Indicador de batería baja. Rango de medición: Humedad 5-70%, Temperatura -20ºC a 70ºC Precisión: en madera: 5%~30%: ±1% / 30%~60%: ±2% / 60%~70%: ±4%, otros materiales ±0.5% Medidas: 163 x 62 x30 mm Largo de la sonda: 14mm Batería: 1 de 9V (no incluida)



Medidor de humedad y temperatura 30.5505

Medidor de humedad en maderas, cartones y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque) a través de su doble sonda. Indicación de temperatura ambiente. Es transportable y muy fácil de manejar. Posee íconos de medición, iluminación de fondo y 3 luces LED de control (verde, amarillo y rojo). Desconexión automática: 25". Incluye tapa protectora. - Rangos: T. Ambiente: 0° a 50° C H: En madera: 6% a 48% En otros materiales de construcción: 0.1%...11,0% - Precisión: T: ±1 H: En madera ±2% (11...48%), ±2.5 (6...10%) En otros materiales de construcción: ±0.4% - Resolución: T: 0.1°, H: 0.1% - Medidas: 95x55x22 mm - Baterías: 3 LR44

Medidores de CO2



Monitor digital de CO2 con temperatura ambiente 31.5006.02

Para controlar la concentración de CO2, en edificios, escuelas, hospitales, instalaciones publicas. Indicación de la concentración de CO2 y temperatura ambiente en intercambio. Rango de medición: 0 a 3000 ppm Temperatura ambiente: 0° C a 50° C Alimentación por cable USB

Detectores de gas



Detector de Fugas de Gas Luft DFG200

El Detector de Fugas de Gas Luft DFG200 permite: Detectar pérdidas de gas natural. Localizar fugas de GLP (Propano y Butano). Detectar Metano e Hidrógeno. Inspeccionar instalaciones nuevas o existentes. Realizar tareas de mantenimiento preventivo. Verificar conexiones antes de poner en funcionamiento equipos a gas. Mejorar la seguridad en viviendas, comercios e industrias. Lleva dos pilas AAA.

Relojes digitales de escritorio



Reloj con termometro y portalapices. RTCL148P

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana 12 y 24hs. Termómetro digital y timer. Pantalla LCD y base multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables. Rango: 0ºC a +50ºC Medidas: 115x75x48 mm Baterías: 3 AAA (no incluidas)



Reloj con alarma, calendario y termómetro. Pantalla translúcida multicolor RTC131P

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana. Recordatorio de cumpleaños. Termómetro digital. Cronómetro. Pantalla LCD translúcida multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables. Rango: 0ºC a +50ºC Medidas: 135x65x55 mm Baterías: 3 AAA (no incluidas)



Reloj digital con termohigrómetro TH50N

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20ºC a +50ºC H: 0 % a 100 % Medidas: 138x60x22 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Reloj digital con termohigrómetro TH60N

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20ºC a +50ºC H: 0 % a 100 % Medidas: 75x95x1,5 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Reloj despertador digital con función de carga USB 60.2537.01

Reloj digital con la máxima precisión Hora con alarma. Fecha y día de la semana escrito Despertador con función de repetición. Temporizador para sueño breve. Pantalla color con retroiluminación, dos niveles de brillo. Función de carga USB para dispositivos móviles a través de 2 puertos Temperatura y humedad interior Rango T: 0 +50ºC H: 1 99% Baterias: 2 AAA, Adaptador a la red Medidas: 95 x 61 x 133 mm Peso: 178 g

Cronómetros



Cronómetro Digital TFA 38.2030

Unidad de medición: 1/100 segundos Rango de medición: 23h, 59m, 59seg. Reloj con calendario, formato 12/24hs. Alarma programable a cada hora. Medidas: 65x21x79 mm Batería: 1 LR44

Termómetros para uso químico



Termómetro para uso químico de alcohol 512060

Rango: -10ºC a +60ºC Medidas: 300 mm



Termómetro para uso químico de alcohol 512250

Rango -10ºC a 250ºC Medida: 300mm



Termómetro para uso químico de alcohol 512110

Termómetro de uso químico de alcohol Rango: -10ºC a +110ºC Medidas: 300 mm



Termómetro para uso químico de alcohol 512200

Rango -10ºC a 200ºC Medida: 300mm



Termómetro para uso químico de alcohol 512150

Termómetro de uso químico de alcohol Rango: -10ºC a +150ºC Medidas: 300 mm



Vaina cromada T-891

De bronce. Para protección de termómetros químicos. Medidas: 310 mm

Termometros para horno y alimento



Termometro multifuncion 14.1003

Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. Rango: 0° a + 300° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termometro multifuncion- 14.1001

Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable. Protector plastico con clip sujetador 14-1001 Rango: -40° a + 70° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termómetro para horno TH02571

Medidas: ∅ 60 mm Rango: +50°C a +300°C



Termómetro para carne - 14.1028

Ideal para horno y parrilla. Material resistente al calor, puede permanecer en el horno o la parrilla durante todo el proceso. Indicador de diferentes niveles de coccion: medio, cocido, muy cocido. Medidas: 51x117mm Rango: 0ºC - 120ºC



Termómetro multifunción profesional 14.1035.60

Espiga de acero inoxidable 300 mm Especialmente recomendado para hornos de pizza,de leña, de piedra, de pan, parrillas o ahumadores. También puede usarse como pieza de repuesto, para modernizarlo o para su propia construcción. Diámetro del orificio requerido aprox. 10 mm Con tuerca de tornillo para fijación Rango: 0 a 500ºC Espiga: 3,8x300mm



Termómetro para horno - 14.1030.60

Termómetro analógico de acero inoxidable de alta calidad. Soporte flexible y giratorio, para colgar de pie o para fijar a la barra del horno. Medidas: 54x24x67mm Rango: 50ºC - 300ºC



Termómetro para horno - Acero inoxidable 14.1004.60

De acero inoxidable. Medidas: 70x75 mm Rango: 0ºC a +300ºC



Termómetro para horno - Aluminio 14.1004.55

Medidas: 70x75 mm Rango: 0ºC a +300ºC



Termómetro analógico para bebidas 14.2013

Termómetro para líquidos con funda Rango: 0 +100ºC Medidas: 13 x 14 x 138 mm Peso: 18 g



Termometro multifuncion - 14.1002

Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. 14-1002 Rango: -10° a + 110° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm

Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)



Termómetro interior/exterior T103

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1ºC menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30ºC a +50ºC



Termómetro interior/exterior T101

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1ºC menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 163x21 mm Rango: -30ºC a +50ºC



Termometro interior/exterior ET690

Medida: 400x65 mm Rango: -40ºC a +50ºC



Termómetro interior/exterior 12.3008.02

Medidas: 175x26 mm Rango: -20ºC a +50ºC



Termómetro de ambiente interior/exterior 12.3009

Medidas: 205x45 mm Rango: -40ºC a +50ºC



Termómetro de ambiente interior/exterior 12.3023.01

Escala plateada. Medidas: 145x31 mm Rango: -20ºC a +40ºC



Termómetro analógico - 12.3048

Termómetro analógico de plástico negro con escala plateada Medidas: 285x52mm Rango: -40ºC +50ºC



Termómetro interior/exterior 12.3005

Termómetro de ambiente en base de plástico. Medidas: 410x65 mm Rango: -40ºC a +50ºC



Termómetro de ambiente, bimetalico, de pared 12.3025.08

"Disco" MARRÓN Medidas: Ø 300 mm Rango: -40ºC a +40ºC

Termómetros base de madera (uso interior)



Termómetro en base de madera T319

Para uso interior. Medidas: 196x31 mm Rango: -30ºC a +50ºC



Termómetro de ambiente IT552

Base de madera, uso interior. Rango de temperatura: -40ºC a +50ºC Medidas: 21.9x 4.7x 0.7mm



Termómetro de ambiente en base de madera T207

Para uso interior. Medidas: 225x55 mm Rango: -30ºC a +50ºC



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1001

Para uso interior. Medidas: 150x26 mm Rango: -20ºC a +50ºC



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1003.05

Para uso interior. Medidas: 180x30 mm Rango: -30ºC a +50ºC



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1003.09

Para uso interior. Color tiza. Rango: -30ºC a +50ºC Medidas: 180x30mm



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1004

Para uso interior. Medidas: 206x34 mm Rango: -40ºC a +50ºC



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1005

Para uso interior. Con números grandes. Medidas: 250x55 mm Rango: -30ºC a +40ºC

Termómetros máxima y mínima



Termómetro Máxima y Mínima LUFT TMA900

Termómetro de máxima y mínima. Columna de alcohol. Medidas: 225x70 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de Máxima y Mínima TFA 10.3015.03

Rango: -30°C a +50°C Medidas: 220×60 mm

Termómetros para suelo



Termómetro analógico para suelo 19.2008

Obtener un buen fertilizante requiere de temperatura y humedad adecuadas, con este termómetro se podrá medir el proceso normal de descomposición del abono. Un exitoso abono requiere calor, aire y humedad. El proceso de descomposición comenzará produciendo un olor poco agradable y sustancias peligrosas para la salud. Con este termómetro usted podrá chequear el proceso de la descomposición, que consta de dos fases: 1ra fase: desintegración (entre 2-3 semanas), control de temperatura entre 50ºC y 80ºC. 2da fase: conversión a humus (al menos 9 meses), control de temperatura 40ºC. Medidas: 400x50 mm Rango: -10ºC a 90ºC



Termómetro analógico para suelo 19.1006

La medida de la temperatura del suelo es necesaria para cultivos en invernaderos, semilleros y jardinería (plantas, plantas de interior, flores y abono), cultivos (hortalizas, legumbres y frutas). Temperaturas adecuadas: Cultivos de champignón: La temperatura en el borde no debería ser de más de 30ºC y oscilar entre 20 y 25ºC. Cultivos de melón: Calor del borde entre 20 y 25ºC. Otras aplicaciones: Muy útil para utilizarlo en campos y en colchones de abono para fertilizar plantas. Medidas: 325x27 mm Rango: 0ºC a 80ºC

Termómetros para refrigeración



Termómetro analógico para refrigeración T310

Medidas: 155x15 mm Rango: -40ºC a +40ºC



Termómetro analógico para refrigeración 14.4003.02.98

En base de plástico. Con soporte giratorio. Medidas: 200x35 mm Rango: -40ºC a +50ºC



Termómetro analógico para refrigeración 14.4000

En base de plástico. Medidas: 153x24 mm Rango: -30ºC a +40ºC



Termometro analogico para refrigeracion - 14.1012

Medidas: 151*15*11 mm



Termómetro analógico para refrigeración T311

Con soporte giratorio. Medidas: 200x20 mm Rango: -40ºC a +50ºC



Termómetro analógico para refrigeración 14.4005

En base de plástico. Bimetálico Medidas: Ø 52 mm Rango: -30ºC a +20ºC



Termómetro analógico para refrigeración Bimetálico 14.4006

En base de plástico. Bimetálico Medidas: Ø 68 mm Rango: -30ºC a +30ºC



Termómetro analógico para refrigeración T157

Medidas: 120x30 mm Rango: -40ºC a +20ºC

Termómetros para ventana



Termómetro para ventana con adhesivo 14.6001

Medidas: 75x75 mm Rango: -50 ºC a +50 ºC



Termómetro para ventana con escala giratoria, adhesivo o tornillo 14.6003

Medidas: 100x65 mm Rango: -50 ºC a +50 ºC

Termómetros para piscina



Termómetro para piscina con cuerda de sujeción TP720

Medidas: 190x42 mm Rango: 0ºC a +50ºC



Termómetro para piscina 40.2004

Con cuerda de sujeción de 530 mm Medidas: 158 mm - Ø 20 mm Rango: -10ºC a +50ºC

Termómetros Galileo Galilei



Termómetro analógico Galileo Galilei TG0704

Medidas: 182x50 mm Ø 30 mm Rango: +18ºC a +24ºC Graduación: 2ºC



Termómetro analógico Galileo Galilei TG101N

Medidas: 320x60 mm Ø 35 mm Rango: +18ºC a +26ºC Graduación: 2ºC

Termómetros para baño de bebes



Termómetro para el baño del bebé 14.3004.06

Rangos: +10º a +50ºC Medidas: 145x55 mm



Termómetro para el baño del bebé 14.3004.12

Rangos: +10º a +50ºC Medidas: 145x55 mm

Base de acrílico



Termómetro analógico para atornillar 0805002

Medidas: 70x20 mm Rango: 0ºC a +40ºC



Termómetro analógico para atornillar 0805210

Medidas: 160x20 mm Rango: -10ºC a +50ºC



Termómetro analógico para atornillar 0830006

Medidas: 200x25 mm Rango: 0ºC a +50ºC

Higrómetros analógicos



Higrómetro de cabello sintético TFA 44.2001

Base de metal Rango: 0 % a 100 % Medidas: Ø 100 mm

Termohigrómetros analógicos



Termohigrómetro para colgar TFA 45.2040.42

Zonas de confort coloreadas para una habitación saludable. Medidas: Ø 70mm Rangos: T: 0ºC a 50ºC H: 20% a 100%

Barómetros



Barómetro mecanismo a la vista cuadrante blanco K1.100120

Medidas: Ø 70 mm Rango: 970 mb a 1040 mb



Barómetro aneroide en base de plástico, para uso interior TFA 29.4003

Para uso interior. Rango: 970 mb a 1040 mb Medidas: Ø 100 mm



Barómetro en base de madera TFA 29.4002

Medidas: Ø 105 mm Rango: 970 mb a 1060 mb



Barómetro en base de madera TFA 29.4001

Medidas: Ø 135 mm Rango: 970 mb a 1040 mb

Estaciones meteorológicas



Estación meteorólogica. Roble. TFA 20.1051

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 170x90 mm - Ø 70/70 mm Rangos: T: 0 °C a +40 °C H: 20 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



Estación meteorológica TFA 20.1001

En base de madera Roble, horizontal. Medidas: 280x110 mm Ø 70/80/70 mm Rangos: T: -10ºC a +50ºC H: 0 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



Estación meteorológica vertical. Roble 20.1002.01

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 270x110 mm Ø 70/70/70 mm Rangos: T: -10 °C a +50 °C H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb



Estación meteorológica analógica EMRG709

Base de madera. Vertical con reloj y termómetro de Galileo Galilei. Rangos: Temperatura: -20 °C a +50 °C Humedad: 0 % a 100 % Medidas: 226x120 mm



Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01

En base de madera, Roble. Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01 105/45 mm Medidas: 460x125 mm Rangos: T: 0ºC a +50ºC H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb

Psicrómetros



Psicrómetro AH410

Los psicrómetros constan de un termómetro de bulbo húmedo y un termómetro de bulbo seco. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos aparatos. El termómetro de bulbo húmedo es sensible a la evaporación de agua y debido al enfriamiento que produce la evaporación, medirá una temperatura inferior. Si hay poca diferencia entre una y otra temperatura, hay poca evaporación, lo cual indica que la humedad relativa es alta. Si hay mucha diferencia, hay mucha evaporación, lo cual indica que la humedad relativa es baja. Una tabla nos puede proporcionar el dato exacto de humedad relativa, expresada como un porcentaje con respecto a la saturación. Conociendo la temperatura y la humedad relativa, podemos calcular también el punto de rocío o temperatura a la que se producirá la condensación del vapor de agua. Es importante, para el correcto funcionamiento del psicrómetro, que este se instale aislado de vientos fuertes y de la luz solar directa. Rango: -10 +50 Medidas: 330x90x45mm Material ABS + alcohol

Combitesters



Combitester de jardín 48.1000

El combitester le permite medir si sus plantas reciben suficiente agua y luz, o si la tierra es adecuada para cada tipo de planta. Mide la humedad, la luminosidad y los valores del PH. Podrá ser usado para macetas de hasta 35 cm de altura. Medidas: 300x53x37 mm Rango de la humedad: 0 % a 100 % Rango de luminosidad: 0 a 2000.

Timers analógicos



Timer mecánico de metal, blanco TI204

60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm



Timer mecánico de metal, negro TI204N

60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm



Timer mecánico de metal, amarillo TI065AM

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer digital de metal, naranja TI065NA

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer mecánico de metal, azul TI065AZ

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm

Pluviómetros



Pluviómetro acrílico con aro giratorio 47.1001

En base de acrílico con aro giratorio y soporte. El aro giratorio permite acumular precipitaciones hasta 260 litros por m2 en un largo período de tiempo (1 mes), después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m2. Para grabar las precipitaciones, siga el diámetro del aro giratorio y agregue las precipitaciones en curso, la pequeña flecha sirve como marca. Medidas: 205x85 mm Totalizador: 0 a 260 mm / Capacidad: 0 a 40 mm



47.1013 Pluviómetro analógico

En base de acrílico con soporte. Permite acumular precipitaciones hasta 35 mm por m2 durante un período de tiempo, después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m2. Medidas: 245×84 mm Capacidad: 0 a 35 mm



Pluviómetro de plástico con soporte para pared 490

Cada marca significa 1 mm/m2. Medidas: 310x125 mm Capacidad: 0 a 128 mm / Totalizador: 0 a 390 mm

Instrumentos para sauna



Termometro para sauna ST790

Termometro para sauna en base de madera de Haya. Rango: 0ºC a 140ºC Medidas: 300x60mm



Termohigrómetro de cabello sintético - 40.1004

Termohigrómetro para sauna base de madera sólida. Funcionamiento exacto del higrómetro mediante cabello sintético. Medidas: 240x129 mm Rango: Temperatura: 0ºC - 120ºC Humedad: 0% - 100%



Reloj de arena. 15 minutos de duración 40.1001

Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x52x30 mm



Reloj de arena. 30 minutos de duración 40.1046

Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x56x16 mm



Reloj de arena, 15 minutos de duración SR15M

Armazón de vidrio y base de madera Medidas: 290x49x23mm

Relojes analógicos



Reloj con termohigrometro TH70P

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20ºC a +50ºC H: 0 % a 100 % Medidas: 125x60mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Reloj con termohigrómetro de pared TFA 98.1072

Rangos: T: -20ºC a 50ºC H: 0% a 100% Medidas : 265mm. Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrómetro NEGRO TH20N

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20ºC a +50ºC H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrómetro PLATEADO TH20P

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20ºC a +50ºC H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)

Barotermohigrómetros



Barotermohigrometro TFA 20.2049

En aluminio pulido y plexiglás. Diseño contemporáneo con un toque clásico de barómetro a la vista. Medidas: Ø 185 mm Rangos: T: 0ºC a +50ºC H: 20 % a 100 % PA: 1001 mb a 1025 mb

Lupas clásicas



(3x) Lupa lente orgánica 88064

Diseño y terminaciones ergonómicas. Ideal para uso escolar. Material: Orgánico Medidas: Ø 60mm
Aumento: 3x



(3x–6x) Lupa lente orgánica bifocal 88070

Diseño y terminaciones ergonómicas. Ideal para uso escolar. Material: Orgánico Medidas: Ø 50mm
Aumento: 3x - 6x



(2.5x-5x) Lupa lente orgánica bifocal 7509

Aumentos: 2.5x, 5x Medida: Ø 50 mm



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal 7508

Aumentos: 2x, 4x Medida: Ø 65 mm



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal 7507

Aumentos: 2x, 4x Medida: Ø 75 mm



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal 7515

Aumentos: 2x, 4x Medida: Ø 100 mm



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal con luz LP8427L

Lupa de mango plegable, con luz. Aumentos 2x, 4x. Medidas: 100x50 mm. Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(2.5x) Lupa lente de cristal con mango de goma y soporte de metal RB85G

Ideal para lectura y para realizar trabajos "Manos Libres". Aumento: 2.5x Medidas: 85x50mm

Lupas con luz led



(2.5x) Lupa de Mano plegable, con 2 posiciones y luz LED FHL85GLED

Lente de cristal, cuerpo plástico. Dos posiciones. Medidas: 85x50mm Aumentos: 2.5x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(4x) Lupa lente de cristal con luz LED 7501LGLED

Lente de cristal, cuerpo plástico, con luz LED. Medidas: Ø 90mm Aumento: 2x Baterías: 4 AA (no incluidas)



(3.5x) Lupa lente de cristal con luz LED 7501GLED

Lente de cristal, cuerpo plástico, con luz LED. Medidas: Ø 50mm Aumento: 3.5x Baterías: 4 AA (no incluidas)



(3x) Lupa lente de cristal con luz LED 7501MGLED

Lente de cristal, cuerpo plástico, con luz LED. Medidas: Ø 75 mm Aumento: 3x Baterías: 4 AA (no incluidas)



(40x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8302LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 21 mm Aumento: 40x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(15x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8304LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 37 mm Aumento: 15x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(5x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8306LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 50 mm Aumento: 5x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(4x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8308LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 65 mm Aumento: 4x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(40x) Lupa aro de metal con luz LED LM8340LED

Medidas: Ø 21 mm Aumento: 40x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(7x) Lupa con 6 luces LED de 2 intensidades diferentes L8702LED

Medidas: Ø 50mm Aumento: 7x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(6x) Lupa con 6 luces LED de 2 intensidades diferentes L8704LED

Medidas: Ø 65mm Aumento: 6x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(4x) Lupa con 6 luces LED de 2 intensidades diferentes L8706LED

Medidas: Ø 75mm Aumento: 4x Baterías: 2 AAA (no incluidas)

Alta graduación



Lupa alta graduación doble lente de cristal con luz LED 6022LED

Ideal para relojeros, joyeros, coleccionistas, etc. Recomendada para controlar la “Roya”, de la soja. La luz LED permite mejorar la visión Posee un sistema de graduación que permite medir con precisión objetos muy pequeños. Aumento: 30x y 60x Medidas: 57x44x33mm. Ø21 y 22mm Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)



Lupa de triple lente de cristal. Armazon de metal. 2021-2021P

Aumento: 20x Medida: Ø 21mm 2021-Dorada 2021P-Plateada



Lupa de triple lente de cristal. Armazon de metal 1521-1521P

Aumento: 15x Medida: Ø 21mm 1521-Dorada 1521P-Plateada



Lupa alta graduación con doble lente de cristal, luz LED y UV 3025BLED

Aumento 40x Diámetro 25mm Baterías 3 LR1130 (no incluidas)



(45x) Lupa de alta graduación lente de cristal con escala, luz LED y UV 4522LED

Ideal para relojeros, joyeros, coleccionistas, etc. Recomendada para controlar la "Roya", de la soja. Foco ajustable, con iluminación led y UV. La luz LED permite mejorar la visión mientras que la UV puede utilizarse para revisar los billetes de diferentes divisas. Posee un sistema de graduación que permite medir con precisión objetos muy pequeños. Cuando la lupa se encuentra en foco con el objeto observado, una pequeña escala permite efectuar una medición precisa. Aumento: 45x Escala: 0.25mm a 10mm Medidas: 45x33x30mm. Ø22mm Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)

Con sujetador



Lupa con sujetador CT30

Lente orgánica, cuerpo plástico. Diámetro: Ø 30mm Aumentos: 5x



Lupa con sujetador CT35

Lente orgánica, cuerpo plástico. Diámetro: Ø 16x35mm Aumentos: 3x

Digitales



Lupa microscopio para celular y tablet 10065LED

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotografías y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue y luz detectora de billetes falsos. Incluye estuche protector. Aumento 45x Diámetro 21mm Batería recargable USB



Lupa microscopio para celular y tablet 10055LED

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotógrafas y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue. Medidas: 80x65x22mm. Baterías: 3 AG10 1.5v (no incluidas)



Lupa microscopio para celular y tablet 10060LED

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotógrafas y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue y luz detectora de billetes falsos. Incluye estuche protector. Medidas: 64x70x23mm. Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)

Lupas cuentahílos



(8x) Lupa cuentahílos lente orgánica y armazón de plástico plegable LC7121

Medidas: Ø 21 mm Aumento: 8x



(6x) Lupa cuentahílos lente orgánica y armazón de plástico plegable LC7126

Medidas: Ø 26 mm Aumento: 6x



(5X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3020

Medidas: Ø 17 mm Aumento: 5x



(8X) Lupa cuentahílos lente de cristal y armazón de metal plegable LC3022

Lupa cuentahilos simple lente organico, armazon de plastico. Aumento: 8x Medidas: Ø 20mm



(15X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3023

Lupa de doble lente acromatico Armazon de metal Medidas: Ø 20 mm Aumento: 15x



(10X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3025

Medidas: Ø 13 mm Aumento: 10x



(20X) Lupa cuentahílos lente de cristal y armazón de metal plegable LC3027

Aumento: 20x Medidas: Ø 20mm



(20X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3030

Medidas: Ø 15 mm Aumento: 20x




(10X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3040

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 10x



(8x) Lupa cuentahílos con luz LED y tornillo micrométrico de lente de cristal y armazón de metal plegable LCT3060LED

Medidas: Ø 30 mm Aumento: 8x Baterías: 2 SR925 (no incluidas)



(20X) Lupa cuentahílos con luz LED, lente de cristal, armazón de metal y con escala plegable LC3080LED

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 20x Baterías: 2 SR927 (no incluidas)

Lupas de apoyar



(10x) Lupa relojero de gran diámetro de apoyar LR4000

Medidas: Ø 30 mm Aumento: 10x



(45x) Lupa de alta graduación con luz LED y detector de billetes LR4500LED

Foco autoajustable Medidas: Ø 21 mm Aumento: 45x Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)



(10x) Lupa relojero con luz LED giratoria de apoyar LR4100L

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 10x Batería: 1 CR1616 (no incluidas)



(10x) Lupa lente orgánica de apoyar LA10X

Medidas: Ø 23 mm Aumento: 10x



(15x) Lupa lente orgánica LA15X

Medidas: Ø 20 mm Aumento: 15x



(8x) Lupa lente orgánica 7504

Foco ajustable. Medidas: Ø 23 mm Aumento: 8x

Lupas de lectura



Lupa de lectura con regla 8002

Lente orgánica. Medidas: 160 mm Aumentos 2x



Lupa de lectura bifocal con regla 8003

Lente orgánica. Medidas: 205 mm Aumentos 2x, 5x



Lupa bifocal abre carta 1560

Lente orgánica. Medidas:198x25mm Diámetro: Ø 20mm Aumentos: 3x,12x.

Lupas de pie brazo articulado



Lupa de pie brazo flexible L12020LED

Lupa de pie, brazo flexible con base, pantalla intercambiable. Esta lupa de pie está diseñada para trabajos de precisión y observación detallada. Su brazo flexible permite ajustar fácilmente la posición y el ángulo de la lente, facilitando su uso en diversas tareas. Ajustable para una posición cómoda y precisa. Base estable que brinda seguridad y evita movimientos involuntarios. Iluminación LED que proporciona luz clara y uniforme, reduciendo la fatiga visual. Incluye adaptador de corriente para un uso continuo. Medidas: Ø 120 mm Aumento: 20x 6 luces led alto brillo



Lupa de pie con luz led 9010LED

Lupa de pie con pinza y 8 luces led con formato de celdas que garantizan una mayor vida útil. Cubierta antipolvo para cubrir la lente cuando no se usa y mantener su limpieza. Lente principal: 3.5x, 90mm Lente auxiliar: 10x, 20mm Conexión: cable USB (150cm)



Lupa de pie con luz led L9008LED

Lupa de pie con brazos articulados, pinza y soporte, con lámpara auxiliar 6 luces led con formato de celdas que garantizan una mayor vida útil. Cubierta antipolvo para cubrir la lente cuando no se usa y mantener su limpieza. Lupa grande con aumento ideal para observar detalles pequeños. Luz LED integrada que mejora la visibilidad y reduce la fatiga visual. Sostienen piezas pequeñas, dejando las manos libres. Espacio metálico en espiral para colocar el soldador de forma segura. Proporciona estabilidad y evita deslizamientos. Incluye cable con adaptador para su conexión a corriente. Aumentos: 3.5x, 5x, 8.5x Lente principal: 11.5x90mm Baterías: 3 AA (no incluidas) Conexión: cable USB O Cargador

Lupas Fresnel



Lupa fresnel con clip LF88030

Lupa fresenel con clip sujetador Aumento: 3x Medidas: 140x70x0.5mm



Lupa fresnel LF1100PL

Lupa fresnel de apoyo, manos libres con luz led Medidas: 270x195mm Aumento: 3x




Lupa Fresnel estilo tarjeta con estuche vinílico 3511

Material rígido. Medidas: 85x55 mm Aumentos: 2x, 4x



Lupa con luz LED estilo tarjeta de crédito LF1064L

Medidas: 86x56 mm Aumento: 3x



Lupa Fresnel estuche vinílico LF1038

Medidas: 135x95 mm Aumentos 3x



Lupa Fresnel con regla y escala LF601A

Medidas: 210x275 mm Aumento: 2x



Lupa Fresnel borde vinílico y porta lapicera LF1095

Medidas: 300x195 mm Aumento: 3x

Lupas lente organica de bolsillo



Lupa de bolsillo 17138

Lupa con doble lente orgánica y funda de protección. Medidas: Ø 27 mm Aumentos: 4x, 4x



(3x - 10x) Lupa retractil con clip para colgar P35T

Lente orgánica, cuerpo plástico. Medidas:16x35mm - Ø 15mm Aumentos: 3x, 10x



(10x) Lupa con luz LED 5005

Medidas: Ø 19 mm Aumento: 10x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(2.5,5X) Lupa bifocal, autodesplegable con linterna y lapicera L0224

Medidas: 50 mm Aumentos: 2.5x y 5x Baterías: 2 AAA (no incluidas)

Lupas manos libres



Doble lupa de pie con luz LED L7097LED

Ideal para trabajos manuales y lectura Aumentos: 3x, 4.5x, 6x. Diámetro: Ø 97mm Medidas: 200x97x55mm Pilas: 3AA. (no incluidas) Cable USB



Lupa binocular manos libres LV7410

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de abrojo. Posee dos lentes dobles de cristales cuadrados que le permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos: Lente principal: 1.8x. Lente posterior rebatible: 2.3x. Accesorio de cristal: 4.8x Superponiendo el lente frontal con el lente posterior se logra un aumento de 4.1x. Agregando el accesorio de cristal al lente frontal se logra un aumento de 6.6x. Agregando los 3 lentes se obtiene un aumento de 8.9x. (1.8X,2.3X,4.1X,4.8X,8.9X) Lupa binocular con luz Luces en cada lateral, con teclas independientes de encendido y apagado. Medidas: 230x220mm Baterías: 2 AAA



Lupa binocular manos libres LV7420

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de abrojo. Posee dos lentes dobles de cristales cuadrados que le permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos: Lente principal: 1.8x. Lente posterior rebatible: 2.3x. Accesorio de cristal: 4.8x Superponiendo el lente frontal con el lente posterior se logra un aumento de 4.1x. Agregando el accesorio de cristal al lente frontal se logra un aumento de 6.6x. Agregando los 3 lentes se obtiene un aumento de 8.9x. (1.8X,2.3X,4.8X) Lupa binocular con luz LED Luz frontal direccionable. Medidas: 250x220mm Baterías: 2 AAA



Lupa binocular manos libres LV7428LED

Lupa binocular lente orgánica con luz. Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cinco lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular y tres tipos lentes monoculares. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Mejora la visibilidad y se ajusta para enfocar directamente el área de trabajo. Cómoda y adaptable para largas sesiones de trabajo. Permite levantar la lupa cuando no se necesita, sin necesidad de retirarse el visor. Proporciona visión estereoscópica para una mejor percepción de profundidad. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x Aumentos de monoculares intercambiables: 5x, 8x,20x Baterias: 3 AAA



Lupa binocular manos libres LV7460

Lente Orgánica con soporte para adosar a la cabeza. Sistema de sujeción flexible, estilo KAQIUSI. Posee una lente principal y tres lentes intercambiables de gran calidad. Aumentos: Lente principal: 2x. Lentes auxiliares: 1.5x ? 2.5x ? 3.5x. Se puede combinar la lente principal con las auxiliares para obtener más aumentos. Por ejemplo, combinando las de 2x y 1.5x, se alcanza un aumento de 3.5x. Medidas: 230x130 mm Aumento de la lente principal: 2x. Aumentos con superposición de las lentes auxiliares: (1.5X,2.5X,3.5X,4.5X,5.5X) Lupa binocular con luz LED Medidas: 230x130 mm Baterías: 3 LR1130



Lupa binocular manos libres con triple luz LED LV7470

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x Luz frontal direccionable. Medidas: 240x220mm Baterías: 2 AAA



Lupa binocular manos libres LV7480

Lente orgánica con luz Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x (1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x) Lupa binocular con doble luz LED 5 lentes intercambiables Medidas: 220x160mm Baterías: 2 AAA (no incluidas)



LV7490 - Lupa binocular con doble luz led

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee tres lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión más clara y sólida. La unidad provee triple luz LED brillante, ángulo de iluminación regulable, posee dos graduaciones fuerte y suave. Aumentos: 1.5x, 2.0x, 3.5x, 8.0x, 9.5x, 10x, 11.5x Batería recargable por USB.



Lupa binocular manos libres LV7520LED

Lupa binocular con luz, fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x (1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x) Lupa binocular con 8 luces LED 5 lentes intercambiables Medidas: 220x160mm Baterías: Recargable Conexión : USB



(2X,4X) Lupa bifocal manos libres L8244

Lente orgánica. Incluye correa de soporte para usar con manos libres. Medidas: Ø 100 mm. Aumentos: 2x, 4x



(2X,6X) Lupa bifocal manos libres con luz LED L8264LED

Lente orgánica. Para colgar. De pie. Medidas: Ø 107 mm Aumentos: 2x, 6x Batería: 3 AAA (no incluidas)

Para armazón de anteojos



(1.5X,2.5X,3.5X) Lupa para armazón de anteojos con luz LED L19180LED

Medidas: 75x30 mm Aumentos: 1.5x, 2.5x, 3.5x Baterías: 3 LR1130



(2x) Lupa para armazón de anteojos 19156

Lente orgánica Medidas: 115x39 mm Aumento: 2x

Con llavero



Brújula con llavero CD201V

Fluido amortizador Mosquetón, colores disponibles: azul, negro, verde Medidas: Ø 20 mm



Brújula con llavero CD201N

Fluido amortizador Mosquetón, colores disponibles: Azul. Negro. Verde Medidas: Ø 20 mm



Brújula de supervivencia 5 en 1 CD43L

Brújula, burbuja de nivel, mosquetón, linterna con luz led y destornillador. Fluido amortizador. Medidas: Ø 32 mm

Con silbato



Brújula con silbato, termómetro y correa CD2003

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 50x30 mm



Brújula de supervivencia 5 en 1 CD2005

Brújula, espejo, gabinete hermético, resistente al agua y portaobjetos, chispero de magnesio y correa. Con fluido amortizador Medidas: Ø 25 mm - 113x30 mm



Brújula con silbato, termómetro, lupa y llavero Gris CD2002A

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 31x74 mm



Brújula con silbato, termómetro, lupa y llavero negro CD2002AN

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 31x74 mm

De bolsillo



Brújula de metal plateada con aro ACD07A

Medidas: Ø 34 mm



Brújula de metal plateada con aro CD013A

Medidas: Ø 45 mm



Brújula de metal negra con aro, tapa y freno CD0501

Medidas: 45 mm



Brújula de metal plateada con aro, tapa y freno CD0505A

Medidas: 45 mm



Brújula de metal dorada con aro, tapa y freno CD0505G

Medidas: Ø 45 mm



Brújula plástica negra con aro, tapa y fluido amortizador CD507L

Medidas: Ø 46 mm

De marcha



Brújula de metal profesional CD4000

Brujula de metal verde profesional con fluido, apunte pinula y correa. Cuadrante blanco, puntos luminosos. Fluido amortizador. Burbuja de nivel. Ocualr de apunte y diferentes escalas de medicion. Medidas: Ø 50mm. 76x54mm



Brújula de plástico negro estilo militar DD201P

Puntos luminosos. Medidas: Ø 50 mm - 75x54 mm



Brújula plástica negra y blanca estilo militar DD201PL

Con fluido amortizador Puntos luminosos. Medidas: Ø 50 mm - 75x54 mm



Brújula de metal gris estilo militar FD103LAG

Cuadrante blanco. Puntos luminosos. Fluido amortizador. Medidas: Ø 50 mm - 76x54 mm

Para automotor



Brújula para auto con ventosa 35R


Material: Plástico negro Con fluido amortizador Medidas: Ø 28 mm - 55x30 mm



Brújula con cinta adherente para fijar, clip para notas y lapicero R60

Con fluido amortizador Medidas: Ø 30 mm - 70x40 mm

Para mapas



Brújula con fluido amortizador CD701L

Regla con escala en base de plástico transparente y correa. Medidas: Ø 45 mm - 31x74 mm



Brújula con fluido amortizador CD703L

Regla con escala en base de plástico transparente y correa. Medidas: Ø 47 mm - 160x52 mm

Accesorios de binoculares para sujeción



Adaptador de binocular a tripode BIN0010

Adaptador de binocular a tripode

Binoculares clásicos



Binocular lente ruby 50-0840

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 8x Ø del objetivo: 40 mm Angulo de visión: 9.4º Campo visual: 149 m / 1000 m Ø pupilar: 5 mm Peso: 879g



Binocular lente ruby 50-0750

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 7x Ø del objetivo: 50 mm Angulo de visión: 9.0º Campo visual: 123 m / 1000 m Ø pupilar: 4 mm Peso: 977g



Binocular lente ruby 50-1050

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 10x Ø del objetivo: 50 mm Angulo de visión: 6.5º Campo visual: 99 m / 1000 m Ø pupilar: 4 mm Peso: 1007g



Binocular lente ruby 50-1250

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 12x Ø del objetivo: 50 mm Angulo de visión: 6.5º Campo visual: 87m / 1000 m Ø pupilar: 4 mm Peso: 1007g



Binocular lente ruby 50-1650

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 16x Ø del objetivo: 50 mm. Angulo de visión: 5º Campo visual: 73 m / 1000 m Ø pupilar: 4. 2 mm. Peso: 1020 g



Binocular lente ruby 50-2050

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 20x Ø del objetivo: 50 mm. Ángulo de visión: 5º Campo visual: 58 m / 1000 m Ø pupilar: 4. 2 mm. Peso: 780 g

Compactos



Binocular compacto 0821AX

Binocular serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento 8x Ø del objetivo 21 mm Ángulo de visión 7.5º Campo visual: 131 m / 1000 m Ø pupilar 2.6 mm, Dist. Pupilar 10 Peso: 179g



Binocular compacto 1025AX

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento: 10x Ø del objetivo: 25 mm Ángulo de visión: 5.8º Campo visual: 96 m / 1000 m Ø pupilar: 2.5 mm Dist. Pupilar: 10.3 Peso: 213g



Binocular compacto 0821NX

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento 8x Ø del objetivo 21 mm Ángulo de visión 7.2º Campo visual: 131 m / 1000 m Ø pupilar 2.6 mm Dist. Pupilar 10.5 Peso: 179g



Binocular compacto 1025NX

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento 10x Ø del objetivo 25 mm, Ángulo de visión 5.8º Campo visual: 96 m / 1000 m Ø pupilar 2.5 mm Dist. Pupilar 10.3 Peso: 213g

Con zoom



Binocular con zoom 92750

Serie ZOOM. Recubiertos en goma. Lente Green Aumento: 9-27x Ø del objetivo: 50 mm Ángulo de visión: 1.8 y 4º Campo visual: 78m / 1000m Ø pupilar: 2.7 y 3 mm Peso: 1030 g



Binocular con zoom Z103060

Serie ZOOM. Recubiertos en goma. Lente Ruby Aumento: 10-30x Ø del objetivo: 60 mm Ángulo de visión: 1.8 y 4º Campo visual: 62m / 1000m Ø pupilar: 2.7 y 3 mm Peso: 1668 g



Binocular con zoom ZA123670

Serie ZOOM. Lente Rubí, mayor luminosidad. Recubiertos en goma. Aumento: 12-36x Ø del objetivo: 70 mm Ángulo de visión: 3.6º y 2º Campo visual: 57 m / 1000 m Ø pupilar: 3.6 Peso: 1438 g

Monoculares



Monocular recubierto en goma Infocus MN0821R

El sistema infocus permite que el monocular haga foco automáticamente. Modelo: MN0821R Aumento: 8x Ø del objetivo: 21 mm Ángulo de visión: 7º Campo visual: 122 m / 1000 m Ø pupilar: 2,6 mm Distancia pupilar: 10,5 mm Peso: 65g



Monocular MN1025R

Recubierto en goma. Lente Ruby Aumento 10x Diámetro del objetivo 25mm. Ángulo de visión 5.5º. Campo visual 96 m / 1000 m Diámetro pupilar 2.5mm. Distancia pupilar 10.5 mm. Peso 85g.

Telescopios



50GX360FC



70x300FC



Adaptador para cámara fotográfica digital ADA300

Compatible con todos los modelos de telescopios.



Telemicroscopio 164

Con clip de sujeción. Aumento microscopio: 30x Aumento telescopio: 8x Medidas:150 x 20 mm Extensible hasta 195mm



Microscopio de bolsillo con enfocador y luz 10084

Con enfocador y luz. Aumento: 30x Medidas: 140x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Ocular para Telescopio EYE515

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL40 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Accesorio ADA200

Adaptador para cámaras fotográficas Ø 31.7 mm / 1.25"



Ocular para Telescopio EYE513

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL25 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE514

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL30 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE505

Oculares Huygens (calidad estándar) H4mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76/F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE507

Oculares Huygens (calidad estándar) H6mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE510

Oculares Huygens (calidad estándar) H20mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE508

Ocular Kellner (calidad intermedia) K6 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE506

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL4 mm Ø 31.7mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE509

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL6.5 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE511

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL10 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE512

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL20 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE499

Oculares Huygens (calidad estándar) H4 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50/F700X60



Ocular para Telescopio EYE501

Oculares Huygens (calidad estándar) H6 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50/F700X60



Ocular para Telescopio EYE502

Oculares Huygens (calidad estándar) H8 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60



Ocular para Telescopio EYE503

Oculares Huygens (calidad estándar) H12 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60



Ocular para Telescopio EYE504

Oculares Huygens (calidad estándar) H20 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60/F700X60TX



Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 50X600FC

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 450x Montura acimutal Trípode de Aluminio. Montaje fijo Distancia focal 600mm Diámetro de la lente objetivo (apertura de entrada de luz) 50mm Accesorios: 1 Buscador de estrellas 1 Barlow lens 3X (Ø31,7mm/1.25") 1 Enderezador 1,5X (Ø31,7mm/1.25") 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (150x) y 20mm (30x) / (Ø 31,7mm/1,25") 1 Prisma diagonal (Ø31,7mm/1,25") Además incluye: Manual de instrucciones Mapa de la Luna Mapa del Sistema Solar Peso 2 Kg.



Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 40X400FC

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 300x Montura acimutal Trípode de aluminio. Montaje fijo Distancia focal 400mm Diámetro de la lente Objetivo (apertura de entrada de luz) 40mm Accesorios: 1 Buscador de estrellas 1 Barlow lens 3X (Ø24,5mm/0,965") 1 Enderezador de imagen 1,5X (Ø24,5mm/0,965") 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (100x) y 20mm (20x) / (Ø24,5mm/0,965") 1 Prisma diagonal (Ø 24,5mm/0,965") 1 Brújula integrada Además incluye: Manual de instrucciones Mapa de la Luna Mapa del Sistema Solar Peso 0,8 Kg.

Adaptadores ADA



Adaptador Universal para cámara fotográfica ADA600



Adaptador para cámaras fotográficas ADA400

Adaptador para cámaras fotográficas digitales



Adaptador para cámaras réflex ADA500

Requiere acople de anillo T



Anillo adaptador TRC125

Anillo adaptador de montura T para cámara fotográfica réflex Cannon



Anillo adaptador TRN125

Anillo adaptador de montura T para cámara fotográfica réflex Nikon



Adaptador para Oculares ADA1010

Para ocular de 31.7 a 24.5 mm



Adaptador de Metal para Oculares ADA1010M

Adaptador ocular metal de 0.965"- 1.25"



Adaptador para cámaras fotográficas ADA110

Medidas: Ø 31.7 mm / 1.25"

Barlows



Lente de Barlow de 2x BWL607

31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 3x BWL 601

24.5 mm / 1" Triplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 3x BWL 603

31.7 mm / 1.25" Triplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 2x BWL600

24.5 mm / 1" Duplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 2x BWL602

31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 2x BWL604

Terminación en metal calidad superior 31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.

Colimador



Colimador láser para telescopio LSC0020

1,25" (Ø 31.7 mm) + Adaptador 2" Colimador láser para telescopios refractores y catadriópticos. El ocular de colimación para tomas de oculares de 1,25" es eficaz. Permite centrar fácilmente el espejo secundario y primario de su telescopios newtonianos, siendo el proceso de alineación de los espejos muy sencillo. El ocular de colimación es válido para cualquier telescopio refractor, sea de tubo abierto o cerrado, como en algunos modelos de telescopios catadriópticos.

Enderezador de imagen



Enderezador de imagen ERE701


Aumento 1.5x. 31.7mm/1.25". Incrementa un 50% el aumento del ocular. Para F700X76/F700X76TX.



Enderezador de imagen ERE700

De 1.5x de Ø 24.5mm/0.965pulgadas. Incrementa un 50% el aumento del ocular. Para F300X70/400X70/ F600X50/F700X60/F700X60TX

Espejos Repuestos



Espejo MIR 203

Espejo para Telescopio. Ovalo. Medidas:100x70mm.




Espejo MIR150

Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas:47x9mm.




Espejo primario MIRPRI76

Espejo primario para telescopio Ø 76mm




Espejo primario MIRPRI114

Espejo primario para telescopio Ø 114mm



Espejo primario MIRPRI150

Espejo primario para telescopio Ø 150mm



Espejo primario MIRPRI203

Espejo primario para telescopio Ø 203mm



Espejo MIR76

Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas: 30x5mm



Espejo MIR114

Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas:35x25mm.

Filtros Lunares



Filtro lunar FIL701

Ø24.5mm/1" El filtro lunar está destinado a eliminar el deslumbramiento que causa la intensa luz que refleja la luna. El filtro lunar se enrosca en la parte inferior del ocular, que posee una rosca en la parte interior del tubo.



Filtro lunar FIL704

Ø 31.7mm/1.25". El filtro lunar está destinado a eliminar el deslumbramiento que causa la intensa luz que refleja la luna. El filtro lunar se enrosca en la parte inferior del ocular, que posee una rosca en la parte interior del tubo.

Motor para telescopio



Motor para telescopio MOT3000

Motor de un solo eje (ángulo horario) Con control remoto. Mantiene al telescopio en movimiento siguiendo la trayectoria de los astros en forma automática. El telescopio permanece siempre enfocado.

Oculares DIGITALES



Cámara digital para telescopio DET030MP

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Definición: 3 Mpx Formato: VGA 640x480 Tiempo de exposición: 0.065 msec a 4293 msec Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) - XP Windows 7 (32/64bit) Interface: USB Medidas: 3.84mm x 2.88mm



Ocular digital para telescopio DET035MP

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Formato: VGA 640x480 Tamaño del pixel: 3.6um x 3.6um Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) XP - Windows 7 (32/64bit) Interface: USB



Ocular digital para telescopio DET130MP

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Formato: SXGA 1280x1024 Tamaño del pixel: 2.8 Ym x 2.8 Um Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) XP - Windows 7 (32/64bit) Interface: USB

Oculares KELLNER



OCULAR KELLNER EYE517

Oculares Huygens (calidad estándar) H20mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



OCULAR KELLNER EYE518

K20 mm Ø 31.7 mm / 1.25"



OCULAR KELLNER EYE519

K25 mm Ø 31.7 mm / 1.25"

Oculares SUPER PLOSSL



Ocular Plossl con retículo iluminado de doble cruz EYE600

Ø 31.7 mm / 1.25" Ajuste de dióptria. Densidad de iluminación ajustable 2 baterías AG5 incluidas

Prismas



Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1" - 45º - PRI450

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1" PRI450 45º - Cuerpo de plástico Lente de AMICI



Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 45º - PRI451

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" PRI451 45º - Cuerpo de plástico, base de metal Lente de AMICI



Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 45º - PRI451M

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" PRI451M 45º - Cuerpo de metal Lente de AMICI



Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 90º - PRI901R

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" PRI901R 90º - Cuerpo de plástico Lente de AMICI



Prisma diagonal PRI901

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitir? observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Ø 31.7mm/1.25". Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" 90º - Cuerpo de plástico



Prisma Diagonal 90º - PRI900

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Ø 24.5mm/1". Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1" 90º - Cuerpo de plástico

Telescopio Refractor



Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 50X360FC

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 360x Montura acimutal Trípode de aluminio. Montaje fijo Distancia focal 360mm Diámetro de la lente Objetivo (apertura de entrada de luz) 50mm Accesorios: 1 Barlow lens 3X (Ø24,5mm/0,965″) 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (100x) y 20mm (20x) / (Ø24,5mm/0,965″) 1 Prisma diagonal (Ø 24,5mm/0,965″) 1 Brújula integrada Además incluye: Manual de instrucciones Mapa de la Luna Mapa del Sistema Solar Peso 1,4 Kg.

Miras Telescópicas



Mira telescópica con retículo Mil Dot RF4x32MD

Las miras telescópicas con retículo Mil Dot se caracterizan por tener divisiones horizontales y verticales en el centro marcadas por puntos circulares con la misma dimensión y separación, lo que permite una mayor precisión y exactitud en la puntería. La designación "Mil" proviene de miliradian que es una unidad de medida que permite configurar y utilizar este tipo de retículos para la estimación de distancias. En tiro deportivo se usa habitualmente la variante US ARMY. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Nitidez del retículo: ajustable. Sellado del Interior: Nitrógeno gaseoso, impide condensación. Protección de las lentes: revestimientos especiales. Prolongan la vida útil, reducen la distorsión y aumentan la resolución (sensibilidad). Resistencia mecánica: impermeable, resistente a golpes. Modelo: RF4x32MD Retículo: Mil DOT Aumento: 4X Ø del objetivo: 32 mm Campo de visión: 10.8º Exit relief: 110 mm Longitud: 293 mm Peso: 277 g

De bolsillo



Microscopio de bolsillo con enfocador y luz 7553

Con enfocador y luz Aumento: 30x Medidas: 145x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Microscopio de bolsillo con enfocador y luz 7552

Con enfocador y luz Aumento: 30x Medidas: 145x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Microscopio de bolsillo con enfocador y luz 7513

Con enfocador y luz Aumento: 30x Medidas: 135x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Microscopio de bolsillo con enfocador, luz y base portaobjetos 75017

Con enfocador, luz y base de portaobjetos Aumento: 60x, 80x, 100x Medidas: 145x45mm Soporte: 70x45x35mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Telemicroscopio con enfocador 7526T

Aumento microscopio: 15x Aumento telescopio: 8x Medidas: 205x20mm

Lentes oculares para microscopios profesionales



Ocular para microscopios profesionales 5x MEYE5

Ocular para microscopios 5x 8.5 mm



Ocular para microscopios profesionales 10x Gran campo visual MEYE1016WF

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. GRAN CAMPO VISUAL. Medida: 16 mm



Ocular para microscopios profesionales 10x Gran campo visual MEYE1018WF

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. GRAN CAMPO VISUAL. Medida: 18 mm



Ocular para microscopios profesionales 10x MEYE10

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. Medida: 8,5 mm



Ocular para microscopios profesionales 12.5x MEYE12.5

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 12,5x. Medida: 7 mm



Ocular para microscopios profesionales 15x MEYE15

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 15x. Medida: 4 mm



Ocular para microscopios profesionales 16x MEYE16

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 16x. Medida: 4 mm

Lentes objetivos para microscopios profesionales



Objetivo para microscopio 40x MOB40S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 40x



Objetivo para microscopio 100x MOB100S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 100x



Objetivo para microscopio 4x MOB4

Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 4x



Objetivo para microscopio 10x MOB10

Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 10x



Objetivo para microscopio 40x MOB40

Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 40x



Objetivo para microscopio 4x MOB4S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 4x



Objetivo para microscopio 10x MOB10S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 10x