



Celex

Catálogo: Termómetros digitales

Catálogo de productos

25 productos · Actualizado el 16 septiembre, 2026 1:02 pm

Termómetros



Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 350A

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1 metro para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua ideal para refrigeración. Rango: -50° + 110°C Medidas: 48x28x15 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 30.2018.02

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para mesa y adhesivo para fijar el producto en otra superficie. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -40 °C a +70 °C Medidas: 54x39x16 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas con alarma programable 600A

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 1.2 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Fabricado con material ABS, mayor resistencia y durabilidad. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango interior: -10 °C a +50 °C Rango exterior: -50 °C a +70 °C Precisión: ±1°C Batería: 1 AAA (no incluida) Medidas: 65x40x15 mm Este termómetro digital está diseñado para monitorear con precisión la temperatura en refrigeradores, congeladores y habitaciones. Su sonda externa permite una medición confiable sin necesidad de abrir el electrodoméstico, optimizando la conservación de alimentos. Muestra la temperatura en tiempo real de manera clara y precisa. Termómetro digital para frigorífico calibrado esencial: este medidor de temperatura digital se puede utilizar como termómetro de nevera o como termómetro de congelador. Diseño limpio y sencillo. Medición de la temperatura con cable fino de 1 metro, con sensor a prueba de agua. Temperatura actual y memoria de las temperaturas máximas y mínimas y sonda de cable ultra delgado y flexible de 1,2 m. Puede fijarse con el imán o con las pestañas adhesivas incluidas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Es un dispositivo compacto, fácil de usar y esencial para garantizar la correcta conservación de alimentos y productos sensibles a la temperatura. Rango de temperatura ambiente: -10°C + 50°C Rango del sensor: -50°C + 70°C Precisión: +-1º Medidas: 65x40x15mm Baterías: 1 AAA (no incluida)



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas TFA Germany 30.1012

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -50 °C a +70 °C Precisión: +-1° entre 0° y 50° -+2° entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1044

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1.5m para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Rango de medición Temperatura interior: 0°C - 50°C Temperatura exterior: -40°C - 70°C Precisión: ± 1°C Resolución: 0.1°C Baterías: 2AAA Medidas: 60x24x83mm



Termómetro interior y exterior 30.1029

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con sensor a prueba de agua y cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Memorias de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa. Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x198mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1020

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 67x20x104mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1027

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x120mm



Termómetro para heladera y freezer 30.1042

Registro de la temperatura con símbolos de refrigeración en el display para el correcto almacenamiento de los productos. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para mesa y marco desmontable para fijarlo sobre una superficie o detrás de un vidrio (bandeja o cajón de verduras). Indicador de batería baja. Rango: -30°C+50°C. Precisión: +0.8°(-20°+10°) Fuera de ese rango +1° Medidas: 72X91X15 mm Batería: 1 CR2032 (no incluida)



Termómetro de Máxima y Mínima de triple display 30.1053

Apto para usar en interior o exterior. Resistente a salpicaduras de agua. Visualización de la temperatura actual. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Fácil lectura. Rango -20°C a +50°C Baterías: 2 AAA (no incluidas) Medidas: 81x31x132mm



Termómetro profesional, máximas y mínimas, con alarma programable 30.1034

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: ±0.5°C entre -25°+25°C, Fuera de ese rango ±1°C Batería: 1 CR2032 (no incluida) Medidas: 87x52x17 mm



Termómetro profesional de alta precisión con alarma programable 30.1052.02

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 2 m. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma visual y acústica programable para temperatura alta y baja Grado de protección IP65, contra polvo y agua. Volumen de alarma seleccionable, Intervalo de medición 10'' Norma EN 13485 cumple requisitos de industria alimentaria y uso profesional Soporte para mesa, pared e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (-10° a +20°C) , $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-20° a -10°, +20° a 40°C), Fuera de estos rango $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Indicador de batería baja. Batería: 2 AAA (no incluida) Medidas: 100x21x61 mm Peso: 78 g

Termómetros infrarrojos



Termómetro infrarrojo con puntero láser IR380

Medición rápida, sencilla, precisa y sin contacto El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo Resolución óptica 13:1 Emisividad ajustable: 0.1-1.0 Pantalla color LCD Selección de temperatura $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ Tiempo de respuesta <1s Resolución 0.1°C Función HOLD, retiene el último registro Apagado automático Indicador de batería baja Batería: 9v, no incluida



Termómetro infrarrojo con puntero láser IR550

Medición rápida, sencilla, precisa y sin contacto El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo Resolución óptica 12:1 Emisividad ajustable: 0.1-1.0 Pantalla color LCD con luz de fondo Selección de temperatura $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ Tiempo de respuesta <500ms Resolución 0.1°C Función HOLD, retiene el último registro Disparador automático desactivado Apagado automático Indicador de batería baja Contiene estuche protector y manual de instrucciones Batería: 9v, no incluida Puntero láser -30°C 550°C

Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 20 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 150 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 230 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 300 mm Medidas: 32 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 23 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 214WSTEM133

Display digital. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático. Espiga de acero inoxidable. Protector plástico con clip. No necesita calibración. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +200 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga: 133 mm Medidas: 58x19x200mm Batería: 1 LR44 (No incluida)



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de alta calidad 30.1054.10

Termómetro multifunción digital. Espiga de acero inoxidable de 140mm. Apagado automático. Función Hold. - Rango de medición: -50°C A 300°C - Precisión: De +-1°C a -10°C a 100°, fuera de ese rango +-2° - Resolución: <100° 0.1, >100° +-2° - Medidas: 26x16x245mm - Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 30.1058.02

Display digital. Modo "HOLD" que retiene la ultima temperatura registrada. Memoria de temperaturas máximas y mínimas, actualización dinámica. Tiempo de medición T90 alrededor de 8 seg. Calibrable. Sumergible. Grado de protección IP65. Apagado automático. Rango: T: -40°C a 250°C - Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (-40°C . -10°C) $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-10°C a 100°C) $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (100°C a 200°C) $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (200°C a 250°C) Largo de la espiga: 300 mm Medidas: 24x19x400 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable con timer 115W

Display para temperatura y timer. Alarma programable y temperatura actual. Selección °C/°F. - Rango de Medición: 0°C a + 300°C - Precision +- 1.0 °C en interior de alimentos - Timer cuenta regresiva 99 minutos, 59 segundos. - Memoria del timer indicando la ultima hora establecida. -Espiga de acero inoxidable de 6" con cable de malla de acero. -Longitud de la sonda: 23.5 cm -Longitud del cable: 100 cm -Soporte para pared y mesa -Iman de fijacion - Medida del producto: 70x65x17 mm - 1 Batería AAA (no incluida)