Celex

Catálogo: Industrias

Catálogo de productos

204 productos · Actualizado el 3 noviembre, 2026 11:03 am

Industrias



50GX360FC



70x300FC



Termohigrómetro 30.5044.01

Termohigrometro digital con ventosas para colocarlas fácilmente en superficies lisas, ideales para medir la temperatura y la humedad en espacios específicos. Temperatura y humedad exterior por sensores con cable fino de 1m. Temperatura ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Ideal para control climático, fácil de ubicar en cualquier ambiente. Rangos Temp int –10ºC a + 50ºC Temp ext –50ºC a + 70ºC Humedad 20% a 99% Medidas: 64x24x64 mm Baterias. 1 AAA (no incluida)



(8x) Lupa cuentahílos lente orgánica y armazón de plástico plegable LC7121

Medidas: Ø 21 mm Aumento: 8x



(6x) Lupa cuentahílos lente orgánica y armazón de plástico plegable LC7126

Medidas: Ø 26 mm Aumento: 6x



(5X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3020

Medidas: Ø 17 mm Aumento: 5x



Binocular lente ruby 50-0840

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 8x Ø del objetivo: 40 mm Angulo de visión: 9.4º Campo visual: 149 m / 1000 m Ø pupilar: 5 mm Peso: 879g



Lupa alta graduación doble lente de cristal con luz LED 6022LED

Ideal para relojeros, joyeros, coleccionistas, etc. Recomendada para controlar la “Roya”, de la soja. La luz LED permite mejorar la visión Posee un sistema de graduación que permite medir con precisión objetos muy pequeños. Aumento: 30x y 60x Medidas: 57x44x33mm. Ø21 y 22mm Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)



(3x) Lupa lente orgánica 88064

Diseño y terminaciones ergonómicas. Ideal para uso escolar. Material: Orgánico Medidas: Ø 60mm Aumento: 3x



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Datalogger Termohigrometro THD25000

El datalogger LUFT THD25000 es un instrumento de medición digital diseñado para el registro continuo y autónomo de variables psicrométricas en entornos críticos. Este dispositivo actúa como una estación de monitoreo compacta que permite supervisar las condiciones ambientales con un rango de temperatura que oscila entre los -40 °C y 70 °C y una cobertura total de humedad relativa del 0 al 100 %. Lo que distingue al THD25000 dentro de la línea LUFT es su equilibrio entre capacidad de almacenamiento y fidelidad en la captura de datos, ofreciendo una precisión térmica de ±1,0 °C en el rango operativo más frecuente (de -10 °C a 50 °C) y una exactitud de humedad de ±3,0 % HR en el segmento central de la escala (45-75 % HR). Su arquitectura técnica está orientada a aplicaciones de gestión de almacenes, transporte logístico y supervisión de infraestructuras en salas de telecomunicaciones o edificios inteligentes, donde la estabilidad del clima interno es fundamental para preservar activos tecnológicos o mercaderías sensibles. Se utiliza ampliamente en la medición de temperatura y humedad de alta precision en interiores, la gestión de almacenes, el transporte logístico, las salas de telecomunicaciones y edificios. LED de dos colores que indica al instante el estado de la grabación y la temperatura alta/baja Gran capacidad de memoria: 25000 lecturas de temperatura y 25000 de humedad relativa Frecuencia de muestreo: seleccionable de 1 segundo a 24 horas ESPECIFICACIONES Rango de humedad 0-100 % HR Precisión de humedad 45-75 % HR: ±3,0 % HR; otros rangos: ±5,0 % HR Rango de temperatura -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F) Temp. Precisión -10 °C-50 °C (14 °F-122 °F): ±1,0 °C/1,8 °F Otros rangos: 2,0 °C/327 °F 46,00 mm Resolucion: 0.1 Bateria: 1 CR2032 Medidas: 97x44x13mm



Anemómetro digital AN2070

Velocidad del viento en distintas unidades de medición, m/h, km/h, m/s y nudos. Intensidad del viento (bfs). Alta precisión, respuesta inmediata. Pantalla color LCD. Registros máximos y mínimos, función HOLD. Temperatura y sensación térmica. Luz de fondo. Opción de apagado automático. Indicador de batería baja. Facilmente transportable, incluye estuche. Rangos de medición de la velocidad del viento : Mínimo: 0.4 m/s, 0.8 knots, 0.9 mph, 1.4 km/h Máximo 30.0 m/s, 58.0 knots, 67.0 mph, 108 km/h Precisión velocidad del viento : ± 3% Medidas: 178.5 x 56 x 30.5 mm Batería: 3 AAA (no incluidas)



Termómetro Máxima y Mínima LUFT TMA900

Termómetro de máxima y mínima. Columna de alcohol. Medidas: 225x70 mm Rango: -40°C a +50°C



Datalogger profesional con termohigrómetro y reloj 30.3039.IT

Datalogger con 50000 registros de datos de datos de temperatura y humedad. Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas. Señales de alarma al excederse los valores máx/mín. 8 canales de temperatura y humedad exterior captadas por sensores remotos opcionales, con un alcance de 100 metros. Función de corrección de datos de la temperatura y humedad. Punto de rocío. Reloj digital con calendario. Gran display LCD para una fácil lectura. Software para el análisis de datos de datos, en forma de gráficos o textos. Interface USB para conexión a PC. Indicador de batería baja. Rangos: T: 0 °C a +50 °C / H: 1 % a 99 % Precisión: T: ± 1° | H: ± 3% Medidas: 137x98x26 mm Temperatura exterior: -40° a 60°C Sensor: 30.3180. IT Medidas: 44x24x160 mm Baterías: unidad principal: 3 AA, sensor 2 AA



Doble lupa de pie con luz LED L7097LED

Ideal para trabajos manuales y lectura Aumentos: 3x, 4.5x, 6x. Diámetro: Ø 97mm Medidas: 200x97x55mm Pilas: 3AA. (no incluidas) Cable USB



Lupa de pie brazo flexible L12020LED

Lupa de pie, brazo flexible con base, pantalla intercambiable. Esta lupa de pie está diseñada para trabajos de precisión y observación detallada. Su brazo flexible permite ajustar fácilmente la posición y el ángulo de la lente, facilitando su uso en diversas tareas. Ajustable para una posición cómoda y precisa. Base estable que brinda seguridad y evita movimientos involuntarios. Iluminación LED que proporciona luz clara y uniforme, reduciendo la fatiga visual. Incluye adaptador de corriente para un uso continuo. Medidas: Ø 120 mm Aumento: 20x 6 luces led alto brillo



(8X) Lupa cuentahílos lente de cristal y armazón de metal plegable LC3022

Lupa cuentahilos simple lente organico, armazon de plastico. Aumento: 8x Medidas: Ø 20mm



Lupa de triple lente de cristal. Armazon de metal. 2021-2021P

Aumento: 20x Medida: Ø 21mm 2021-Dorada 2021P-Plateada



Termómetro de Máxima y Mínima TFA 10.3015.03

Rango: -30°C a +50°C Medidas: 220×60 mm



Timer digital TI231

Gran display ascendente y descendente Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Con alarma programable, memoria que retiene la última programación realizada. Con imán de fijación y soporte. Medidas: 63x63x15 mm Batería: 1 AAA (No incluida)



Termohigrómetro 30.5048.01

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y minimas. Temperatura exterior mediante sensor de acero inoxidable con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Soporte para pared y mesa. Muestra la hora, la temperatura y la humedad en una sola vista, facilitando la lectura. Rangos Temp Int 0ºC a + 50ºC Temp ext –30ºC a +60ºC Humedad 20% a 90% Medidas 72x16x121mm Baterias: 2 AAA



Termómetro analógico para suelo 19.2008

Obtener un buen fertilizante requiere de temperatura y humedad adecuadas, con este termómetro se podrá medir el proceso normal de descomposición del abono. Un exitoso abono requiere calor, aire y humedad. El proceso de descomposición comenzará produciendo un olor poco agradable y sustancias peligrosas para la salud. Con este termómetro usted podrá chequear el proceso de la descomposición, que consta de dos fases: 1ra fase: desintegración (entre 2-3 semanas), control de temperatura entre 50ºC y 80ºC. 2da fase: conversión a humus (al menos 9 meses), control de temperatura 40ºC. Medidas: 400x50 mm Rango: -10ºC a 90ºC



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 20 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro exterior con sensor 350A

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible para pasar a través del marco de la ventana de 1 metro. Sensor a prueba de agua ideal para refrigeración. Rango: -50° + 110°C Medidas: 48x28x15 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Termómetro para uso químico de alcohol 512060

Rango: -10ºC a +60ºC Medidas: 300 mm



Lupa binocular manos libres LV7410

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de abrojo. Posee dos lentes dobles de cristales cuadrados que le permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos: Lente principal: 1.8x. Lente posterior rebatible: 2.3x. Accesorio de cristal: 4.8x Superponiendo el lente frontal con el lente posterior se logra un aumento de 4.1x. Agregando el accesorio de cristal al lente frontal se logra un aumento de 6.6x. Agregando los 3 lentes se obtiene un aumento de 8.9x. (1.8X,2.3X,4.1X,4.8X,8.9X) Lupa binocular con luz Luces en cada lateral, con teclas independientes de encendido y apagado. Medidas: 230x220mm Baterías: 2 AAA



Termómetro analógico para suelo 19.1006

La medida de la temperatura del suelo es necesaria para cultivos en invernaderos, semilleros y jardinería (plantas, plantas de interior, flores y abono), cultivos (hortalizas, legumbres y frutas). Temperaturas adecuadas: Cultivos de champignón: La temperatura en el borde no debería ser de más de 30ºC y oscilar entre 20 y 25ºC. Cultivos de melón: Calor del borde entre 20 y 25ºC. Otras aplicaciones: Muy útil para utilizarlo en campos y en colchones de abono para fertilizar plantas. Medidas: 325x27 mm Rango: 0ºC a 80ºC



Termohigrómetro 30.5005

Temperatura y humedad ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10ºC a +60ºC H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: ± 5% entre 25% y 75% H Medidas: 52x39x15 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Pluviómetro acrílico con aro giratorio 47.1001

En base de acrílico con aro giratorio y soporte. El aro giratorio permite acumular precipitaciones hasta 260 litros por m2 en un largo período de tiempo (1 mes), después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m2. Para grabar las precipitaciones, siga el diámetro del aro giratorio y agregue las precipitaciones en curso, la pequeña flecha sirve como marca. Medidas: 205x85 mm Totalizador: 0 a 260 mm / Capacidad: 0 a 40 mm



Lupa binocular manos libres LV7420

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de abrojo. Posee dos lentes dobles de cristales cuadrados que le permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos: Lente principal: 1.8x. Lente posterior rebatible: 2.3x. Accesorio de cristal: 4.8x Superponiendo el lente frontal con el lente posterior se logra un aumento de 4.1x. Agregando el accesorio de cristal al lente frontal se logra un aumento de 6.6x. Agregando los 3 lentes se obtiene un aumento de 8.9x. (1.8X,2.3X,4.8X) Lupa binocular con luz LED Luz frontal direccionable. Medidas: 250x220mm Baterías: 2 AAA



Termómetro exterior con sensor 30.2018.02

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible para pasar a través del marco de la ventana de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Soporte para mesa y adhesivo para fijar el producto en otra superficie. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -40 °C a +70 °C Medidas: 54x39x16 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro interior y exterior 600A

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 1.2 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Fabricado con material ABS, mayor resistencia y durabilidad. Soporte para mesa e imán de fijación. Puede fijarse con el imán o con las pestañas adhesivas incluidas. Rango interior: -10 °C a +50 °C Rango exterior: -50 °C a +70 °C Precisión: ±1°C Medidas: 65x40x15 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro interior y exterior 30.1012

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible para pasar a través del marco de la ventana de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rango interior: -10 °C a +60 °C Rango exterior: -50 °C a +70 °C Precisión: -+1° entre 0° y 50°-+2° entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro interior y exterior 30.1044

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible para pasar a través del marco de la ventana de 1.5 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Rango de medición Rango interior: 0ºC - 50ºC Rango exterior: -40ºC - 70ºC Precisión: ± 1ºC Resolución: 0.1ºC Medidas: 60x24x83mm Baterias: 2AAA



Termómetro interior y exterior 30.1029

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con sensor a prueba de agua y cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Memorias de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa. Rangos Temp Int –10ºC a 50ºC Temp ext –50ºC a 70ºC Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x198mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1020

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int –10ºC a 50ºC Temp ext –50ºC a 70ºC Batería 1AA (incluida) Medidas: 67x20x104mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1027

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int –10ºC a 50ºC Temp ext –50ºC a 70ºC Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x120mm



Termómetro para heladera y freezer 30.1042

Registro de la temperatura con símbolos de refrigeración en el display para el correcto almacenamiento de los productos. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para mesa y marco desmontable para fijarlo sobre una superficie o detrás de un vidrio (bandeja o cajón de verduras). Indicador de batería baja. Rango:-30°C+50°C. Precisión:+-0.8°(-20°+10°) Fuera de ese rango +-1° Medidas: 72X91X15 mm Batería: 1 CR2032 (no incluida)



Termómetro de Máxima y Mínima de triple display 30.1053

Apto para usar en interior o exterior. Resistente a salpicaduras de agua. Visualización de la temperatura actual. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Fácil lectura. Rango –20ºC a +50ºC Baterias: 2 AAA (no incluidas) Medidas: 81x31x132mm



Termómetro profesional, máximas y mínimas, con alarma programable 30.1034

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: ±0.5°C entre -25°+25°C, Fuera de ese rango ±1°C Batería: 1 CR2032 (no incluida) Medidas: 87x52x17 mm



Termómetro a termocupla dos entradas, maxima y minima TK1272

El termómetro digital LUFT TK1272 es un instrumento de medición de alta temperatura diseñado para el monitoreo simultáneo mediante dos entradas independientes para termocuplas Tipo K. Este dispositivo permite realizar mediciones precisas en un espectro extremadamente amplio, consolidándose como una herramienta esencial para el control de procesos térmicos complejos. Lo que distingue a este modelo dentro de la línea LUFT es su capacidad de procesamiento de datos en tiempo real, ofreciendo funciones de cálculo de promedio (AVG) basado en las últimas 5 lecturas y registro de valores máximos y mínimos (MAX/MIN). Asegura una captura de datos confiable para entornos de ferretería industrial, Oil & Gas y mantenimiento de calderas. El equipo cuenta además con una memoria de bucle integrada de 99 lecturas y una pantalla LCD de fácil lectura que incluye indicador de temperatura ambiente. Incluye dos sondas, tapa y estuche protector. Caracteristicas Rango: -200ºC a 1370ºC Resolucion: 0.1 Precision: ±0.5% Medidas: 151x62x30mm Baterias: 1 Bateria 9v



Termómetro para uso químico de alcohol 512250

Rango -10ºC a 250ºC Medida: 300mm



Termómetro para uso químico de alcohol 512200

Rango -10ºC a 200ºC Medida: 300mm



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 150 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



(2.5x) Lupa de Mano plegable, con 2 posiciones y luz LED FHL85GLED

Lente de cristal, cuerpo plástico. Dos posiciones. Medidas: 85x50mm Aumentos: 2.5x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Cronómetro Digital TFA 38.2030

Unidad de medición: 1/100 segundos Rango de medición: 23h, 59m, 59seg. Reloj con calendario, formato 12/24hs. Alarma programable a cada hora. Medidas: 65x21x79 mm Batería: 1 LR44



Lupa binocular manos libres LV7428LED

Lupa binocular lente orgánica con luz. Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cinco lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular y tres tipos lentes monoculares. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Mejora la visibilidad y se ajusta para enfocar directamente el área de trabajo. Cómoda y adaptable para largas sesiones de trabajo. Permite levantar la lupa cuando no se necesita, sin necesidad de retirarse el visor. Proporciona visión estereoscópica para una mejor percepción de profundidad. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x Aumentos de monoculares intercambiables: 5x, 8x,20x Baterias: 3 AAA



Termómetro analógico para refrigeración 14.4003.02.98

En base de plástico. Con soporte giratorio. Medidas: 200x35 mm Rango: -40ºC a +50ºC



Estación Meteorológica Digital WS1050

Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico. Temperatura y humedad interior y exterior. Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alertas de punto de congelación y temp. ext. Indicador de nivel de confort



Cuadruple timer digital con reloj TI250

Timer ascendente y descendente TI-T4: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos Reloj con formato de 12 horas (AM/PM) Precisión a temperatura normal: + / - 30 segundos por mes Unidad de configuración: Segundos Rango de configuración: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Duración del sonido: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C Imán de fijación Batería: LR44 x 2. No incluida Medidas: 90x68x24 mm.



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 230 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 300 mm Medidas: 32 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 23 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termometro multifuncion- 14.1001

Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable. Protector plastico con clip sujetador 14-1001 Rango: -40° a + 70° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Estación Meteorológica Digital WS2250

Estación Meteorológica Digital pantalla color interior / exterior con sensor remoto 100m de alcance Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las últimas 12,6, 3, 2, 1 horas y la actual Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 100 metros Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alerta de moho, punto de congelación y calor. Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur Indicador de batería baja para la unidad principal Montaje para mesa y pared Rango de medición: Temperatura interior 0°/50°C Temperatura Exterior –50°/70°C Humedad interior y exterior 20%/95% Presion atmosférica: 800mb a 1100mb Resolución: 0.1°C Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Cable USB para la conexión a la red eléctrica Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Medidas: Unidad principal: 191 x 126 x 23 mm Sensor remoto: 103 x 19 x 38 cm



Estación Meteorológica Digital con sensor 35.1155.01

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Presión atmosférica con 3 iconos indicando aumento, estable y descenso. Hora de salida y puesta del sol y de la luna (para 150 ciudades europeas) Indicador de batería baja para la unidad principal y sensor Montaje para mesa y pared Rango de medición: Temperatura interior 0°/50°C Temperatura Exterior –20°/60°C Humedad interior y exterior 20%/95% PA: 900 mb a 1050 mb Alcance de transmisión: 60 metros Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Medidas: Unidad principal: 158 x 123 x 26 mm



Estación Meteorológica Digital con sensor 35.1158.01GB

Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico Temperatura y humedad interior y exterior Flechas de tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alarma para alerta de heladas Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur



Estación Meteorológica Digital con sensor 35.1150.01

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Alarma de temperatura y humedad exterior Punto de rocío y calor exterior Indicador de nivel de confort Fase lunar adecuada para el hemisferio sur Indicador de batería baja para la unidad principal y sensor Montaje para mesa y pared



Lupa binocular manos libres LV7460

Lente Orgánica con soporte para adosar a la cabeza. Sistema de sujeción flexible, estilo KAQIUSI. Posee una lente principal y tres lentes intercambiables de gran calidad. Aumentos: Lente principal: 2x. Lentes auxiliares: 1.5x ? 2.5x ? 3.5x. Se puede combinar la lente principal con las auxiliares para obtener más aumentos. Por ejemplo, combinando las de 2x y 1.5x, se alcanza un aumento de 3.5x. Medidas: 230x130 mm Aumento de la lente principal: 2x. Aumentos con superposición de las lentes auxiliares: (1.5X,2.5X,3.5X,4.5X,5.5X) Lupa binocular con luz LED Medidas: 230x130 mm Baterías: 3 LR1130



Estación Meteorológica Digital WS80

Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Pronostico meteorológico con 4 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado y lluvia. Humedad relativa. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 90 % Medidas:127x60x40 mm Baterías: 2 AA (no incluidas)



(3x–6x) Lupa lente orgánica bifocal 88070

Diseño y terminaciones ergonómicas. Ideal para uso escolar. Material: Orgánico Medidas: Ø 50mm Aumento: 3x - 6x



Lupa binocular manos libres con triple luz LED LV7470

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x Luz frontal direccionable. Medidas: 240x220mm Baterías: 2 AAA



Lupa de pie con luz led 9010LED

Lupa de pie con pinza y 8 luces led con formato de celdas que garantizan una mayor vida útil. Cubierta antipolvo para cubrir la lente cuando no se usa y mantener su limpieza. Lente principal: 3.5x, 90mm Lente auxiliar: 10x, 20mm Conexión: cable USB (150cm)



Datalogger 31.1062.02

Registrador de temperatura descartable Registrador de datos de temperatura desechable con una vida útil de 60 días Para controlar la temperatura (la precisión depende del rango de medición de ± 0,5 °C) Operación simple con un solo botón Con 2 LED de estado Tiene indicadores visuales como "OK" y "ALARM" para verificar si hubo variaciones fuera del rango establecido. Control de temperatura en la cadena de frío (alimentos y medicamentos). Almacenamiento de datos para 10.000 lecturas. Intervalo de grabación fijo 10 minutos. Se puede utilizar sin software (preprogramado) Salida automática como archivo PDF Se conecta directamente a un puerto USB sin necesidad de cables adicionales. Con cubierta protectora IP67 Rango temperatura: -30°C +70 °C Batería integrada CR 2032 Medidas: 57x7x103mm



Termómetro analógico para refrigeración 14.4000

En base de plástico. Medidas: 153x24 mm Rango: -30ºC a +40ºC



Lupa de pie con luz led L9008LED

Lupa de pie con brazos articulados, pinza y soporte, con lámpara auxiliar 6 luces led con formato de celdas que garantizan una mayor vida útil. Cubierta antipolvo para cubrir la lente cuando no se usa y mantener su limpieza. Lupa grande con aumento ideal para observar detalles pequeños. Luz LED integrada que mejora la visibilidad y reduce la fatiga visual. Sostienen piezas pequeñas, dejando las manos libres. Espacio metálico en espiral para colocar el soldador de forma segura. Proporciona estabilidad y evita deslizamientos. Incluye cable con adaptador para su conexión a corriente. Aumentos: 3.5x, 5x, 8.5x Lente principal: 11.5x90mm Baterías: 3 AA (no incluidas) Conexión: cable USB O Cargador



Estación Meteorológica Digital WS90

Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Gráfico de temperaturas registradas en las ultimas 12 horas. Pronóstico meteorológico con 5 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Montaje para mesa o pared. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 99 % Medidas: 135x80x20 mm Baterías: 2 AAA (no incluidas)



Termohigrómetro gran display 30.5002

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10 °C a +60 °C H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: ± 5% entre 25% y 75% H Medidas: 110x102x21 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



Estación Meteorológica Digital con sensor WSC600TH

Estación meteorológica digital interior / exterior con sensor remoto y luz LED color de fondo Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Barómetro con memoria con la presión atmosférica de las ultimas 12 horas, hora por hora. Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las ultimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y la actual. Tendencia y pronostico meteorológico con 5 iconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior con indicador de nivel de confort. Alerta programable de temperatura alta y baja. Temperatura y humedad exterior, admite hasta 3 canales para sensores remotos. Incluye 1 sensor (433 HHz) con alcance de 20 metros. Tendencia y memoria de máximas y mínimas. Indicador de batería baja para la unidad principal y el sensor remoto. Fase lunar adaptable a hemisferio sur. Pantalla luminosa con diferentes tonalidades. Luz de fondo LED. Montaje para mesa. Rangos: T Int.: 0 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C H: 20 % a 99 % / PA: 750 mb a 1100 mb Medidas: 120x80x25 mm Baterías: unidad principal: 3 AAA | Sensor: 2 AAA (no incluidas) Sensor: SENSORWSC600CH2/3



Vaina cromada T-891

De bronce. Para protección de termómetros químicos. Medidas: 310 mm



Estación Meteorológica con sensor 35.1169.10

Barómetro indica presión atmosférica, permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 30 metros, admite hasta 3 sensores Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior mediante flechas Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas, interior/exterior Alarma de temperatura exterior. Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Indicador de batería baja para la unidad principal Montaje para mesa y pared Rango de medición: Presión atmosférica: 600...1100 hPa/mb (17,72...32,48 inHg) Precisión de la presión atmosférica ± 5hPa Temperatura interior -9.9°/+50°C Temperatura Exterior –20°/+50°C Precisión de la temperatura ± 1ºC de 0 °C a +40 °C, sino ± 2° Humedad interior 10%/99% Humedad exterior 20%/95% Precisión de la humedad ± 5ºC de 40% a 80%, sino ± 8% Alcance de transmisión: 30 metros. Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensor Nº: 30.3257.07, Opcional Nº: 30.3241.02 Medidas: Unidad principal: 192 x 25 x 122 mm, Peso: 120g Sensor remoto: 45 x 25 x 99 cm, Peso: 43g



Lupa microscopio para celular y tablet 10065LED

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotografías y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue y luz detectora de billetes falsos. Incluye estuche protector. Aumento 45x Diámetro 21mm Batería recargable USB



Lupa binocular manos libres LV7480

Lente orgánica con luz Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x (1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x) Lupa binocular con doble luz LED 5 lentes intercambiables Medidas: 220x160mm Baterías: 2 AAA (no incluidas)



LV7490 - Lupa binocular con doble luz led

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee tres lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión más clara y sólida. La unidad provee triple luz LED brillante, ángulo de iluminación regulable, posee dos graduaciones fuerte y suave. Aumentos: 1.5x, 2.0x, 3.5x, 8.0x, 9.5x, 10x, 11.5x Batería recargable por USB.



Brújula para auto con ventosa 35R

Material: Plástico negro Con fluido amortizador Medidas: Ø 28 mm - 55x30 mm



(2.5x-5x) Lupa lente orgánica bifocal 7509

Aumentos: 2.5x, 5x Medida: Ø 50 mm



Termohigrómetro 30.5013

Temperatura y humedad interior y exterior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Con cable ultra delgado y flexible para pasar a través del marco de la ventana de 1.5 metros. Sensor a prueba de agua. Soporte para pared y mesa. Rangos: T. Int/ Ext.: -10 °C a +60 °C. H. Int/Ext: 10 % a 99 % Precisión: T: ? 0.8 °C entre 10 °C y +30 °C. H: ± 3.5% entre 30% y 80% Medidas: 95x101x20 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



Termohigrómetro con reloj y calendario 30.5031

Temperatura y humedad interior. Memorias de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Hora, alarma, calendario. Soporte para pared y mesa. Temperatura: -10º - +50ºC Humedad: 20% - 90% Medidas: 98x24x104mm Batería: 1AAA (no incluida)



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de alta calidad 30.1054.10

Termómetro multifunción digital. Espiga de acero inoxidable de 140mm. Apagado automático. Función Hold. - Rango de medición: -50°C A 300°C - Precisión: De +-1°C a -10°C a 100°, fuera de ese rango +-2° - Resolución: <100° 0.1, >100° +-2° - Medidas: 26x16x245mm - Batería: 1 LR44 (no incluida)




Lupa microscopio para celular y tablet 10055LED

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotógrafas y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue. Medidas: 80x65x22mm. Baterías: 3 AG10 1.5v (no incluidas)



Lupa microscopio para celular y tablet 10060LED

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotógrafas y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue y luz detectora de billetes falsos. Incluye estuche protector. Medidas: 64x70x23mm. Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)



Brújula con fluido amortizador CD701L

Regla con escala en base de plástico transparente y correa. Medidas: Ø 45 mm - 31x74 mm



Brújula con silbato, termómetro y correa CD2003

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 50x30 mm



Lupa de triple lente de cristal. Armazon de metal 1521-1521P

Aumento: 15x Medida: Ø 21mm 1521-Dorada 1521P-Plateada



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal 7508

Aumentos: 2x, 4x Medida: Ø 65 mm



Lupa de lectura con regla 8002

Lente orgánica. Medidas: 160 mm Aumentos 2x



(4x) Lupa lente de cristal con luz LED 7501LGLED

Lente de cristal, cuerpo plástico, con luz LED. Medidas: Ø 90mm Aumento: 2x Baterías: 4 AA (no incluidas)



(15X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3023

Lupa de doble lente acromatico Armazon de metal Medidas: Ø 20 mm Aumento: 15x



(10X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3025

Medidas: Ø 13 mm Aumento: 10x



(3.5x) Lupa lente de cristal con luz LED 7501GLED

Lente de cristal, cuerpo plástico, con luz LED. Medidas: Ø 50mm Aumento: 3.5x Baterías: 4 AA (no incluidas)



Estación meteorológica inalámbrica con sensor 35.8100.54

Estación meteorológica inalámbrica WLAN TFA.me ID-02, 35.8100.54 Sensor remoto T/H, con alcance de 100 metros, incluye 1 sensor, admite hasta 5 sensores Pronóstico del tiempo profesional del servicio meteorológico en línea wetter.com para 3 a 6 días vía Wi-Fi Pantalla detallada con 40 variantes diferentes de símbolos meteorológicos Pronóstico local con temperaturas máximas y mínimas diarias, probabilidad y lluvia esperada, horas de sol, índice UV, velocidad y dirección del viento. Función de advertencia para condiciones climáticas significativas o potencialmente peligrosas, (tormentas, lluvias intensas, calor extremo o índice UV y hielo negro) Visualización de la temperatura y la humedad interior Transmisión inalámbrica y visualización de la temperatura y humedad exterior en la pantalla LCD para hasta 5 transmisores (868 MHz, hasta 100 m en campo abierto) Actúa como puerta de enlace para el sistema TFA.me: se puede acceder en línea hasta 50 transmisores adicionales y otros tipos de transmisores. Pronóstico del tiempo "Hecho en Alemania" Pantalla con retroiluminación y función de atenuación (4 niveles de brillo) Hora con fecha o día de la semana escrito (6 idiomas) Transmisores compatibles: 30.3900.02, 30.3901.02, 30.3902.02. Rango de medición: Temperatura interior 0°/+50°C, Precisión ± 1ºC de 0 a50ºC, si no ± 1,5ºC Humedad interior 10%/99%, Precisión ± 5ºC Temperatura exterior –40°/+60°C, Precisión ± 1ºC de 0 a 50ºC, si no ± 1,5ºC Humedad exterior 10%/99%, Precisión ± 5ºC Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 868MHz Frecuencia de transmisión WIFI: 2,4 GHZ Consumo de energía: Unidad principal: Adaptador incluido, 3 pilas alcalinas “AA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas “AA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: Nº 30.3900.02,de temperatura y humedad Medidas: Unidad principal: 217 x 30 x 139 mm Peso: 378g Sensor remoto: 46 x 23 x 117 cm Peso: 56g



Estación meteorológica inalámbrica con anemómetro y pluviómetro 35.1161

Presión atmosférica relativa y representación gráfica de la tendencia de la presión atmosférica de las últimas 24 horas. Pronóstico del tiempo con símbolos y tendencia de la presión atmosférica Temperatura y humedad interior, flechas de tendencia indicando máximas y mínimas con hora y fecha de almacenamiento. Temperatura y humedad exterior, velocidad del viento, dirección del viento y precipitaciones mediante tres transmisores inalámbricos para exteriores (433 MHz) con alcance de hasta 100 m (campo abierto) Condiciones de alarma ajustables para temperatura, humedad, lluvia y viento. Representación gráfica de la dirección del viento (rosa de los vientos LCD) y visualización de la dirección predominante del viento, opcionalmente como dirección de la brújula o grado. Visualización de la velocidad del viento actual, promedio o máxima. Anemómetro asistido por energía solar Se puede consultar la velocidad máxima del viento de las últimas 24 horas, 7 días, el mes y año actuales con la hora y fecha de almacenamiento. Temperatura percibida. Precipitación de hoy con representación gráfica. Visualización de las precipitaciones de la última hora, las últimas 24 horas, los últimos 7 días, el mes actual, el año actual y el total. Función de historial mensual de precipitaciones durante los últimos 12 meses Reloj radiocontrolado con fecha completa y día de la semana (8 idiomas) Opcional: Ampliable a hasta 3 transmisores termohigrometros Rango de medición: Temperatura interior 0°/+50°C Temperatura Exterior –40°/60°C Humedad interior y exterior 10%/99% Precipitaciones. 0 ... 199.9mm/h Viento: 0 ... 178 km/h Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AA” 1.5 V (No incluidas) Cable USB para la conexión a la red eléctrica. Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensores remotos: Termohigrómetro Nº 30.3249.02, Pluviómetro Nº 30.3233.01, Anemómetro Nº 30.3251.10 Unidad principal: 226 x 30 x 118 mm Sensor remoto: 103 x 19 x 38 cm Peso: 178g



(3x) Lupa lente de cristal con luz LED 7501MGLED

Lente de cristal, cuerpo plástico, con luz LED. Medidas: Ø 75 mm Aumento: 3x Baterías: 4 AA (no incluidas)



(40x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8302LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 21 mm Aumento: 40x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



Lupa de bolsillo 17138

Lupa con doble lente orgánica y funda de protección. Medidas: Ø 27 mm Aumentos: 4x, 4x



(15x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8304LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 37 mm Aumento: 15x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(5x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8306LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 50 mm Aumento: 5x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(4x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8308LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 65 mm Aumento: 4x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(40x) Lupa aro de metal con luz LED LM8340LED

Medidas: Ø 21 mm Aumento: 40x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(7x) Lupa con 6 luces LED de 2 intensidades diferentes L8702LED

Medidas: Ø 50mm Aumento: 7x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(3x - 10x) Lupa retractil con clip para colgar P35T

Lente orgánica, cuerpo plástico. Medidas:16x35mm - Ø 15mm Aumentos: 3x, 10x



Lupa binocular manos libres LV7520LED

Lupa binocular con luz, fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x (1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x) Lupa binocular con 8 luces LED 5 lentes intercambiables Medidas: 220x160mm Baterías: Recargable Conexión : USB



(2X,4X) Lupa bifocal manos libres L8244

Lente orgánica. Incluye correa de soporte para usar con manos libres. Medidas: Ø 100 mm. Aumentos: 2x, 4x



(1.5X,2.5X,3.5X) Lupa para armazón de anteojos con luz LED L19180LED

Medidas: 75x30 mm Aumentos: 1.5x, 2.5x, 3.5x Baterías: 3 LR1130



(20X) Lupa cuentahílos lente de cristal y armazón de metal plegable LC3027

Aumento: 20x Medidas: Ø 20mm



Estación Meteorológica con anemómetro y pluviómetro 31.4005.02

Kit básico como base para el sistema WEATHERHUB SmartHome, compuesto por puerta de enlace, enchufe de alimentación y cable LAN Estación meteorológica con transmisor termohigrometro para temperatura y humedad exterior, pluviómetro inalámbrico para precipitaciones, número de días lluviosos, precipitación media y anemómetro solar para dirección y velocidad del viento, ráfagas de viento y velocidad máxima del viento. Acceda a los datos en cualquier lugar y en cualquier momento a través de un teléfono inteligente, incluso por varios usuarios, aplicación gratuita. Almacenamiento hasta 90 días Límites de alarma ajustables, notificaciones en caso de evento de alarma Funciones adicionales de la aplicación: Gráficos y vistas generales, función de máx. y mín. y exportación de datos Instalación muy sencilla a través de puerta de enlace a Internet. Se pueden conectar hasta 50 sensores (868 MHz) El sistema se puede ampliar con muchos otros tipos de transmisores. Para iOS y Android Rango de medición: Temperatura interior -40°/+60°C, Precisión ± 1ºC Humedad interior y exterior 0%/99% Precisión ± 4% Precipitaciones. 0/300 mm/h Viento: 0/180 km/h Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 868MHz Consumo de energía: Transmisor adaptador, Sensor termohigrometro 2 pilas AAA (No incluidas) Pluviómetro 2 pilas AA, (No incluidas) Anemometro solar, Sensores: Termohigrometro Nº 30.3303.02, Anemometro Nº 30.3307.02, Pluviómetro Nº 30.3306.02



Termometro multifuncion - 14.1002

Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. 14-1002 Rango: -10° a + 110° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



(2x) Lupa para armazón de anteojos 19156

Lente orgánica Medidas: 115x39 mm Aumento: 2x



(2X,6X) Lupa bifocal manos libres con luz LED L8264LED

Lente orgánica. Para colgar. De pie. Medidas: Ø 107 mm Aumentos: 2x, 6x Batería: 3 AAA (no incluidas)



(10x) Lupa relojero de gran diámetro de apoyar LR4000

Medidas: Ø 30 mm Aumento: 10x



Lupa alta graduación con doble lente de cristal, luz LED y UV 3025BLED

Aumento 40x Diámetro 25mm Baterías 3 LR1130 (no incluidas)



(45x) Lupa de alta graduación lente de cristal con escala, luz LED y UV 4522LED

Ideal para relojeros, joyeros, coleccionistas, etc. Recomendada para controlar la "Roya", de la soja. Foco ajustable, con iluminación led y UV. La luz LED permite mejorar la visión mientras que la UV puede utilizarse para revisar los billetes de diferentes divisas. Posee un sistema de graduación que permite medir con precisión objetos muy pequeños. Cuando la lupa se encuentra en foco con el objeto observado, una pequeña escala permite efectuar una medición precisa. Aumento: 45x Escala: 0.25mm a 10mm Medidas: 45x33x30mm. Ø22mm Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)



(45x) Lupa de alta graduación con luz LED y detector de billetes LR4500LED

Foco autoajustable Medidas: Ø 21 mm Aumento: 45x Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)



(10x) Lupa relojero con luz LED giratoria de apoyar LR4100L

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 10x Batería: 1 CR1616 (no incluidas)



(10x) Lupa lente orgánica de apoyar LA10X

Medidas: Ø 23 mm Aumento: 10x



(15x) Lupa lente orgánica LA15X

Medidas: Ø 20 mm Aumento: 15x



(8x) Lupa lente orgánica 7504

Foco ajustable. Medidas: Ø 23 mm Aumento: 8x



(20X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3030

Medidas: Ø 15 mm Aumento: 20x




(10X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3040

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 10x



(8x) Lupa cuentahílos con luz LED y tornillo micrométrico de lente de cristal y armazón de metal plegable LCT3060LED

Medidas: Ø 30 mm Aumento: 8x Baterías: 2 SR925 (no incluidas)



(20X) Lupa cuentahílos con luz LED, lente de cristal, armazón de metal y con escala plegable LC3080LED

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 20x Baterías: 2 SR927 (no incluidas)



(6x) Lupa con 6 luces LED de 2 intensidades diferentes L8704LED

Medidas: Ø 65mm Aumento: 6x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal 7507

Aumentos: 2x, 4x Medida: Ø 75 mm



Lupa con sujetador CT30

Lente orgánica, cuerpo plástico. Diámetro: Ø 30mm Aumentos: 5x



Lupa con sujetador CT35

Lente orgánica, cuerpo plástico. Diámetro: Ø 16x35mm Aumentos: 3x



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal 7515

Aumentos: 2x, 4x Medida: Ø 100 mm



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal con luz LP8427L

Lupa de mango plegable, con luz. Aumentos 2x, 4x. Medidas: 100x50 mm. Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(2.5x) Lupa lente de cristal con mango de goma y soporte de metal RB85G

Ideal para lectura y para realizar trabajos "Manos Libres". Aumento: 2.5x Medidas: 85x50mm



(10x) Lupa con luz LED 5005

Medidas: Ø 19 mm Aumento: 10x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(2.5,5X) Lupa bifocal, autodesplegable con linterna y lapicera L0224

Medidas: 50 mm Aumentos: 2.5x y 5x Baterías: 2 AAA (no incluidas)




Lupa Fresnel estilo tarjeta con estuche vinílico 3511

Material rígido. Medidas: 85x55 mm Aumentos: 2x, 4x



Lupa con luz LED estilo tarjeta de crédito LF1064L

Medidas: 86x56 mm Aumento: 3x



Lupa Fresnel estuche vinílico LF1038

Medidas: 135x95 mm Aumentos 3x



Lupa de lectura bifocal con regla 8003

Lente orgánica. Medidas: 205 mm Aumentos 2x, 5x



Lupa bifocal abre carta 1560

Lente orgánica. Medidas:198x25mm Diámetro: Ø 20mm Aumentos: 3x,12x.



Lupa Fresnel con regla y escala LF601A

Medidas: 210x275 mm Aumento: 2x



Lupa Fresnel borde vinílico y porta lapicera LF1095

Medidas: 300x195 mm Aumento: 3x



Binocular con zoom 92750

Serie ZOOM. Recubiertos en goma. Lente Green Aumento: 9-27x Ø del objetivo: 50 mm Ángulo de visión: 1.8 y 4º Campo visual: 78m / 1000m Ø pupilar: 2.7 y 3 mm Peso: 1030 g



Binocular con zoom Z103060

Serie ZOOM. Recubiertos en goma. Lente Ruby Aumento: 10-30x Ø del objetivo: 60 mm Ángulo de visión: 1.8 y 4º Campo visual: 62m / 1000m Ø pupilar: 2.7 y 3 mm Peso: 1668 g



Binocular con zoom ZA123670

Serie ZOOM. Lente Rubí, mayor luminosidad. Recubiertos en goma. Aumento: 12-36x Ø del objetivo: 70 mm Ángulo de visión: 3.6º y 2º Campo visual: 57 m / 1000 m Ø pupilar: 3.6 Peso: 1438 g



Binocular compacto 0821AX

Binocular serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento 8x Ø del objetivo 21 mm Ángulo de visión 7.5º Campo visual: 131 m / 1000 m Ø pupilar 2.6 mm, Dist. Pupilar 10 Peso: 179g



Binocular compacto 1025AX

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento: 10x Ø del objetivo: 25 mm Ángulo de visión: 5.8º Campo visual: 96 m / 1000 m Ø pupilar: 2.5 mm Dist. Pupilar: 10.3 Peso: 213g



Binocular compacto 0821NX

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento 8x Ø del objetivo 21 mm Ángulo de visión 7.2º Campo visual: 131 m / 1000 m Ø pupilar 2.6 mm Dist. Pupilar 10.5 Peso: 179g



Binocular compacto 1025NX

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento 10x Ø del objetivo 25 mm, Ángulo de visión 5.8º Campo visual: 96 m / 1000 m Ø pupilar 2.5 mm Dist. Pupilar 10.3 Peso: 213g



Brújula con cinta adherente para fijar, clip para notas y lapicero R60

Con fluido amortizador Medidas: Ø 30 mm - 70x40 mm



Brújula de metal plateada con aro ACD07A

Medidas: Ø 34 mm



Brújula de metal plateada con aro CD013A

Medidas: Ø 45 mm



Brújula de metal negra con aro, tapa y freno CD0501

Medidas: 45 mm



Brújula con fluido amortizador CD703L

Regla con escala en base de plástico transparente y correa. Medidas: Ø 47 mm - 160x52 mm



Brújula de plástico negro estilo militar DD201P

Puntos luminosos. Medidas: Ø 50 mm - 75x54 mm



Brújula de metal plateada con aro, tapa y freno CD0505A

Medidas: 45 mm



Brújula de metal dorada con aro, tapa y freno CD0505G

Medidas: Ø 45 mm



Brújula plástica negra con aro, tapa y fluido amortizador CD507L

Medidas: Ø 46 mm



Brújula plástica negra y blanca estilo militar DD201PL

Con fluido amortizador Puntos luminosos. Medidas: Ø 50 mm - 75x54 mm



Brújula de metal gris estilo militar FD103LAG

Cuadrante blanco. Puntos luminosos. Fluido amortizador. Medidas: Ø 50 mm - 76x54 mm



Brújula de supervivencia 5 en 1 CD2005

Brújula, espejo, gabinete hermético, resistente al agua y portaobjetos, chispero de magnesio y correa. Con fluido amortizador Medidas: Ø 25 mm - 113x30 mm



Brújula con silbato, termómetro, lupa y llavero Gris CD2002A

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 31x74 mm



Brújula con silbato, termómetro, lupa y llavero negro CD2002AN

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 31x74 mm



Brújula con llavero CD201V

Fluido amortizador Mosquetón, colores disponibles: azul, negro, verde Medidas: Ø 20 mm



Brújula con llavero CD201N

Fluido amortizador Mosquetón, colores disponibles: Azul. Negro. Verde Medidas: Ø 20 mm



Brújula de supervivencia 5 en 1 CD43L

Brújula, burbuja de nivel, mosquetón, linterna con luz led y destornillador. Fluido amortizador. Medidas: Ø 32 mm



Objetivo para microscopio 40x MOB40S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 40x



Objetivo para microscopio 100x MOB100S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 100x



Ocular para microscopios profesionales 10x Gran campo visual MEYE1016WF

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. GRAN CAMPO VISUAL. Medida: 16 mm



Ocular para microscopios profesionales 10x Gran campo visual MEYE1018WF

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. GRAN CAMPO VISUAL. Medida: 18 mm



Ocular para microscopios profesionales 10x MEYE10

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. Medida: 8,5 mm



Ocular para microscopios profesionales 12.5x MEYE12.5

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 12,5x. Medida: 7 mm



Ocular para microscopios profesionales 15x MEYE15

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 15x. Medida: 4 mm



Ocular para microscopios profesionales 16x MEYE16

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 16x. Medida: 4 mm



Objetivo para microscopio 4x MOB4

Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 4x



Objetivo para microscopio 10x MOB10

Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 10x



Objetivo para microscopio 40x MOB40

Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 40x



Objetivo para microscopio 4x MOB4S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 4x



Objetivo para microscopio 10x MOB10S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 10x



Monocular MN1025R

Recubierto en goma. Lente Ruby Aumento 10x Diámetro del objetivo 25mm. Ángulo de visión 5.5º. Campo visual 96 m / 1000 m Diámetro pupilar 2.5mm. Distancia pupilar 10.5 mm. Peso 85g.



Adaptador para cámara fotográfica digital ADA300

Compatible con todos los modelos de telescopios.



Telemicroscopio 164

Con clip de sujeción. Aumento microscopio: 30x Aumento telescopio: 8x Medidas:150 x 20 mm Extensible hasta 195mm



Microscopio de bolsillo con enfocador y luz 10084

Con enfocador y luz. Aumento: 30x Medidas: 140x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Ocular para Telescopio EYE515

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL40 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Accesorio ADA200

Adaptador para cámaras fotográficas Ø 31.7 mm / 1.25"



Ocular para Telescopio EYE513

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL25 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE514

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL30 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE505

Oculares Huygens (calidad estándar) H4mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76/F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE507

Oculares Huygens (calidad estándar) H6mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE510

Oculares Huygens (calidad estándar) H20mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE508

Ocular Kellner (calidad intermedia) K6 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE506

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL4 mm Ø 31.7mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE509

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL6.5 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE511

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL10 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE512

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL20 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE499

Oculares Huygens (calidad estándar) H4 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50/F700X60



Ocular para Telescopio EYE501

Oculares Huygens (calidad estándar) H6 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50/F700X60



Ocular para Telescopio EYE502

Oculares Huygens (calidad estándar) H8 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60



Ocular para Telescopio EYE503

Oculares Huygens (calidad estándar) H12 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60



Ocular para Telescopio EYE504

Oculares Huygens (calidad estándar) H20 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60/F700X60TX



Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 50X600FC

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 450x Montura acimutal Trípode de Aluminio. Montaje fijo Distancia focal 600mm Diámetro de la lente objetivo (apertura de entrada de luz) 50mm Accesorios: 1 Buscador de estrellas 1 Barlow lens 3X (Ø31,7mm/1.25") 1 Enderezador 1,5X (Ø31,7mm/1.25") 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (150x) y 20mm (30x) / (Ø 31,7mm/1,25") 1 Prisma diagonal (Ø31,7mm/1,25") Además incluye: Manual de instrucciones Mapa de la Luna Mapa del Sistema Solar Peso 2 Kg.



Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 40X400FC

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 300x Montura acimutal Trípode de aluminio. Montaje fijo Distancia focal 400mm Diámetro de la lente Objetivo (apertura de entrada de luz) 40mm Accesorios: 1 Buscador de estrellas 1 Barlow lens 3X (Ø24,5mm/0,965") 1 Enderezador de imagen 1,5X (Ø24,5mm/0,965") 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (100x) y 20mm (20x) / (Ø24,5mm/0,965") 1 Prisma diagonal (Ø 24,5mm/0,965") 1 Brújula integrada Además incluye: Manual de instrucciones Mapa de la Luna Mapa del Sistema Solar Peso 0,8 Kg.

Agricultura



Combitester de jardín 48.1000

El combitester le permite medir si sus plantas reciben suficiente agua y luz, o si la tierra es adecuada para cada tipo de planta. Mide la humedad, la luminosidad y los valores del PH. Podrá ser usado para macetas de hasta 35 cm de altura. Medidas: 300x53x37 mm Rango de la humedad: 0 % a 100 % Rango de luminosidad: 0 a 2000.



Termómetro interior/exterior T103

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1ºC menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30ºC a +50ºC



Termómetro profesional de alta precisión con alarma programable 30.1052.02

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 2 m. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma visual y acústica programable para temperatura alta y baja Grado de protección IP65, contra polvo y agua. Volumen de alarma seleccionable, Intervalo de medición 10’’ Norma EN 13485 cumple requisitos de industria alimentaria y uso profesional Soporte para mesa, pared e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precision: ±0.3°C (-10° a +20°C) , ±0.5°C (-20° a -10º, +20º a 40°C), Fuera de estos rango ±1°C Indicador de batería baja. Batería: 2 AAA (no incluida) Medidas: 100x21x61 mm Peso: 78 g

Alimentos



Termómetro analógico para refrigeración T310

Medidas: 155x15 mm Rango: -40ºC a +40ºC



Termómetro para uso químico de alcohol 512110

Termómetro de uso químico de alcohol Rango: -10ºC a +110ºC Medidas: 300 mm



Termómetro para horno TH02571

Medidas: ∅ 60 mm Rango: +50°C a +300°C