



Celex

Catálogo: Agricultura

Catálogo de productos

41 productos · Actualizado el 17 septiembre, 2026 3:02 pm

Agricultura



Termohigrómetro de doble gran display 30.5002

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10 °C a +60 °C H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: ± 5 % entre 25 % y 75 % H Medidas: 110x102x21 mm Batería: 1 AAA (no incluida)




Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: ± 1 °C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Anemómetro digital AN2070

Velocidad del viento en distintas unidades de medición, m/h, km/h, m/s y nudos. Intensidad del viento (bfs). Alta precisión, respuesta inmediata. Pantalla color LCD. Registros máximos y mínimos, función HOLD. Temperatura y sensación térmica. Luz de fondo. Opción de apagado automático. Indicador de batería baja. Facilmente transportable, incluye estuche. Rangos de medición de la velocidad del viento : Mínimo: 0.4 m/s, 0.8 knots, 0.9 mph, 1.4 km/h Máximo 30.0 m/s, 58.0 knots, 67.0 mph, 108 km/h Precisión velocidad del viento : ± 3 % Medidas: 178.5 x 56 x 30.5 mm Batería: 3 AAA (no incluidas)



Termómetro Máxima y Mínima LUFT TMA900

Termómetro de máxima y mínima. Columna de alcohol. Medidas: 225x70 mm Rango: -40°C a +50°C



Datalogger profesional con termohigrómetro y reloj 30.3039.IT

Datalogger con 50000 registros de datos de temperatura y humedad. Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas. Señales de alarma al excederse los valores máx/mín. 8 canales de temperatura y humedad exterior captadas por sensores remotos opcionales, con un alcance de 100 metros. Función de corrección de datos de la temperatura y humedad. Punto de recó. Reloj digital con calendario. Gran display LCD para una fácil lectura. Software para el análisis de datos de datos, en forma de gráficos o textos. Interface USB para conexión a PC. Indicador de batería baja. Rangos: T: 0 °C a +50 °C / H: 1 % a 99 % Precisión: T: ± 1 ° | H: ± 3 % Medidas: 137x98x26 mm Temperatura exterior: -40° a 60°C Sensor: 30.3180. IT Medidas: 44x24x160 mm Baterías: unidad principal: 3 AA, sensor 2 AA



Lupa de triple lente de cristal. Amazon de metal. 2021-2021P

Aumento: 20x Medida: Ø 21mm 2021-Dorada 2021P-Plateada



Termómetro de Máxima y Mínima TFA 10.3015.03

Rango: -30°C a +50°C Medidas: 220x60 mm



Termohigrómetro de triple display 30.5048.01

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Temperatura exterior mediante sensor de acero inoxidable con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Soporte para pared y mesa. Muestra la hora, la temperatura y la humedad en una sola vista, facilitando la lectura. Rangos Temp Int 0°C a + 50°C Temp ext -30°C a +60°C Humedad 20% a 90% Baterías: 2 AAA Medidas 72x16x121mm



Termómetro analógico para suelo 19.2008

Obtener un buen fertilizante requiere de temperatura y humedad adecuadas, con este termómetro se podrá medir el proceso normal de descomposición del abono. Un exitoso abono requiere calor, aire y humedad. El proceso de descomposición comenzará produciendo un olor poco agradable y sustancias peligrosas para la salud. Con este termómetro usted podrá chequear el proceso de la descomposición, que consta de dos fases: 1ra fase: desintegración (entre 2-3 semanas), control de temperatura entre 50°C y 80°C. 2da fase: conversión a humus (al menos 9 meses), control de temperatura 40°C. Medidas: 400x50 mm Rango: -10°C a 90°C



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 20 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro analógico para suelo 19.1006

La medida de la temperatura del suelo es necesaria para cultivos en invernaderos, semilleros y jardinería (plantas, plantas de interior, flores y abono), cultivos (hortalizas, legumbres y frutas). Temperaturas adecuadas: Cultivos de champignón: La temperatura en el borde no debería ser de más de 30°C y oscilar entre 20 y 25°C. Cultivos de melón: Calor del borde entre 20 y 25°C. Otras aplicaciones: Muy útil para utilizarlo en campos y en colchones de abono para fertilizar plantas. Medidas: 325x27 mm Rango: 0°C a 80°C



Termohigrómetro de un solo display 30.5005

Temperatura y humedad ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10°C a +60°C H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: ± 5% entre 25% y 75% H Medidas: 52x39x15 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Pluviómetro acrílico con aro giratorio 47.1001

En base de acrílico con aro giratorio y soporte. El aro giratorio permite acumular precipitaciones hasta 260 litros por m2 en un largo período de tiempo (1 mes), después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m2. Para grabar las precipitaciones, siga el diámetro del aro giratorio y agregue las precipitaciones en curso, la pequeña flecha sirve como marca. Medidas: 205x85 mm Totalizador: 0 a 260 mm / Capacidad: 0 a 40 mm



Combitester de jardín 48.1000

El combitester le permite medir si sus plantas reciben suficiente agua y luz, o si la tierra es adecuada para cada tipo de planta. Mide la humedad, la luminosidad y los valores del PH. Podrá ser usado para macetas de hasta 35 cm de altura. Medidas: 300x53x37 mm Rango de la humedad: 0 % a 100 % Rango de luminosidad: 0 a 2000.



Termómetro interior/exterior T103

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro interior y exterior, máximas y mínimas TFA Germany 30.1012

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -50 °C a +70 °C Precisión: -+1° entre 0° y 50° -+2° entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro profesional, máximas y mínimas, con alarma programable 30.1034

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: ±0.5°C entre -25°+25°C, Fuera de ese rango ±1°C Batería: 1 CR2032 (no incluida) Medidas: 87x52x17 mm



Termómetro profesional de alta precisión con alarma programable 30.1052.02

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 2 m. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma visual y acústica programable para temperatura alta y baja Grado de protección IP65, contra polvo y agua. Volumen de alarma seleccionable, Intervalo de medición 10'' Norma EN 13485 cumple requisitos de industria alimentaria y uso profesional Soporte para mesa, pared e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: ±0.3°C (-10° a +20°C) , ±0.5°C (-20° a -10°, +20° a 40°C), Fuera de estos rango ±1°C Indicador de batería baja. Batería: 2 AAA (no incluida) Medidas: 100x21x61 mm Peso: 78 g



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 150 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Estación Meteorológica Digital 35.1155.01

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Presión atmosférica con 3 iconos indicando aumento, estable y descenso. Hora de salida y puesta del sol y de la luna (para 150 ciudades europeas) Indicador de batería baja para la unidad principal y sensor Montaje para mesa y pared



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 230 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 300 mm Medidas: 32 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 23 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Estación Meteorológica Digital WS80

Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Pronóstico meteorológico con 4 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado y lluvia. Humedad relativa. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 90 % Medidas: 127x60x40 mm Baterías: 2 AA (no incluidas)



Estación Meteorológica Digital WS90

Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Gráfico de temperaturas registradas en las ultimas 12 horas. Pronóstico meteorológico con 5 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Montaje para mesa o pared. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 99 % Medidas: 135x80x20 mm Baterías: 2 AAA (no incluidas)



Estación Meteorológica Digital WSC600TH

Estación meteorológica digital interior / exterior con sensor remoto y luz LED color de fondo Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Barómetro con memoria con la presión atmosférica de las ultimas 12 horas, hora por hora. Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las ultimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y la actual. Tendencia y pronóstico meteorológico con 5 iconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior con indicador de nivel de confort. Alerta programable de temperatura alta y baja. Temperatura y humedad exterior, admite hasta 3 canales para sensores remotos. Incluye 1 sensor (433 HHZ) con alcance de 20 metros. Tendencia y memoria de máximas y mínimas. Indicador de batería baja para la unidad principal y el sensor remoto. Fase lunar adaptable a hemisferio sur. Pantalla luminosa con diferentes tonalidades. Luz de fondo LED. Montaje para mesa. Rangos: T Int.: 0 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C H: 20 % a 99 % / PA: 750 mb a 1100 mb Medidas: 120x80x25 mm Baterías: unidad principal: 3 AAA | Sensor: 2 AAA (no incluidas) Sensor: SENSORWSC600CH2/3



Estación Meteorológica Digital WS1050

Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico. Temperatura y humedad interior y exterior. Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alertas de punto de congelación y temp. ext. Indicador de nivel de confort



Estación Meteorológica Digital WS2250

Estación Meteorológica Digital pantalla color interior / exterior con sensor remoto 100m de alcance Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las últimas 12,6, 3, 2, 1 horas y la actual Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 100 metros Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alerta de moho, punto de congelación y calor. Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur Indicador de batería baja para la unidad principal Montaje para mesa y pared Rango de medición: Temperatura interior 0°/50°C Temperatura Exterior -50°/70°C Humedad interior y exterior 20%/95% Presion atmosférica: 800mb a 1100mb Resolución: 0.1°C Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas "AAA" 1.5 V (No incluidas) Cable USB para la conexión a la red eléctrica Sensor: 2 pilas alcalinas "AAA" 1.5 V (No incluidas) Medidas: Unidad principal: 191 x 126 x 23 mm Sensor remoto: 103 x 19 x 38 cm



TFA

Estación Meteorológica Digital 35.1158.01GB

Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico Temperatura y humedad interior y exterior Flechas de tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alarma para alerta de heladas Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur



TFA

Termohigrómetro 30.5044.01

Termohigrómetro digital con ventosas para colocarlas fácilmente en superficies lisas, ideales para medir la temperatura y la humedad en espacios específicos. Temperatura y humedad exterior por sensores con cable fino de 1m. Temperatura ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Ideal para control climático, fácil de ubicar en cualquier ambiente. Rangos Temp int -10°C a + 50°C Temp ext -50°C a + 70°C Humedad 20% a 99% Medidas: 64x24x64 mm Baterías. 1 AAA (no incluida)



Estación Meteorológica interior/exterior 35.1169.10

Barómetro indica presión atmosférica, permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 30 metros, admite hasta 3 sensores Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior mediante flechas Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas, interior/exterior Alarma de temperatura exterior. Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Indicador de batería baja para la unidad principal Montaje para mesa y pared Rango de medición: Presión atmosférica: 600...1100 hPa/mb (17,72...32,48 inHg) Precisión de la presión atmosférica ± 5 hPa Temperatura interior -9.9/+50°C Temperatura Exterior -20/+50°C Precisión de la temperatura $\pm 1^\circ\text{C}$ de 0 °C a +40 °C, sino $\pm 2^\circ$ Humedad interior 10%/99% Humedad exterior 20%/95% Precisión de la humedad $\pm 5^\circ\text{C}$ de 40% a 80%, sino $\pm 8\%$ Alcance de transmisión: 30 metros. Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas "AAA" 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas "AAA" 1.5 V (No incluidas) Sensor N°: 30.3257.07, Opcional N°: 30.3241.02 Medidas: Unidad principal: 192 x 25 x 122 mm, Peso: 120g Sensor remoto: 45 x 25 x 99 cm, Peso: 43g



TFA

Estación Meteorológica Digital 35.1150.01

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Alarma de temperatura y humedad exterior Punto de rocío y calor exterior Indicador de nivel de confort Fase lunar adecuada para el hemisferio sur Indicador de batería baja para la unidad principal y sensor Montaje para mesa y pared



GALILEO

Lupa binocular manos libres LV7480

Lente orgánica con luz Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x (1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x) Lupa binocular con doble luz LED 5 lentes intercambiables Medidas: 220x160mm Baterías: 2 AAA (no incluidas)



GALILEO
ITALY

LV7490 - Lupa binocular con doble luz led

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee tres lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión más clara y sólida. La unidad provee triple luz LED brillante, ángulo de iluminación regulable, posee dos graduaciones fuerte y suave. Aumentos: 1.5x, 2.0x, 3.5x, 8.0x, 9.5x, 10x, 11.5x Batería recargable por USB.



TFA
Germany

Termohigrómetro de doble display con reloj y calendario 30.5031

Temperatura y humedad interior. Memorias de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Hora, alarma, calendario. Soporte para pared y mesa. Rangos: Temperatura: -10° - +50°C Humedad: 20% - 90% Medidas: 98x24x104mm Batería: 1AAA (no incluida)



TFA
Germany

Termohigrómetro de doble display JUMBO 30.5013

Temperatura y humedad interior y exterior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Con cable ultra delgado y flexible de 1.5 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para pared y mesa. Rangos: T. Int/ Ext.: -10 °C a +60 °C. H. Int/Ext: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 0.8 °C entre 10 °C y +30 °C. H: ± 3.5% entre 30% y 80% Medidas: 95x101x20 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



Estación meteorológica inalámbrica WLAN TFA.me ID-02, 35.8100.54

Estación meteorológica inalámbrica WLAN TFA.me ID-02, 35.8100.54 Sensor remoto T/H, con alcance de 100 metros, incluye 1 sensor, admite hasta 5 sensores Pronóstico del tiempo profesional del servicio meteorológico en línea wetter.com para 3 a 6 días vía Wi-Fi Pantalla detallada con 40 variantes diferentes de símbolos meteorológicos Pronóstico local con temperaturas máximas y mínimas diarias, probabilidad y lluvia esperada, horas de sol, índice UV, velocidad y dirección del viento. Función de advertencia para condiciones climáticas significativas o potencialmente peligrosas, (tormentas, lluvias intensas, calor extremo o índice UV y hielo negro) Visualización de la temperatura y la humedad interior Transmisión inalámbrica y visualización de la temperatura y humedad exterior en la pantalla LCD para hasta 5 transmisores (868 MHz, hasta 100 m en campo abierto) Actúa como puerta de enlace para el sistema TFA.me: se puede acceder en línea hasta 50 transmisores adicionales y otros tipos de transmisores. Pronóstico del tiempo "Hecho en Alemania" Pantalla con retroiluminación y función de atenuación (4 niveles de brillo) Hora con fecha o día de la semana escrito (6 idiomas) Transmisores compatibles: 30.3900.02, 30.3901.02, 30.3902.02. Rango de medición: Temperatura interior 0°/+50°C, Precisión ± 1°C de 0 a 50°C, si no ± 1,5°C Humedad interior 10%/99%, Precisión ± 5°C Temperatura exterior -40°/+60°C, Precisión ± 1°C de 0 a 50°C, si no ± 1,5°C Humedad exterior 10%/99%, Precisión ± 5°C Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 868MHz Frecuencia de transmisión WIFI: 2,4 GHZ Consumo de energía: Unidad principal: Adaptador incluido, 3 pilas alcalinas "AA" 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas "AA" 1.5 V (No incluidas) Sensor: N° 30.3900.02, de temperatura y humedad Medidas: Unidad principal: 217 x 30 x 139 mm Peso: 378g Sensor remoto: 46 x 23 x 117 mm Peso: 56g



Estación meteorológica inalámbrica con anemómetro y pluviómetro 35.1161

Presión atmosférica relativa y representación gráfica de la tendencia de la presión atmosférica de las últimas 24 horas. Pronóstico del tiempo con símbolos y tendencia de la presión atmosférica. Temperatura y humedad interior, flechas de tendencia indicando máximas y mínimas con hora y fecha de almacenamiento. Temperatura y humedad exterior, velocidad del viento, dirección del viento y precipitaciones mediante tres transmisores inalámbricos para exteriores (433 MHz) con alcance de hasta 100 m (campo abierto). Condiciones de alarma ajustables para temperatura, humedad, lluvia y viento. Representación gráfica de la dirección del viento (rosa de los vientos LCD) y visualización de la dirección predominante del viento, opcionalmente como dirección de la brújula o grado. Visualización de la velocidad del viento actual, promedio o máxima. Anemómetro asistido por energía solar. Se puede consultar la velocidad máxima del viento de las últimas 24 horas, 7 días, el mes y año actuales con la hora y fecha de almacenamiento. Temperatura percibida. Precipitación de hoy con representación gráfica. Visualización de las precipitaciones de la última hora, las últimas 24 horas, los últimos 7 días, el mes actual, el año actual y el total. Función de historial mensual de precipitaciones durante los últimos 12 meses. Reloj radiocontrolado con fecha completa y día de la semana (8 idiomas). Opcional: Ampliable a hasta 3 transmisores termohigrometros. Rango de medición: Temperatura interior 0°/+50°C. Temperatura Exterior -40°/60°C. Humedad interior y exterior 10%/99%. Precipitaciones. 0 ... 199.9mm/h. Viento: 0 ... 178 km/h. Alcance de transmisión: 100 metros. Frecuencia de la transmisión 433MHz. Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas "AA" 1.5 V (No incluidas). Cable USB para la conexión a la red eléctrica. Sensor: 2 pilas alcalinas "AAA" 1.5 V (No incluidas). Sensores remotos: Termohigrómetro N° 30.3249.02, Pluviómetro N° 30.3233.01, Anemómetro N° 30.3251.10. Unidad principal: 226 x 30 x 118 mm. Sensor remoto: 103 x 19 x 38 mm. Peso: 178g.



Lupa binocular manos libres LV7520LED

Lupa binocular con luz, fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x (1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x). Lupa binocular con 8 luces LED. 5 lentes intercambiables. Medidas: 220x160mm. Baterías: Recargable. Conexión: USB.



Estación Meteorológica con anemómetro y pluviómetro 31.4005.02

Kit básico como base para el sistema WEATHERHUB SmartHome, compuesto por puerta de enlace, enchufe de alimentación y cable LAN. Estación meteorológica con transmisor termohigrometro para temperatura y humedad exterior, pluviómetro inalámbrico para precipitaciones, número de días lluviosos, precipitación media y anemómetro solar para dirección y velocidad del viento, ráfagas de viento y velocidad máxima del viento. Acceda a los datos en cualquier lugar y en cualquier momento a través de un teléfono inteligente, incluso por varios usuarios, aplicación gratuita. Almacenamiento hasta 90 días. Límites de alarma ajustables, notificaciones en caso de evento de alarma. Funciones adicionales de la aplicación: Gráficos y vistas generales, función de máx. y mín. y exportación de datos. Instalación muy sencilla a través de puerta de enlace a Internet. Se pueden conectar hasta 50 sensores (868 MHz). El sistema se puede ampliar con muchos otros tipos de transmisores. Para iOS y Android. Rango de medición: Temperatura interior -40°/+60°C, Precisión $\pm 1^\circ\text{C}$. Humedad interior y exterior 0%/99%. Precisión $\pm 4\%$. Precipitaciones. 0/300 mm/h. Viento: 0/180 km/h. Alcance de transmisión: 100 metros. Frecuencia de la transmisión 868MHz. Consumo de energía: Transmisor adaptador, Sensor termohigrometro 2 pilas AAA (No incluidas). Pluviómetro 2 pilas AA, (No incluidas). Anemometro solar, Sensores: Termohigrometro N° 30.3303.02, Anemometro N° 30.3307.02, Pluviómetro N° 30.3306.02.