



Celex

Catálogo: Laboratorios

Catálogo de productos

41 productos · Actualizado el 17 septiembre, 2026 2:03 pm

Laboratorios



Termohigrómetro de doble gran display 30.5002

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10 °C a +60 °C H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: ± 5 % entre 25 % y 75 % H Medidas: 110x102x21 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: ± 1 °C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Datalogger Termohigrómetro THD25000

El datalogger LUFT THD25000 es un instrumento de medición digital diseñado para el registro continuo y autónomo de variables psicrométricas en entornos críticos. Este dispositivo actúa como una estación de monitoreo compacta que permite supervisar las condiciones ambientales con un rango de temperatura que oscila entre los -40 °C y 70 °C y una cobertura total de humedad relativa del 0 al 100 %. Lo que distingue al THD25000 dentro de la línea LUFT es su equilibrio entre capacidad de almacenamiento y fidelidad en la captura de datos, ofreciendo una precisión térmica de $\pm 1,0$ °C en el rango operativo más frecuente (de -10 °C a 50 °C) y una exactitud de humedad de $\pm 3,0$ % HR en el segmento central de la escala (45-75 % HR). Su arquitectura técnica está orientada a aplicaciones de gestión de almacenes, transporte logístico y supervisión de infraestructuras en salas de telecomunicaciones o edificios inteligentes, donde la estabilidad del clima interno es fundamental para preservar activos tecnológicos o mercaderías sensibles. Se utiliza ampliamente en la medición de temperatura y humedad de alta precisión en interiores, la gestión de almacenes, el transporte logístico, las salas de telecomunicaciones y edificios. LED de dos colores que indica al instante el estado de la grabación y la temperatura alta/baja Gran capacidad de memoria: 25000 lecturas de temperatura y 25000 de humedad relativa Frecuencia de muestreo: seleccionable de 1 segundo a 24 horas ESPECIFICACIONES Rango de humedad 0-100 % HR Precisión de humedad 45-75 % HR: $\pm 3,0$ % HR; otros rangos: $\pm 5,0$ % HR Rango de temperatura -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F) Temp. Precisión -10 °C-50 °C (14 °F-122 °F): $\pm 1,0$ °C/1,8 °F Otros rangos: 2,0 °C/327 °F 46,00 mm Resolución: 0.1 Batería: 1 CR2032 Medidas: 97x44x13mm



Datalogger profesional con termohigrómetro y reloj 30.3039.IT

Datalogger con 50000 registros de datos de temperatura y humedad. Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas. Señales de alarma al excederse los valores máx/mín. 8 canales de temperatura y humedad exterior captadas por sensores remotos opcionales, con un alcance de 100 metros. Función de corrección de datos de la temperatura y humedad. Punto de rocío. Reloj digital con calendario. Gran display LCD para una fácil lectura. Software para el análisis de datos de datos, en forma de gráficos o textos. Interface USB para conexión a PC. Indicador de batería baja. Rangos: T: 0 °C a +50 °C / H: 1 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C | H: ± 3 % Medidas: 137x98x26 mm Temperatura exterior: -40° a 60°C Sensor: 30.3180. IT Medidas: 44x24x160 mm Baterías: unidad principal: 3 AA, sensor 2 AA



Timer digital TI231

Gran display ascendente y descendente Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Con alarma programable, memoria que retiene la última programación realizada. Con imán de fijación y soporte. Medidas: 63x63x15 mm Batería: 1 AAA (No incluida)



TFA

Termohigrómetro de triple display 30.5048.01

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Temperatura exterior mediante sensor de acero inoxidable con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Soporte para pared y mesa. Muestra la hora, la temperatura y la humedad en una sola vista, facilitando la lectura. Rangos Temp Int 0°C a + 50°C Temp ext -30°C a +60°C Humedad 20% a 90% Baterías: 2 AAA Medidas 72x16x121mm



Luft

Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: +1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 20 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Luft

Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 350A

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1 metro para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua ideal para refrigeración. Rango: -50° + 110°C Medidas: 48x28x15 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Luft

Termómetro analógico de uso químico 512060

Rango: -10°C a +60°C Medidas: 300 mm



TFA

Termohigrómetro de un solo display 30.5005

Temperatura y humedad ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10°C a +60°C H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: ± 5% entre 25% y 75% H Medidas: 52x39x15 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Luft

Termómetro interior/exterior T103

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 30.2018.02

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para mesa y adhesivo para fijar el producto en otra superficie. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -40 °C a +70 °C Medidas: 54x39x16 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas con alarma programable 600A

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 1.2 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Fabricado con material ABS, mayor resistencia y durabilidad. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango interior: -10 °C a +50 °C Rango exterior: -50 °C a +70 °C Precisión: ±1°C Batería: 1 AAA (no incluida) Medidas: 65x40x15 mm Este termómetro digital está diseñado para monitorear con precisión la temperatura en refrigeradores, congeladores y habitaciones. Su sonda externa permite una medición confiable sin necesidad de abrir el electrodoméstico, optimizando la conservación de alimentos. Muestra la temperatura en tiempo real de manera clara y precisa. Termómetro digital para frigorífico calibrado esencial: este medidor de temperatura digital se puede utilizar como termómetro de nevera o como termómetro de congelador. Diseño limpio y sencillo. Medición de la temperatura con cable fino de 1 metro, con sensor a prueba de agua. Temperatura actual y memoria de las temperaturas máximas y mínimas y sonda de cable ultra delgado y flexible de 1,2 m. Puede fijarse con el imán o con las pestañas adhesivas incluidas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Es un dispositivo compacto, fácil de usar y esencial para garantizar la correcta conservación de alimentos y productos sensibles a la temperatura. Rango de temperatura ambiente: -10°C + 50°C Rango del sensor: -50°C + 70°C Precisión: +-1° Medidas: 65x40x15mm Baterías: 1 AAA (no incluida)



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas TFA Germany 30.1012

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -50 °C a +70 °C Precisión: +1° entre 0° y 50° +2° entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1044

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1.5m para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Rango de medición Temperatura interior: 0°C - 50°C Temperatura exterior: -40°C - 70°C Precisión: ± 1°C Resolución: 0.1°C Baterías: 2AAA Medidas: 60x24x83mm



Termómetro interior y exterior 30.1029

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con sensor a prueba de agua y cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Memorias de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa. Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x198mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1020

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 67x20x104mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1027

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x120mm



Termómetro para heladera y freezer 30.1042

Registro de la temperatura con símbolos de refrigeración en el display para el correcto almacenamiento de los productos. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para mesa y marco desmontable para fijarlo sobre una superficie o detrás de un vidrio (bandeja o cajón de verduras). Indicador de batería baja. Rango: -30°C a +50°C. Precisión: $\pm 0.8^{\circ}(-20^{\circ}+10^{\circ})$ Fuera de ese rango $\pm 1^{\circ}$ Medidas: 72X91X15 mm Batería: 1 CR2032 (no incluida)



Termómetro de Máxima y Mínima de triple display 30.1053

Apto para usar en interior o exterior. Resistente a salpicaduras de agua. Visualización de la temperatura actual. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Fácil lectura. Rango -20°C a +50°C Baterías: 2 AAA (no incluidas) Medidas: 81x31x132mm



Termómetro profesional, máximas y mínimas, con alarma programable 30.1034

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ entre -25°+25°C, Fuera de ese rango $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Batería: 1 CR2032 (no incluida) Medidas: 87x52x17 mm



Termómetro profesional de alta precisión con alarma programable 30.1052.02

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 2 m. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma visual y acústica programable para temperatura alta y baja Grado de protección IP65, contra polvo y agua. Volumen de alarma seleccionable, Intervalo de medición 10'' Norma EN 13485 cumple requisitos de industria alimentaria y uso profesional Soporte para mesa, pared e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (-10° a +20°C) , $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-20° a -10°, +20° a 40°C), Fuera de estos rango $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Indicador de batería baja. Batería: 2 AAA (no incluida) Medidas: 100x21x61 mm Peso: 78 g



Termómetro a termocupla dos entradas, maxima y minima TK1272

El termómetro digital LUFT TK1272 es un instrumento de medición de alta temperatura diseñado para el monitoreo simultáneo mediante dos entradas independientes para termocuplas Tipo K. Este dispositivo permite realizar mediciones precisas en un espectro extremadamente amplio, consolidándose como una herramienta esencial para el control de procesos térmicos complejos. Lo que distingue a este modelo dentro de la línea LUFT es su capacidad de procesamiento de datos en tiempo real, ofreciendo funciones de cálculo de promedio (AVG) basado en las últimas 5 lecturas y registro de valores máximos y mínimos (MAX/MIN). Asegura una captura de datos confiable para entornos de ferretería industrial, Oil & Gas y mantenimiento de calderas. El equipo cuenta además con una memoria de bucle integrada de 99 lecturas y una pantalla LCD de fácil lectura que incluye indicador de temperatura ambiente. Incluye dos sondas, tapa y estuche protector. Características Rango: -200°C a 1370°C Resolución: 0.1 Precisión: $\pm 0.5\%$ Medidas: 151x62x30mm Baterías: 1 Bateria 9v



Termómetro analógico de uso químico 512250

Rango -10°C a 250°C Medida: 300mm



Termómetro analógico de uso químico 512110

Termómetro de uso químico de alcohol Rango: -10°C a +110°C Medidas: 300 mm



Termómetro analógico de uso químico 512200

Rango -10°C a 200°C Medida: 300mm



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 150 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro analógico para refrigeración 14.4003.02.98

En base de plástico. Con soporte giratorio. Medidas: 200x35 mm Rango: -40°C a +50°C



Cuadruple timer digital con reloj TI250

Timer ascendente y descendente TI-T4: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos Reloj con formato de 12 horas (AM/PM) Precisión a temperatura normal: + / - 30 segundos por mes Unidad de configuración: Segundos Rango de configuración: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Duración del sonido: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C Imán de fijación Batería: LR44 x 2. No incluida Medidas: 90x68x24 mm.



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 230 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 300 mm Medidas: 32 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 23 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Lupa binocular manos libres con triple luz LED LV7470


Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x Luz frontal direccionable. Medidas: 240x220mm Baterías: 2 AAA



TFA

Datalogger 31.1062.02

Registrador de temperatura descartable Registrador de datos de temperatura desechable con una vida útil de 60 días Para controlar la temperatura (la precisión depende del rango de medición de $\pm 0,5$ °C) Operación simple con un solo botón Con 2 LED de estado Tiene indicadores visuales como "OK" y "ALARM" para verificar si hubo variaciones fuera del rango establecido. Control de temperatura en la cadena de frío (alimentos y medicamentos). Almacenamiento de datos para 10.000 lecturas. Intervalo de grabación fijo 10 minutos. Se puede utilizar sin software (preprogramado) Salida automática como archivo PDF Se conecta directamente a un puerto USB sin necesidad de cables adicionales. Con cubierta protectora IP67 Rango temperatura: -30°C +70 °C Batería integrada CR 2032 Medidas: 57x7x103mm



TFA

Termómetro analógico para refrigeración 14.4000

En base de plástico. Medidas: 153x24 mm Rango: -30°C a +40°C



TFA

Termohigrómetro 30.5044.01

Termohigrómetro digital con ventosas para colocarlas fácilmente en superficies lisas, ideales para medir la temperatura y la humedad en espacios específicos. Temperatura y humedad exterior por sensores con cable fino de 1m. Temperatura ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Ideal para control climático, fácil de ubicar en cualquier ambiente. Rangos Temp int -10°C a + 50°C Temp ext -50°C a + 70°C Humedad 20% a 99% Medidas: 64x24x64 mm Baterías. 1 AAA (no incluida)



Luft

Vaina cromada T-891

De bronce. Para protección de termómetros químicos. Medidas: 310 mm



TFA

Termohigrómetro de doble display con reloj y calendario 30.5031

Temperatura y humedad interior. Memorias de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Hora, alarma, calendario. Soporte para pared y mesa. Rangos: Temperatura: -10° - +50°C Humedad: 20% - 90% Medidas: 98x24x104mm Batería: 1AAA (no incluida)



TFA

Termohigrómetro de doble display JUMBO 30.5013

Temperatura y humedad interior y exterior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Con cable ultra delgado y flexible de 1.5 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para pared y mesa. Rangos: T. Int/ Ext.: -10 °C a +60 °C. H. Int/Ext: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 0.8 °C entre 10 °C y +30 °C. H: $\pm 3.5\%$ entre 30% y 80% Medidas: 95x101x20 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de alta calidad 30.1054.10

Termómetro multifunción digital. Espiga de acero inoxidable de 140mm. Apagado automático. Función Hold. - Rango de medición: -50°C A 300°C - Precisión: De $\pm 1^{\circ}\text{C}$ a -10°C a 100° , fuera de ese rango $\pm 2^{\circ}$ - Resolución: $<100^{\circ}$ 0.1, $>100^{\circ}$ $\pm 2^{\circ}$ - Medidas: 26x16x245mm - Batería: 1 LR44 (no incluida)