Celex

Catálogo: Alimentos

Catálogo de productos

23 productos · Actualizado el 23 octubre, 2026 3:03 pm

Alimentos



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Datalogger Termohigrometro THD25000

El datalogger LUFT THD25000 es un instrumento de medición digital diseñado para el registro continuo y autónomo de variables psicrométricas en entornos críticos. Este dispositivo actúa como una estación de monitoreo compacta que permite supervisar las condiciones ambientales con un rango de temperatura que oscila entre los -40 °C y 70 °C y una cobertura total de humedad relativa del 0 al 100 %. Lo que distingue al THD25000 dentro de la línea LUFT es su equilibrio entre capacidad de almacenamiento y fidelidad en la captura de datos, ofreciendo una precisión térmica de ±1,0 °C en el rango operativo más frecuente (de -10 °C a 50 °C) y una exactitud de humedad de ±3,0 % HR en el segmento central de la escala (45-75 % HR). Su arquitectura técnica está orientada a aplicaciones de gestión de almacenes, transporte logístico y supervisión de infraestructuras en salas de telecomunicaciones o edificios inteligentes, donde la estabilidad del clima interno es fundamental para preservar activos tecnológicos o mercaderías sensibles. Se utiliza ampliamente en la medición de temperatura y humedad de alta precision en interiores, la gestión de almacenes, el transporte logístico, las salas de telecomunicaciones y edificios. LED de dos colores que indica al instante el estado de la grabación y la temperatura alta/baja Gran capacidad de memoria: 25000 lecturas de temperatura y 25000 de humedad relativa Frecuencia de muestreo: seleccionable de 1 segundo a 24 horas ESPECIFICACIONES Rango de humedad 0-100 % HR Precisión de humedad 45-75 % HR: ±3,0 % HR; otros rangos: ±5,0 % HR Rango de temperatura -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F) Temp. Precisión -10 °C-50 °C (14 °F-122 °F): ±1,0 °C/1,8 °F Otros rangos: 2,0 °C/327 °F 46,00 mm Resolucion: 0.1 Bateria: 1 CR2032 Medidas: 97x44x13mm



Timer digital TI231

Gran display ascendente y descendente Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Con alarma programable, memoria que retiene la última programación realizada. Con imán de fijación y soporte. Medidas: 63x63x15 mm Batería: 1 AAA (No incluida)



Termómetro analógico para refrigeración T310

Medidas: 155x15 mm Rango: -40ºC a +40ºC



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 20 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro interior/exterior T103

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1ºC menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30ºC a +50ºC



Termómetro interior y exterior 30.1012

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible para pasar a través del marco de la ventana de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rango interior: -10 °C a +60 °C Rango exterior: -50 °C a +70 °C Precisión: -+1° entre 0° y 50°-+2° entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro profesional, máximas y mínimas, con alarma programable 30.1034

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: ±0.5°C entre -25°+25°C, Fuera de ese rango ±1°C Batería: 1 CR2032 (no incluida) Medidas: 87x52x17 mm



Termómetro a termocupla dos entradas, maxima y minima TK1272

El termómetro digital LUFT TK1272 es un instrumento de medición de alta temperatura diseñado para el monitoreo simultáneo mediante dos entradas independientes para termocuplas Tipo K. Este dispositivo permite realizar mediciones precisas en un espectro extremadamente amplio, consolidándose como una herramienta esencial para el control de procesos térmicos complejos. Lo que distingue a este modelo dentro de la línea LUFT es su capacidad de procesamiento de datos en tiempo real, ofreciendo funciones de cálculo de promedio (AVG) basado en las últimas 5 lecturas y registro de valores máximos y mínimos (MAX/MIN). Asegura una captura de datos confiable para entornos de ferretería industrial, Oil & Gas y mantenimiento de calderas. El equipo cuenta además con una memoria de bucle integrada de 99 lecturas y una pantalla LCD de fácil lectura que incluye indicador de temperatura ambiente. Incluye dos sondas, tapa y estuche protector. Caracteristicas Rango: -200ºC a 1370ºC Resolucion: 0.1 Precision: ±0.5% Medidas: 151x62x30mm Baterias: 1 Bateria 9v



Termómetro para uso químico de alcohol 512250

Rango -10ºC a 250ºC Medida: 300mm



Termómetro para uso químico de alcohol 512110

Termómetro de uso químico de alcohol Rango: -10ºC a +110ºC Medidas: 300 mm



Termómetro para uso químico de alcohol 512200

Rango -10ºC a 200ºC Medida: 300mm



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 150 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro analógico para refrigeración 14.4003.02.98

En base de plástico. Con soporte giratorio. Medidas: 200x35 mm Rango: -40ºC a +50ºC



Cuadruple timer digital con reloj TI250

Timer ascendente y descendente TI-T4: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos Reloj con formato de 12 horas (AM/PM) Precisión a temperatura normal: + / - 30 segundos por mes Unidad de configuración: Segundos Rango de configuración: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Duración del sonido: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C Imán de fijación Batería: LR44 x 2. No incluida Medidas: 90x68x24 mm.



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 230 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 300 mm Medidas: 32 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 23 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termometro multifuncion- 14.1001

Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable. Protector plastico con clip sujetador 14-1001 Rango: -40° a + 70° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termómetro para horno TH02571

Medidas: ∅ 60 mm Rango: +50°C a +300°C



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de alta calidad 30.1054.10

Termómetro multifunción digital. Espiga de acero inoxidable de 140mm. Apagado automático. Función Hold. - Rango de medición: -50°C A 300°C - Precisión: De +-1°C a -10°C a 100°, fuera de ese rango +-2° - Resolución: <100° 0.1, >100° +-2° - Medidas: 26x16x245mm - Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termometro multifuncion - 14.1002

Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. 14-1002 Rango: -10° a + 110° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm