



Celex

Catálogo: Ferretería Industrial

Catálogo de productos

20 productos · Actualizado el 17 septiembre, 2026 4:02 pm

Ferretería Industrial



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Datalogger Termohigrometro THD25000

El datalogger LUFT THD25000 es un instrumento de medición digital diseñado para el registro continuo y autónomo de variables psicrométricas en entornos críticos. Este dispositivo actúa como una estación de monitoreo compacta que permite supervisar las condiciones ambientales con un rango de temperatura que oscila entre los -40 °C y 70 °C y una cobertura total de humedad relativa del 0 al 100 %. Lo que distingue al THD25000 dentro de la línea LUFT es su equilibrio entre capacidad de almacenamiento y fidelidad en la captura de datos, ofreciendo una precisión térmica de $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ en el rango operativo más frecuente (de -10 °C a 50 °C) y una exactitud de humedad de $\pm 3,0\%$ HR en el segmento central de la escala (45-75 % HR). Su arquitectura técnica está orientada a aplicaciones de gestión de almacenes, transporte logístico y supervisión de infraestructuras en salas de telecomunicaciones o edificios inteligentes, donde la estabilidad del clima interno es fundamental para preservar activos tecnológicos o mercaderías sensibles. Se utiliza ampliamente en la medición de temperatura y humedad de alta precisión en interiores, la gestión de almacenes, el transporte logístico, las salas de telecomunicaciones y edificios. LED de dos colores que indica al instante el estado de la grabación y la temperatura alta/baja Gran capacidad de memoria: 25000 lecturas de temperatura y 25000 de humedad relativa Frecuencia de muestreo: seleccionable de 1 segundo a 24 horas ESPECIFICACIONES Rango de humedad 0-100 % HR Precisión de humedad 45-75 % HR: $\pm 3,0\%$ HR; otros rangos: $\pm 5,0\%$ HR Rango de temperatura -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F) Temp. Precisión -10 °C-50 °C (14 °F-122 °F): $\pm 1,0^{\circ}\text{C}/1,8^{\circ}\text{F}$ Otros rangos: 2,0 °C/327 °F 46,00 mm Resolución: 0.1 Batería: 1 CR2032 Medidas: 97x44x13mm



Lupa de pie brazo flexible L12020LED

Lupa de pie, brazo flexible con base, pantalla intercambiable. Esta lupa de pie está diseñada para trabajos de precisión y observación detallada. Su brazo flexible permite ajustar fácilmente la posición y el ángulo de la lente, facilitando su uso en diversas tareas. Ajustable para una posición cómoda y precisa. Base estable que brinda seguridad y evita movimientos involuntarios. Iluminación LED que proporciona luz clara y uniforme, reduciendo la fatiga visual. Incluye adaptador de corriente para un uso continuo. Medidas: Ø 120 mm Aumento: 20x 6 luces led alto brillo



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 20 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro interior/exterior T103

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro interior y exterior, máximas y mínimas TFA Germany 30.1012

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -50 °C a +70 °C Precisión: $\pm 1^\circ$ entre 0° y 50° $\pm 2^\circ$ entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro profesional, máximas y mínimas, con alarma programable 30.1034

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: $\pm 0.5^\circ\text{C}$ entre -25°+25°C, Fuera de ese rango $\pm 1^\circ\text{C}$ Batería: 1 CR2032 (no incluida) Medidas: 87x52x17 mm



Termómetro profesional de alta precisión con alarma programable 30.1052.02

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 2 m. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma visual y acústica programable para temperatura alta y baja Grado de protección IP65, contra polvo y agua. Volumen de alarma seleccionable, Intervalo de medición 10'' Norma EN 13485 cumple requisitos de industria alimentaria y uso profesional Soporte para mesa, pared e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: $\pm 0.3^\circ\text{C}$ (-10° a +20°C) , $\pm 0.5^\circ\text{C}$ (-20° a -10°, +20° a 40°C), Fuera de estos rango $\pm 1^\circ\text{C}$ Indicador de batería baja. Batería: 2 AAA (no incluida) Medidas: 100x21x61 mm Peso: 78 g



Termómetro a termocupla dos entradas, máxima y mínima TK1272

El termómetro digital LUFT TK1272 es un instrumento de medición de alta temperatura diseñado para el monitoreo simultáneo mediante dos entradas independientes para termocuplas Tipo K. Este dispositivo permite realizar mediciones precisas en un espectro extremadamente amplio, consolidándose como una herramienta esencial para el control de procesos térmicos complejos. Lo que distingue a este modelo dentro de la línea LUFT es su capacidad de procesamiento de datos en tiempo real, ofreciendo funciones de cálculo de promedio (AVG) basado en las últimas 5 lecturas y registro de valores máximos y mínimos (MAX/MIN). Asegura una captura de datos confiable para entornos de ferretería industrial, Oil & Gas y mantenimiento de calderas. El equipo cuenta además con una memoria de bucle integrada de 99 lecturas y una pantalla LCD de fácil lectura que incluye indicador de temperatura ambiente. Incluye dos sondas, tapa y estuche protector. Características Rango: -200°C a 1370°C Resolución: 0.1 Precisión: $\pm 0.5\%$ Medidas: 151x62x30mm Baterías: 1 Batería 9v



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: $\pm 1^\circ\text{C}$ Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 150 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Cuadruple timer digital con reloj TI250

Timer ascendente y descendente TI-T4: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos Reloj con formato de 12 horas (AM/PM) Precisión a temperatura normal: + / - 30 segundos por mes Unidad de configuración: Segundos Rango de configuración: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Duración del sonido: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C Imán de fijación Batería: LR44 x 2. No incluida Medidas: 90x68x24 mm.



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 230 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 300 mm Medidas: 32 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 23 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro para horno TH02571

Medidas: Ø 60 mm Rango: +50°C a +300°C



Lupa binocular manos libres LV7480

Lente orgánica con luz Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x (1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x) Lupa binocular con doble luz LED 5 lentes intercambiables Medidas: 220x160mm Baterías: 2 AAA (no incluidas)



LV7490 - Lupa binocular con doble luz led

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee tres lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión más clara y sólida. La unidad provee triple luz LED brillante, ángulo de iluminación regulable, posee dos graduaciones fuerte y suave. Aumentos: 1.5x, 2.0x, 3.5x, 8.0x, 9.5x, 10x, 11.5x Batería recargable por USB.



Lupa binocular manos libres LV7520LED

Lupa binocular con luz, fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x (1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x) Lupa binocular con 8 luces LED 5 lentes intercambiables Medidas: 220x160mm Baterías: Recargable Conexión : USB



(10X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3040

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 10x