



Celex

Catálogo: Instrumentos de medición

Catálogo de productos

153 productos · Actualizado el 17 septiembre, 2026 3:02 pm

Termómetros



Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 350A

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1 metro para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua ideal para refrigeración. Rango: -50° + 110°C Medidas: 48x28x15 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 30.2018.02

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para mesa y adhesivo para fijar el producto en otra superficie. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -40 °C a +70 °C Medidas: 54x39x16 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas con alarma programable 600A

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 1.2 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Fabricado con material ABS, mayor resistencia y durabilidad. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango interior: -10 °C a +50 °C Rango exterior: -50 °C a +70 °C Precisión: ±1°C Batería: 1 AAA (no incluida) Medidas: 65x40x15 mm Este termómetro digital está diseñado para monitorear con precisión la temperatura en refrigeradores, congeladores y habitaciones. Su sonda externa permite una medición confiable sin necesidad de abrir el electrodoméstico, optimizando la conservación de alimentos. Muestra la temperatura en tiempo real de manera clara y precisa. Termómetro digital para frigorífico calibrado esencial: este medidor de temperatura digital se puede utilizar como termómetro de nevera o como termómetro de congelador. Diseño limpio y sencillo. Medición de la temperatura con cable fino de 1 metro, con sensor a prueba de agua. Temperatura actual y memoria de las temperaturas máximas y mínimas y sonda de cable ultra delgado y flexible de 1,2 m. Puede fijarse con el imán o con las pestañas adhesivas incluidas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Es un dispositivo compacto, fácil de usar y esencial para garantizar la correcta conservación de alimentos y productos sensibles a la temperatura. Rango de temperatura ambiente: -10°C + 50°C Rango del sensor: -50°C + 70°C Precisión: ±1°C Medidas: 65x40x15mm Baterías: 1 AAA (no incluida)



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas TFA Germany 30.1012

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -50 °C a +70 °C Precisión: ±1° entre 0° y 50° ±2° entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no incluida)



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1044

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1.5m para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Rango de medición Temperatura interior: 0°C - 50°C Temperatura exterior: -40°C - 70°C Precisión: ± 1°C Resolución: 0.1°C Baterías: 2AAA Medidas: 60x24x83mm



Termómetro interior y exterior 30.1029

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con sensor a prueba de agua y cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Memorias de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa. Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x198mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1020

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 67x20x104mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1027

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x120mm



Termómetro para heladera y freezer 30.1042

Registro de la temperatura con símbolos de refrigeración en el display para el correcto almacenamiento de los productos. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para mesa y marco desmontable para fijarlo sobre una superficie o detrás de un vidrio (bandeja o cajón de verduras). Indicador de batería baja. Rango: -30°C+50°C. Precisión: +0.8°(-20°+10°) Fuera de ese rango +1° Medidas: 72X91X15 mm Batería: 1 CR2032 (no incluida)



Termómetro de Máxima y Mínima de triple display 30.1053

Apto para usar en interior o exterior. Resistente a salpicaduras de agua. Visualización de la temperatura actual. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Fácil lectura. Rango -20°C a +50°C Baterías: 2 AAA (no incluidas) Medidas: 81x31x132mm



Termómetro profesional, máximas y mínimas, con alarma programable 30.1034

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: ±0.5°C entre -25°+25°C, Fuera de ese rango ±1°C Batería: 1 CR2032 (no incluida) Medidas: 87x52x17 mm



Termómetro profesional de alta precisión con alarma programable 30.1052.02

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 2 m. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma visual y acústica programable para temperatura alta y baja Grado de protección IP65, contra polvo y agua. Volumen de alarma seleccionable, Intervalo de medición 10'' Norma EN 13485 cumple requisitos de industria alimentaria y uso profesional Soporte para mesa, pared e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (-10° a +20°C) , $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-20° a -10°, +20° a 40°C), Fuera de estos rango $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Indicador de batería baja. Batería: 2 AAA (no incluida) Medidas: 100x21x61 mm Peso: 78 g

Termómetros infrarrojos



Termómetro infrarrojo con puntero láser IR380

Medición rápida, sencilla, precisa y sin contacto El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo Resolución óptica 13:1 Emisividad ajustable: 0.1-1.0 Pantalla color LCD Selección de temperatura $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ Tiempo de respuesta <1s Resolución 0.1°C Función HOLD, retiene el último registro Apagado automático Indicador de batería baja Batería: 9v, no incluida



Termómetro infrarrojo con puntero láser IR550

Medición rápida, sencilla, precisa y sin contacto El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo Resolución óptica 12:1 Emisividad ajustable: 0.1-1.0 Pantalla color LCD con luz de fondo Selección de temperatura $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ Tiempo de respuesta <500ms Resolución 0.1°C Función HOLD, retiene el último registro Disparador automático desactivado Apagado automático Indicador de batería baja Contiene estuche protector y manual de instrucciones Batería: 9v, no incluida Puntero láser -30°C 550°C

Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +150 °C Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 20 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 150 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 133 mm Medidas: 200 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 230 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 300 mm Medidas: 32 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +300 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga de acero inoxidable: 200 mm Medidas: 23 mm / 58 mm Batería: 1 LR44



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 214WSTEM133

Display digital. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático. Espiga de acero inoxidable. Protector plástico con clip. No necesita calibración. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +200 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga: 133 mm Medidas: 58x19x200mm Batería: 1 LR44 (No incluida)



TFA

Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de alta calidad 30.1054.10

Termómetro multifunción digital. Espiga de acero inoxidable de 140mm. Apagado automático. Función Hold. - Rango de medición: -50°C A 300°C - Precisión: De +-1°C a -10°C a 100°, fuera de ese rango +-2° - Resolución: <100° 0.1, >100° +-2° - Medidas: 26x16x245mm - Batería: 1 LR44 (no incluida)



TFA

Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 30.1058.02

Display digital. Modo "HOLD" que retiene la ultima temperatura registrada. Memoria de temperaturas máximas y mínimas, actualización dinámica. Tiempo de medición T90 alrededor de 8 seg. Calibrable. Sumergible. Grado de protección IP65. Apagado automático. Rango: T: -40°C a 250°C - Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (-40°C . -10°C) $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-10°C a 100°C) $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (100°C a 200°C) $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (200°C a 250°C) Largo de la espiga: 300 mm Medidas: 24x19x400 mm Batería: 1 LR44



Luft

Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable con timer 115W

Display para temperatura y timer. Alarma programable y temperatura actual. Selección °C/°F. - Rango de Medición: 0°C a + 300°C - Precision +- 1.0 °C en interior de alimentos - Timer cuenta regresiva 99 minutos, 59 segundos. - Memoria del timer indicando la ultima hora establecida. -Espiga de acero inoxidable de 6" con cable de malla de acero. -Longitud de la sonda: 23.5 cm -Longitud del cable: 100 cm -Soporte para pared y mesa -Iman de fijacion - Medida del producto: 70x65x17 mm - 1 Batería AAA (no incluida)

Termohigrómetros digitales



TFA

Termohigrómetro de doble gran display 30.5002

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10 °C a +60 °C H: 10 % a 99 % Precisión: T: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ entre -10 °C y +50 °C. H: $\pm 5\%$ entre 25% y 75% H Medidas: 110x102x21 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



TFA

Termohigrómetro de triple display 30.5048.01

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Temperatura exterior mediante sensor de acero inoxidable con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Soporte para pared y mesa. Muestra la hora, la temperatura y la humedad en una sola vista, facilitando la lectura. Rangos Temp Int 0°C a + 50°C Temp ext -30°C a +60°C Humedad 20% a 90% Baterías: 2 AAA Medidas 72x16x121mm



TFA

Termohigrómetro de un solo display 30.5005

Temperatura y humedad ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10°C a +60°C H: 10 % a 99 % Precisión: T: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ entre -10 °C y +50 °C. H: $\pm 5\%$ entre 25% y 75% H Medidas: 52x39x15 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



TFA
Germany

Termohigrómetro 30.5044.01

Termohigrómetro digital con ventosas para colocarlas fácilmente en superficies lisas, ideales para medir la temperatura y la humedad en espacios específicos. Temperatura y humedad exterior por sensores con cable fino de 1m. Temperatura ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Ideal para control climático, fácil de ubicar en cualquier ambiente. Rangos Temp int -10°C a + 50°C Temp ext -50°C a + 70°C Humedad 20% a 99% Medidas: 64x24x64 mm Baterías. 1 AAA (no incluida)



TFA
Germany

Termohigrómetro de doble display con reloj y calendario 30.5031

Temperatura y humedad interior. Memorias de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Hora, alarma, calendario. Soporte para pared y mesa. Rangos: Temperatura: -10° - +50°C Humedad: 20% - 90% Medidas: 98x24x104mm Batería: 1AAA (no incluida)



TFA
Germany

Termohigrómetro de doble display JUMBO 30.5013

Temperatura y humedad interior y exterior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Con cable ultra delgado y flexible de 1.5 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para pared y mesa. Rangos: T. Int/ Ext.: -10 °C a +60 °C. H. Int/Ext: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 0.8 °C entre 10 °C y +30 °C. H: ± 3.5% entre 30% y 80% Medidas: 95x101x20 mm Batería: 1 AAA (no incluida)

Estaciones meteorológicas



TFA
Germany

Estación Meteorológica Digital 35.1155.01

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Presión atmosférica con 3 iconos indicando aumento, estable y descenso. Hora de salida y puesta del sol y de la luna (para 150 ciudades europeas) Indicador de batería baja para la unidad principal y sensor Montaje para mesa y pared



Luft
High Quality

Estación Meteorológica Digital WS80

Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Pronóstico meteorológico con 4 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado y lluvia. Humedad relativa. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 90 % Medidas: 127x60x40 mm Baterías: 2 AA (no incluidas)



Luft
High Quality

Estación Meteorológica Digital WS90

Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Gráfico de temperaturas registradas en las últimas 12 horas. Pronóstico meteorológico con 5 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Montaje para mesa o pared. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 99 % Medidas: 135x80x20 mm Baterías: 2 AAA (no incluidas)



Estación Meteorológica Digital WSC600TH

Estación meteorológica digital interior / exterior con sensor remoto y luz LED color de fondo Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Barómetro con memoria con la presión atmosférica de las ultimas 12 horas, hora por hora. Barógrafa exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las ultimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y la actual. Tendencia y pronóstico meteorológico con 5 iconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior con indicador de nivel de confort. Alerta programable de temperatura alta y baja. Temperatura y humedad exterior, admite hasta 3 canales para sensores remotos. Incluye 1 sensor (433 HHZ) con alcance de 20 metros. Tendencia y memoria de máximas y mínimas. Indicador de batería baja para la unidad principal y el sensor remoto. Fase lunar adaptable a hemisferio sur. Pantalla luminosa con diferentes tonalidades. Luz de fondo LED. Montaje para mesa. Rangos: T Int.: 0 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C H: 20 % a 99 % / PA: 750 mb a 1100 mb Medidas: 120x80x25 mm Baterías: unidad principal: 3 AAA | Sensor: 2 AAA (no incluidas) Sensor: SENSORWSC600CH2/3



Estación Meteorológica Digital WS1050

Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafa, pronóstico meteorológico. Temperatura y humedad interior y exterior. Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alertas de punto de congelación y temp. ext. Indicador de nivel de confort



Estación Meteorológica Digital WS2250

Estación Meteorológica Digital pantalla color interior / exterior con sensor remoto 100m de alcance Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Barógrafa exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las últimas 12,6, 3, 2, 1 horas y la actual Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 100 metros Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alerta de moho, punto de congelación y calor. Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur Indicador de batería baja para la unidad principal Montaje para mesa y pared Rango de medición: Temperatura interior 0°/50°C Temperatura Exterior -50°/70°C Humedad interior y exterior 20%/95% Presion atmosférica: 800mb a 1100mb Resolución: 0.1°C Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas "AAA" 1.5 V (No incluidas) Cable USB para la conexión a la red eléctrica Sensor: 2 pilas alcalinas "AAA" 1.5 V (No incluidas) Medidas: Unidad principal: 191 x 126 x 23 mm Sensor remoto: 103 x 19 x 38 cm



Estación Meteorológica Digital 35.1158.01GB

Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafa, pronóstico meteorológico Temperatura y humedad interior y exterior Flechas de tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alarma para alerta de heladas Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur



Estación Meteorológica interior/exterior 35.1169.10

Barómetro indica presión atmosférica, permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 30 metros, admite hasta 3 sensores Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior mediante flechas Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas, interior/exterior Alarma de temperatura exterior. Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Indicador de batería baja para la unidad principal Montaje para mesa y pared Rango de medición: Presión atmosférica: 600...1100 hPa/mb (17,72...32,48 inHg) Precisión de la presión atmosférica ± 5 hPa Temperatura interior $-9.9^{\circ}/+50^{\circ}\text{C}$ Temperatura Exterior $-20^{\circ}/+50^{\circ}\text{C}$ Precisión de la temperatura $\pm 1^{\circ}\text{C}$ de 0°C a $+40^{\circ}\text{C}$, sino $\pm 2^{\circ}$ Humedad interior 10%/99% Humedad exterior 20%/95% Precisión de la humedad $\pm 5^{\circ}\text{C}$ de 40% a 80%, sino $\pm 8\%$ Alcance de transmisión: 30 metros. Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas "AAA" 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas "AAA" 1.5 V (No incluidas) Sensor N°: 30.3257.07, Opcional N°: 30.3241.02 Medidas: Unidad principal: 192 x 25 x 122 mm, Peso: 120g Sensor remoto: 45 x 25 x 99 cm, Peso: 43g



Estación Meteorológica Digital 35.1150.01

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Alarma de temperatura y humedad exterior Punto de rocío y calor exterior Indicador de nivel de confort Fase lunar adecuada para el hemisferio sur Indicador de batería baja para la unidad principal y sensor Montaje para mesa y pared



Estación meteorológica inalámbrica WLAN TFA.me ID-02, 35.8100.54

Estación meteorológica inalámbrica WLAN TFA.me ID-02, 35.8100.54 Sensor remoto T/H, con alcance de 100 metros, incluye 1 sensor, admite hasta 5 sensores Pronóstico del tiempo profesional del servicio meteorológico en línea wetter.com para 3 a 6 días vía Wi-Fi Pantalla detallada con 40 variantes diferentes de símbolos meteorológicos Pronóstico local con temperaturas máximas y mínimas diarias, probabilidad y lluvia esperada, horas de sol, índice UV, velocidad y dirección del viento. Función de advertencia para condiciones climáticas significativas o potencialmente peligrosas, (tormentas, lluvias intensas, calor extremo o índice UV y hielo negro) Visualización de la temperatura y la humedad interior Transmisión inalámbrica y visualización de la temperatura y humedad exterior en la pantalla LCD para hasta 5 transmisores (868 MHz, hasta 100 m en campo abierto) Actúa como puerta de enlace para el sistema TFA.me: se puede acceder en línea hasta 50 transmisores adicionales y otros tipos de transmisores. Pronóstico del tiempo "Hecho en Alemania" Pantalla con retroiluminación y función de atenuación (4 niveles de brillo) Hora con fecha o día de la semana escrito (6 idiomas) Transmisores compatibles: 30.3900.02, 30.3901.02, 30.3902.02. Rango de medición: Temperatura interior $0^{\circ}/+50^{\circ}\text{C}$, Precisión $\pm 1^{\circ}\text{C}$ de 0 a 50°C , si no $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ Humedad interior 10%/99%, Precisión $\pm 5^{\circ}\text{C}$ Temperatura exterior $-40^{\circ}/+60^{\circ}\text{C}$, Precisión $\pm 1^{\circ}\text{C}$ de 0 a 50°C , si no $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ Humedad exterior 10%/99%, Precisión $\pm 5^{\circ}\text{C}$ Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 868MHz Frecuencia de transmisión WIFI: 2,4 GHZ Consumo de energía: Unidad principal: Adaptador incluido, 3 pilas alcalinas "AA" 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas "AA" 1.5 V (No incluidas) Sensor: N° 30.3900.02, de temperatura y humedad Medidas: Unidad principal: 217 x 30 x 139 mm Peso: 378g Sensor remoto: 46 x 23 x 117 cm Peso: 56g



Estación meteorológica inalámbrica con anemómetro y pluviómetro 35.1161

Presión atmosférica relativa y representación gráfica de la tendencia de la presión atmosférica de las últimas 24 horas. Pronóstico del tiempo con símbolos y tendencia de la presión atmosférica. Temperatura y humedad interior, flechas de tendencia indicando máximas y mínimas con hora y fecha de almacenamiento. Temperatura y humedad exterior, velocidad del viento, dirección del viento y precipitaciones mediante tres transmisores inalámbricos para exteriores (433 MHz) con alcance de hasta 100 m (campo abierto). Condiciones de alarma ajustables para temperatura, humedad, lluvia y viento. Representación gráfica de la dirección del viento (rosa de los vientos LCD) y visualización de la dirección predominante del viento, opcionalmente como dirección de la brújula o grado. Visualización de la velocidad del viento actual, promedio o máxima. Anemómetro asistido por energía solar. Se puede consultar la velocidad máxima del viento de las últimas 24 horas, 7 días, el mes y año actuales con la hora y fecha de almacenamiento. Temperatura percibida. Precipitación de hoy con representación gráfica. Visualización de las precipitaciones de la última hora, las últimas 24 horas, los últimos 7 días, el mes actual, el año actual y el total. Función de historial mensual de precipitaciones durante los últimos 12 meses. Reloj radiocontrolado con fecha completa y día de la semana (8 idiomas). Opcional: Ampliable a hasta 3 transmisores termohigrometros. Rango de medición: Temperatura interior 0°/+50°C. Temperatura Exterior -40°/60°C. Humedad interior y exterior 10%/99%. Precipitaciones. 0 ... 199.9mm/h. Viento: 0 ... 178 km/h. Alcance de transmisión: 100 metros. Frecuencia de la transmisión 433MHz. Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas "AA" 1.5 V (No incluidas). Cable USB para la conexión a la red eléctrica. Sensor: 2 pilas alcalinas "AAA" 1.5 V (No incluidas). Sensores remotos: Termohigrómetro N° 30.3249.02, Pluviómetro N° 30.3233.01, Anemómetro N° 30.3251.10. Unidad principal: 226 x 30 x 118 mm. Sensor remoto: 103 x 19 x 38 mm. Peso: 178g.



Estación Meteorológica con anemómetro y pluviómetro 31.4005.02

Kit básico como base para el sistema WEATHERHUB SmartHome, compuesto por puerta de enlace, enchufe de alimentación y cable LAN. Estación meteorológica con transmisor termohigrometro para temperatura y humedad exterior, pluviómetro inalámbrico para precipitaciones, número de días lluviosos, precipitación media y anemómetro solar para dirección y velocidad del viento, ráfagas de viento y velocidad máxima del viento. Acceda a los datos en cualquier lugar y en cualquier momento a través de un teléfono inteligente, incluso por varios usuarios, aplicación gratuita. Almacenamiento hasta 90 días. Límites de alarma ajustables, notificaciones en caso de evento de alarma. Funciones adicionales de la aplicación: Gráficos y vistas generales, función de máx. y mín. y exportación de datos. Instalación muy sencilla a través de puerta de enlace a Internet. Se pueden conectar hasta 50 sensores (868 MHz). El sistema se puede ampliar con muchos otros tipos de transmisores. Para iOS y Android. Rango de medición: Temperatura interior -40°/+60°C, Precisión $\pm 1^\circ\text{C}$. Humedad interior y exterior 0%/99%, Precisión $\pm 4\%$. Precipitaciones. 0/300 mm/h. Viento: 0/180 km/h. Alcance de transmisión: 100 metros. Frecuencia de la transmisión 868MHz. Consumo de energía: Transmisor adaptador, Sensor termohigrometro 2 pilas AAA (No incluidas). Pluviómetro 2 pilas AA, (No incluidas). Anemometro solar, Sensores: Termohigrometro N° 30.3303.02, Anemometro N° 30.3307.02, Pluviómetro N° 30.3306.02.

Sensores para estaciones meteorológicas



Sensor remoto 30.3143.IT

Sensor 868 MHz con display de temperatura. Estaciones meteorológicas compatibles: 30.3009.54, 30.3018, 35.1070.



Sensor remoto 30.3126.IT

Sensor 868 MHz con display de temperatura y humedad. Estaciones meteorológicas compatibles: 35.1075, 35.1095, 35.1101.



Sensor remoto 30.3147.IT

Sensor 868 MHz para temperatura Estaciones meteorológicas compatibles: 30.3009.54, 30.3018



Sensor remoto 30.3125

Sensor 434 MHz con display de temperatura y humedad Estaciones compatibles: 30.3015

Dataloggers



Datalogger Termohigrometro THD25000

El datalogger LUFT THD25000 es un instrumento de medición digital diseñado para el registro continuo y autónomo de variables psicométricas en entornos críticos. Este dispositivo actúa como una estación de monitoreo compacta que permite supervisar las condiciones ambientales con un rango de temperatura que oscila entre los -40 °C y 70 °C y una cobertura total de humedad relativa del 0 al 100 %. Lo que distingue al THD25000 dentro de la línea LUFT es su equilibrio entre capacidad de almacenamiento y fidelidad en la captura de datos, ofreciendo una precisión térmica de $\pm 1,0$ °C en el rango operativo más frecuente (de -10 °C a 50 °C) y una exactitud de humedad de $\pm 3,0$ % HR en el segmento central de la escala (45-75 % HR). Su arquitectura técnica está orientada a aplicaciones de gestión de almacenes, transporte logístico y supervisión de infraestructuras en salas de telecomunicaciones o edificios inteligentes, donde la estabilidad del clima interno es fundamental para preservar activos tecnológicos o mercaderías sensibles. Se utiliza ampliamente en la medición de temperatura y humedad de alta precisión en interiores, la gestión de almacenes, el transporte logístico, las salas de telecomunicaciones y edificios. LED de dos colores que indica al instante el estado de la grabación y la temperatura alta/baja Gran capacidad de memoria: 25000 lecturas de temperatura y 25000 de humedad relativa Frecuencia de muestreo: seleccionable de 1 segundo a 24 horas ESPECIFICACIONES Rango de humedad 0-100 % HR Precisión de humedad 45-75 % HR: $\pm 3,0$ % HR; otros rangos: $\pm 5,0$ % HR Rango de temperatura -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F) Temp. Precisión -10 °C-50 °C (14 °F-122 °F): $\pm 1,0$ °C/1,8 °F Otros rangos: 2,0 °C/327 °F 46,00 mm Resolución: 0.1 Batería: 1 CR2032 Medidas: 97x44x13mm



Datalogger profesional con termohigrómetro y reloj 30.3039.IT

Datalogger con 50000 registros de datos de temperatura y humedad. Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas. Señales de alarma al excederse los valores máx/mín. 8 canales de temperatura y humedad exterior captadas por sensores remotos opcionales, con un alcance de 100 metros. Función de corrección de datos de la temperatura y humedad. Punto de rocío. Reloj digital con calendario. Gran display LCD para una fácil lectura. Software para el análisis de datos de datos, en forma de gráficos o textos. Interface USB para conexión a PC. Indicador de batería baja. Rangos: T: 0 °C a +50 °C / H: 1 % a 99 % Precisión: T: $\pm 1^\circ$ | H: $\pm 3\%$ Medidas: 137x98x26 mm Temperatura exterior: -40° a 60°C Sensor: 30.3180. IT Medidas: 44x24x160 mm Baterías: unidad principal: 3 AA, sensor 2 AA



Datalogger 31.1062.02

Registrador de temperatura descartable Registrador de datos de temperatura desechable con una vida útil de 60 días Para controlar la temperatura (la precisión depende del rango de medición de $\pm 0,5$ °C) Operación simple con un solo botón Con 2 LED de estado Tiene indicadores visuales como "OK" y "ALARM" para verificar si hubo variaciones fuera del rango establecido. Control de temperatura en la cadena de frío (alimentos y medicamentos). Almacenamiento de datos para 10.000 lecturas. Intervalo de grabación fijo 10 minutos. Se puede utilizar sin software (preprogramado) Salida automática como archivo PDF Se conecta directamente a un puerto USB sin necesidad de cables adicionales. Con cubierta protectora IP67 Rango temperatura: -30°C +70 °C Batería integrada CR 2032 Medidas: 57x7x103mm

Timers

Timer digital TI231



Gran display ascendente y descendente Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Con alarma programable, memoria que retiene la última programación realizada. Con imán de fijación y soporte. Medidas: 63x63x15 mm Batería: 1 AAA (No incluida)

Cuadruple timer digital con reloj TI250



Timer ascendente y descendente TI-T4: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos Reloj con formato de 12 horas (AM/PM) Precisión a temperatura normal: + / - 30 segundos por mes Unidad de configuración: Segundos Rango de configuración: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Duración del sonido: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C Imán de fijación Batería: LR44 x 2. No incluida Medidas: 90x68x24 mm.

Anemómetros

Anemómetro digital AN2070



Velocidad del viento en distintas unidades de medición, m/h, km/h, m/s y nudos. Intensidad del viento (bfs). Alta precisión, respuesta inmediata. Pantalla color LCD. Registros máximos y mínimos, función HOLD. Temperatura y sensación térmica. Luz de fondo. Opción de apagado automático. Indicador de batería baja. Facilmente transportable, incluye estuche. Rangos de medición de la velocidad del viento : Mínimo: 0.4 m/s, 0.8 knots, 0.9 mph, 1.4 km/h Máximo 30.0 m/s, 58.0 knots, 67.0 mph, 108 km/h Precisión velocidad del viento : $\pm 3\%$ Medidas: 178.5 x 56 x 30.5 mm Batería: 3 AAA (no incluidas)

Anemómetro para Smartphone (iOS & Android) 42.6002.02



Medición de la velocidad del viento con conexión a la toma de audio del Smartphone. Aplicación gratuita para la operación fácil. Registro de valores máximos y promedios. Captura grafica en tiempo real y registro de cada medición. Mapa en vivo con las mediciones de todos los usuarios. Pequeño y compacto. Realizado con plástico duradero (ABS / PC), lavable, con delicado recubrimiento de Teflón. No requiere baterías. Incluye estuche protector de neoprene. Precisión: mínima de 4% o 0,25 m / s Resolución: 0,1 m / s Rango: W: 2... 24 m / s, m / s <-> km / h <-> Nudos <-> Beaufort Medidas: 113 x 20 x 58 mm Peso: 17 g

Medidor portátil de humedad, temperatura con punto de rocío



Mini medidor portátil de humedad, temperatura con punto de rocío Luft THPR1000

Mini medidor portátil de humedad, temperatura y punto de rocío Luft THPR1000 El termohigrómetro digital portátil es un instrumento de medición compacto de alta precisión diseñado para el control riguroso de variables climáticas en entornos profesionales e industriales. Este dispositivo integra sensores de última tecnología para realizar lecturas instantáneas y simultáneas de temperatura ambiental. Una de las grandes ventajas de este modelo dentro de su segmento es la función de cálculo automático para el punto de rocío, un parámetro crítico para prevenir problemas de condensación y humedad en espacios. Este instrumento resulta indispensable para la supervisión técnica en depósitos de almacenamiento, transportes logísticos y auditorías de habitabilidad. ESPECIFICACIONES Rango de humedad 0-100 % HR Precisión de humedad 45-75 % HR: $\pm 3,0$ % HR; otros rangos: $\pm 4,5$ % HR Rango de temperatura -20 °C-70 °C Temp. Precisión -20 °C-70 °C: $\pm 1,0$ Punto de rocío -20 °C-70 °C: $\pm 1,5$ Batería: 3 pilas AAA de 1.5v (no incluidas) Medidas: 168x56x30.5mm Peso: 75g

Termocupla



Termómetro a termocupla dos entradas, maxima y minima TK1272

El termómetro digital LUFT TK1272 es un instrumento de medición de alta temperatura diseñado para el monitoreo simultáneo mediante dos entradas independientes para termocuplas Tipo K. Este dispositivo permite realizar mediciones precisas en un espectro extremadamente amplio, consolidándose como una herramienta esencial para el control de procesos térmicos complejos. Lo que distingue a este modelo dentro de la línea LUFT es su capacidad de procesamiento de datos en tiempo real, ofreciendo funciones de cálculo de promedio (AVG) basado en las últimas 5 lecturas y registro de valores máximos y mínimos (MAX/MIN). Asegura una captura de datos confiable para entornos de ferretería industrial, Oil & Gas y mantenimiento de calderas. El equipo cuenta además con una memoria de bucle integrada de 99 lecturas y una pantalla LCD de fácil lectura que incluye indicador de temperatura ambiente. Incluye dos sondas, tapa y estuche protector. Características Rango: -200°C a 1370°C Resolución: 0.1 Precisión: $\pm 0.5\%$ Medidas: 151x62x30mm Baterías: 1 Batería 9v

Medidor de humedad



Medidor de humedad con dos sondas DH70

Mide el contenido de la humedad de la madera, papel, cartón y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque). Incluye 2 sondas y tapa protectora. Función "HOLD", retiene el ultimo registro. Fácilmente transportable. Incluye estuche protector. Pantalla color LCD. Indicador de batería baja. Rango de medición: Humedad 5-70%, Temperatura -20°C a 70°C Precisión: en madera: 5%~30%: $\pm 1\%$ / 30%~60%: $\pm 2\%$ / 60%~70%: $\pm 4\%$, otros materiales $\pm 0.5\%$ Medidas: 163 x 62 x 30 mm Largo de la sonda: 14mm Batería: 1 de 9V (no incluida)



Medidor de humedad y temperatura 30.5505

Medidor de humedad en maderas, cartones y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque) a través de su doble sonda. Indicación de temperatura ambiente. Es transportable y muy fácil de manejar. Posee íconos de medición, iluminación de fondo y 3 luces LED de control (verde, amarillo y rojo). Desconexión automática: 25". Incluye tapa protectora. - Rangos: T. Ambiente: 0° a 50° C H: En madera: 6% a 48% En otros materiales de construcción: 0.1%...11,0% - Precisión: T: ± 1 H: En madera $\pm 2\%$ (11...48%), ± 2.5 (6...10%) En otros materiales de construcción: $\pm 0.4\%$ - Resolución: T: 0.1°, H: 0.1% - Medidas: 95x55x22 mm - Baterías: 3 LR44

Medidores de CO2



Monitor digital de CO2 con temperatura ambiente 31.5006.02

Para controlar la concentración de CO2, en edificios, escuelas, hospitales, instalaciones publicas. Indicación de la concentración de CO2 y temperatura ambiente en intercambio. Rango de medición: 0 a 3000 ppm Temperatura ambiente: 0° C a 50° C Alimentación por cable USB

Detectores de gas



Detector de Fugas de Gas Luft DFG200

El Detector de Fugas de Gas Luft DFG200 permite: Detectar pérdidas de gas natural. Localizar fugas de GLP (Propano y Butano). Detectar Metano e Hidrógeno. Inspeccionar instalaciones nuevas o existentes. Realizar tareas de mantenimiento preventivo. Verificar conexiones antes de poner en funcionamiento equipos a gas. Mejorar la seguridad en viviendas, comercios e industrias. Lleva dos pilas AAA.

Relojes digitales de escritorio



Reloj con termómetro y portalapices. RTCL148P

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana 12 y 24hs. Termómetro digital y timer. Pantalla LCD y base multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables. Rango: 0°C a +50°C Medidas: 115x75x48 mm Baterías: 3 AAA (no incluidas)



Reloj con alarma, calendario y termómetro. Pantalla translúcida multicolor RTC131P

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana. Recordatorio de cumpleaños. Termómetro digital. Cronómetro. Pantalla LCD translúcida multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables. Rango: 0°C a +50°C Medidas: 135x65x55 mm Baterías: 3 AAA (no incluidas)



Reloj digital con termohigrómetro TH50N

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 138x60x22 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Reloj digital con termohigrómetro TH60N

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 75x95x1,5 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Reloj despertador digital con función de carga USB 60.2537.01

Reloj digital con la máxima precisión Hora con alarma. Fecha y día de la semana escrito Despertador con función de repetición. Temporizador para sueño breve. Pantalla color con retroiluminación, dos niveles de brillo. Función de carga USB para dispositivos móviles a través de 2 puertos Temperatura y humedad interior Rango T: 0 +50°C H: 1 99% Baterías: 2 AAA, Adaptador a la red Medidas: 95 x 61 x 133 mm Peso: 178 g

Cronómetros



Cronómetro Digital TFA 38.2030

Unidad de medición: 1/100 segundos Rango de medición: 23h, 59m, 59seg. Reloj con calendario, formato 12/24hs. Alarma programable a cada hora. Medidas: 65x21x79 mm Batería: 1 LR44

Termómetros para uso químico



Termómetro analógico de uso químico 512060

Rango: -10°C a +60°C Medidas: 300 mm



Termómetro analógico de uso químico 512250

Rango -10°C a 250°C Medida: 300mm



Termómetro analógico de uso químico 512110

Termómetro de uso químico de alcohol Rango: -10°C a +110°C Medidas: 300 mm



Termómetro analógico de uso químico 512200

Rango -10°C a 200°C Medida: 300mm



Termómetro analógico de uso químico 512150

Termómetro de uso químico de alcohol Rango: -10°C a +150°C Medidas: 300 mm



Vaina cromada T-891

De bronce. Para protección de termómetros químicos. Medidas: 310 mm

Termómetros para horno y alimento



Termómetro multifuncion 14.1003

Termómetro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. Rango: 0° a + 300° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termómetro multifuncion- 14.1001

Termómetro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable. Protector plastico con clip sujetador 14-1001 Rango: -40° a + 70° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termómetro para horno TH02571

Medidas: Ø 60 mm Rango: +50°C a +300°C



Termómetro para carne - 14.1028

Ideal para horno y parrilla. Material resistente al calor, puede permanecer en el horno o la parrilla durante todo el proceso. Indicador de diferentes niveles de coccion: medio, cocido, muy cocido. Medidas: 51x117mm Rango: 0°C - 120°C



Termómetro multifunción profesional 14.1035.60

Espiga de acero inoxidable 300 mm Especialmente recomendado para hornos de pizza, de leña, de piedra, de pan, parrillas o ahumadores. También puede usarse como pieza de repuesto, para modernizarlo o para su propia construcción. Diámetro del orificio requerido aprox. 10 mm Con tuerca de tornillo para fijación Rango: 0 a 500°C Espiga: 3,8x300mm



Termómetro para horno - 14.1030.60

Termómetro analógico de acero inoxidable de alta calidad. Soporte flexible y giratorio, para colgar de pie o para fijar a la barra del horno. Medidas: 54x24x67mm Rango: 50°C - 300°C



Termómetro para horno - Acero inoxidable 14.1004.60

De acero inoxidable. Medidas: 70x75 mm Rango: 0°C a +300°C



Termómetro para horno - Aluminio 14.1004.55

Medidas: 70x75 mm Rango: 0°C a +300°C



Termómetro analógico para bebidas 14.2013

Termómetro para líquidos con funda Rango: 0 +100°C Medidas: 13 x 14 x 138 mm Peso: 18 g



Termómetro multifuncion - 14.1002

Termómetro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. 14-1002 Rango: -10° a + 110° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm

Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)



Termómetro interior/exterior T103

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro interior/exterior T101

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 163x21 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro interior/exterior ET690

Medida: 400x65 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro interior/exterior 12.3008.02

Medidas: 175x26 mm Rango: -20°C a +50°C



Termómetro de ambiente interior/exterior 12.3009

Medidas: 205x45 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de ambiente interior/exterior 12.3023.01

Escala plateada. Medidas: 145x31 mm Rango: -20°C a +40°C



Termómetro analógico - 12.3048

Termómetro analógico de plástico negro con escala plateada Medidas: 285x52mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro interior/exterior 12.3005

Termómetro de ambiente en base de plástico. Medidas: 410x65 mm Rango: -40°C a +50°C




TFA

Termómetro de ambiente, bimetalico, de pared 12.3025.08

"Disco" MARRÓN Medidas: Ø 300 mm Rango: -40°C a +40°C

Termómetros base de madera (uso interior)



Luft
High Quality

Termómetro en base de madera T319

Para uso interior. Medidas: 196x31 mm Rango: -30°C a +50°C



Luft
High Quality

Termómetro de ambiente IT552

Base de madera, uso interior. Rango de temperatura: -40°C a +50°C Medidas: 21.9x 4.7x 0.7mm



Luft
High Quality

Termómetro de ambiente en base de madera T207

Para uso interior. Medidas: 225x55 mm Rango: -30°C a +50°C



TFA

Termómetro de ambiente en base de madera 12.1001

Para uso interior. Medidas: 150x26 mm Rango: -20°C a +50°C



TFA

Termómetro de ambiente en base de madera 12.1003.05

Para uso interior. Medidas: 180x30 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1003.09

Para uso interior. Color tiza. Rango: -30°C a +50°C Medidas: 180x30mm



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1004

Para uso interior. Medidas: 206x34 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1005

Para uso interior. Con números grandes. Medidas: 250x55 mm Rango: -30°C a +40°C

Termómetros máxima y mínima



Termómetro Máxima y Mínima LUFT TMA900

Termómetro de máxima y mínima. Columna de alcohol. Medidas: 225x70 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de Máxima y Mínima TFA 10.3015.03

Rango: -30°C a +50°C Medidas: 220x60 mm

Termómetros para suelo



Termómetro analógico para suelo 19.2008

Obtener un buen fertilizante requiere de temperatura y humedad adecuadas, con este termómetro se podrá medir el proceso normal de descomposición del abono. Un exitoso abono requiere calor, aire y humedad. El proceso de descomposición comenzará produciendo un olor poco agradable y sustancias peligrosas para la salud. Con este termómetro usted podrá chequear el proceso de la descomposición, que consta de dos fases: 1ra fase: desintegración (entre 2-3 semanas), control de temperatura entre 50°C y 80°C. 2da fase: conversión a humus (al menos 9 meses), control de temperatura 40°C. Medidas: 400x50 mm Rango: -10°C a 90°C



Termómetro analógico para suelo 19.1006

La medida de la temperatura del suelo es necesaria para cultivos en invernaderos, semilleros y jardinería (plantas, plantas de interior, flores y abono), cultivos (hortalizas, legumbres y frutas). Temperaturas adecuadas: Cultivos de champignón: La temperatura en el borde no debería ser de más de 30°C y oscilar entre 20 y 25°C. Cultivos de melón: Calor del borde entre 20 y 25°C. Otras aplicaciones: Muy útil para utilizarlo en campos y en colchones de abono para fertilizar plantas. Medidas: 325x27 mm Rango: 0°C a 80°C

Termómetros para refrigeración



Termómetro analógico para refrigeración T310

Medidas: 155x15 mm Rango: -40°C a +40°C



Termómetro analógico para refrigeración 14.4003.02.98

En base de plástico. Con soporte giratorio. Medidas: 200x35 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro analógico para refrigeración 14.4000

En base de plástico. Medidas: 153x24 mm Rango: -30°C a +40°C



Termómetro analógico para refrigeración - 14.1012

Medidas: 151*15*11 mm



Termómetro analógico para refrigeración T311

Con soporte giratorio. Medidas: 200x20 mm Rango: -40°C a +50°C



TFA

Termómetro analógico para refrigeración 14.4005

En base de plástico. Bimetálico Medidas: Ø 52 mm Rango: -30°C a +20°C



TFA

Termómetro analógico para refrigeración Bimetálico 14.4006

En base de plástico. Bimetálico Medidas: Ø 68 mm Rango: -30°C a +30°C



Luft

Termómetro analógico para refrigeración T157

Medidas: 120x30 mm Rango: -40°C a +20°C

Termómetros para ventana



TFA

Termómetro para ventana con adhesivo 14.6001

Medidas: 75x75 mm Rango: -50 °C a +50 °C



TFA

Termómetro para ventana con escala giratoria, adhesivo o tornillo 14.6003

Medidas: 100x65 mm Rango: -50 °C a +50 °C

Termómetros para piscina



Luft

Termómetro para piscina con cuerda de sujeción TP720

Medidas: 190x42 mm Rango: 0°C a +50°C



Termómetro para piscina 40.2004

Con cuerda de sujeción de 530 mm Medidas: 158 mm - Ø 20 mm Rango: -10°C a +50°C

Termómetros Galileo Galilei



Termómetro analógico Galileo Galilei TG0704

Medidas: 182x50 mm Ø 30 mm Rango: +18°C a +24°C Graduación: 2°C



Termómetro analógico Galileo Galilei TG101N

Medidas: 320x60 mm Ø 35 mm Rango: +18°C a +26°C Graduación: 2°C

Termómetros para baño de bebés



Termómetro para el baño del bebé 14.3004.06

Rangos: +10° a +50°C Medidas: 145x55 mm



Termómetro para el baño del bebé 14.3004.12

Rangos: +10° a +50°C Medidas: 145x55 mm

Base de acrílico



Termómetro analógico para atornillar 0805002

Medidas: 70x20 mm Rango: 0°C a +40°C



Termómetro analógico para atornillar 0805210

Medidas: 160x20 mm Rango: -10°C a +50°C



Termómetro analógico para atornillar 0830006

Medidas: 200x25 mm Rango: 0°C a +50°C

Higrómetros analógicos



Higrómetro de cabello sintético TFA 44.2001

Base de metal Rango: 0 % a 100 % Medidas: Ø 100 mm

Termohigrómetros analógicos



Termohigrómetro para colgar TFA 45.2040.42

Zonas de confort coloreadas para una habitación saludable. Medidas: Ø 70mm Rangos: T: 0°C a 50°C H: 20% a 100%

Barómetros



TFA

Barómetro mecanismo a la vista cuadrante blanco K1.100120

Medidas: Ø 70 mm Rango: 970 mb a 1040 mb



TFA

Barómetro aneroide en base de plástico, para uso interior TFA 29.4003

Para uso interior. Rango: 970 mb a 1040 mb Medidas: Ø 100 mm



TFA

Barómetro en base de madera TFA 29.4002

Medidas: Ø 105 mm Rango: 970 mb a 1060 mb



TFA

Barómetro en base de madera TFA 29.4001

Medidas: Ø 135 mm Rango: 970 mb a 1040 mb

Estaciones meteorológicas



TFA

Estación meteorológica. Roble. TFA 20.1051

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 170x90 mm - Ø 70/70 mm Rangos: T: 0 °C a +40 °C
H: 20 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



TFA

Estación meteorológica TFA 20.1001

En base de madera Roble, horizontal. Medidas: 280x110 mm Ø 70/80/70 mm Rangos: T: -10°C a +50°C
H: 0 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



Estación meteorológica vertical. Roble 20.1002.01

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 270x110 mm Ø 70/70/70 mm Rangos: T: -10 °C a +50 °C H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb



Estación meteorológica analógica EMRG709

Base de madera. Vertical con reloj y termómetro de Galileo Galilei. Rangos: Temperatura: -20 °C a +50 °C Humedad: 0 % a 100 % Medidas: 226x120 mm



Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01

En base de madera, Roble. Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01 105/45 mm Medidas: 460x125 mm Rangos: T: 0°C a +50°C H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb

Psicrómetros



Psicrómetro AH410

Los psicrómetros constan de un termómetro de bulbo húmedo y un termómetro de bulbo seco. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos aparatos. El termómetro de bulbo húmedo es sensible a la evaporación de agua y debido al enfriamiento que produce la evaporación, medirá una temperatura inferior. Si hay poca diferencia entre una y otra temperatura, hay poca evaporación, lo cual indica que la humedad relativa es alta. Si hay mucha diferencia, hay mucha evaporación, lo cual indica que la humedad relativa es baja. Una tabla nos puede proporcionar el dato exacto de humedad relativa, expresada como un porcentaje con respecto a la saturación. Conociendo la temperatura y la humedad relativa, podemos calcular también el punto de rocío o temperatura a la que se producirá la condensación del vapor de agua. Es importante, para el correcto funcionamiento del psicrómetro, que este se instale aislado de vientos fuertes y de la luz solar directa. Rango: -10 +50 Medidas: 330x90x45mm Material ABS + alcohol

Combitesters



Combitester de jardín 48.1000

El combitester le permite medir si sus plantas reciben suficiente agua y luz, o si la tierra es adecuada para cada tipo de planta. Mide la humedad, la luminosidad y los valores del PH. Podrá ser usado para macetas de hasta 35 cm de altura. Medidas: 300x53x37 mm Rango de la humedad: 0 % a 100 % Rango de luminosidad: 0 a 2000.

Timers analógicos



Timer mecánico de metal, blanco TI204

60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm



Timer mecánico de metal, negro TI204N

60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm



Timer mecánico de metal, amarillo TI065AM

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer digital de metal, naranja TI065NA

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer mecánico de metal, azul TI065AZ

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm

Pluviómetros



Pluviómetro acrílico con aro giratorio 47.1001

En base de acrílico con aro giratorio y soporte. El aro giratorio permite acumular precipitaciones hasta 260 litros por m2 en un largo período de tiempo (1 mes), después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m2. Para grabar las precipitaciones, siga el diámetro del aro giratorio y agregue las precipitaciones en curso, la pequeña flecha sirve como marca. Medidas: 205x85 mm Totalizador: 0 a 260 mm / Capacidad: 0 a 40 mm



47.1013 Pluviómetro analógico

En base de acrílico con soporte. Permite acumular precipitaciones hasta 35 mm por m² durante un período de tiempo, después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m². Medidas: 245x84 mm Capacidad: 0 a 35 mm



Pluviómetro de plástico con soporte para pared 490

Cada marca significa 1 mm/m². Medidas: 310x125 mm Capacidad: 0 a 128 mm / Totalizador: 0 a 390 mm

Instrumentos para sauna



Termometro para sauna ST790

Termometro para sauna en base de madera de Haya. Rango: 0°C a 140°C Medidas: 300x60mm



Termohigrómetro de cabello sintético - 40.1004

Termohigrómetro para sauna base de madera sólida. Funcionamiento exacto del higrómetro mediante cabello sintético. Medidas: 240x129 mm Rango: Temperatura: 0°C - 120°C Humedad: 0% - 100%



Reloj de arena. 15 minutos de duración 40.1001

Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x52x30 mm



Reloj de arena. 30 minutos de duración 40.1046

Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x56x16 mm



Reloj de arena, 15 minutos de duración SR15M

Armazón de vidrio y base de madera Medidas: 290x49x23mm

Relojes analógicos



TH70P

Reloj con termohigrometro TH70P

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 125x60mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



TFA

Reloj con termohigrómetro de pared TFA 98.1072

Rangos: T: -20°C a 50°C H: 0% a 100% Medidas : 265mm. Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrómetro NEGRO TH20N

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrómetro PLATEADO TH20P

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)

Barotermohigrómetros



TFA

Barotermohigrometro TFA 20.2049

En aluminio pulido y plexiglás. Diseño contemporáneo con un toque clásico de barómetro a la vista. Medidas: Ø 185 mm Rangos: T: 0°C a +50°C H: 20 % a 100 % PA: 1001 mb a 1025 mb