Celex

Catálogo: Estaciones meteorólogicas

Catálogo de productos

12 productos · Actualizado el 3 noviembre, 2026 12:02 pm

Estaciones meteorólogicas



Estación Meteorológica Digital WS1050

Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico. Temperatura y humedad interior y exterior. Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alertas de punto de congelación y temp. ext. Indicador de nivel de confort



Estación Meteorológica Digital WS2250

Estación Meteorológica Digital pantalla color interior / exterior con sensor remoto 100m de alcance Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las últimas 12,6, 3, 2, 1 horas y la actual Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 100 metros Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alerta de moho, punto de congelación y calor. Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur Indicador de batería baja para la unidad principal Montaje para mesa y pared Rango de medición: Temperatura interior 0°/50°C Temperatura Exterior –50°/70°C Humedad interior y exterior 20%/95% Presion atmosférica: 800mb a 1100mb Resolución: 0.1°C Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Cable USB para la conexión a la red eléctrica Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Medidas: Unidad principal: 191 x 126 x 23 mm Sensor remoto: 103 x 19 x 38 cm



Estación Meteorológica Digital con sensor 35.1155.01

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Presión atmosférica con 3 iconos indicando aumento, estable y descenso. Hora de salida y puesta del sol y de la luna (para 150 ciudades europeas) Indicador de batería baja para la unidad principal y sensor Montaje para mesa y pared Rango de medición: Temperatura interior 0°/50°C Temperatura Exterior –20°/60°C Humedad interior y exterior 20%/95% PA: 900 mb a 1050 mb Alcance de transmisión: 60 metros Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Medidas: Unidad principal: 158 x 123 x 26 mm



Estación Meteorológica Digital con sensor 35.1158.01GB

Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico Temperatura y humedad interior y exterior Flechas de tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alarma para alerta de heladas Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur



Estación Meteorológica Digital con sensor 35.1150.01

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Alarma de temperatura y humedad exterior Punto de rocío y calor exterior Indicador de nivel de confort Fase lunar adecuada para el hemisferio sur Indicador de batería baja para la unidad principal y sensor Montaje para mesa y pared



Estación Meteorológica Digital WS80

Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Pronostico meteorológico con 4 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado y lluvia. Humedad relativa. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 90 % Medidas:127x60x40 mm Baterías: 2 AA (no incluidas)



Estación Meteorológica Digital WS90

Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Gráfico de temperaturas registradas en las ultimas 12 horas. Pronóstico meteorológico con 5 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Montaje para mesa o pared. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 99 % Medidas: 135x80x20 mm Baterías: 2 AAA (no incluidas)



Estación Meteorológica Digital con sensor WSC600TH

Estación meteorológica digital interior / exterior con sensor remoto y luz LED color de fondo Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Barómetro con memoria con la presión atmosférica de las ultimas 12 horas, hora por hora. Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las ultimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y la actual. Tendencia y pronostico meteorológico con 5 iconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior con indicador de nivel de confort. Alerta programable de temperatura alta y baja. Temperatura y humedad exterior, admite hasta 3 canales para sensores remotos. Incluye 1 sensor (433 HHz) con alcance de 20 metros. Tendencia y memoria de máximas y mínimas. Indicador de batería baja para la unidad principal y el sensor remoto. Fase lunar adaptable a hemisferio sur. Pantalla luminosa con diferentes tonalidades. Luz de fondo LED. Montaje para mesa. Rangos: T Int.: 0 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C H: 20 % a 99 % / PA: 750 mb a 1100 mb Medidas: 120x80x25 mm Baterías: unidad principal: 3 AAA | Sensor: 2 AAA (no incluidas) Sensor: SENSORWSC600CH2/3



Estación Meteorológica con sensor 35.1169.10

Barómetro indica presión atmosférica, permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 30 metros, admite hasta 3 sensores Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior mediante flechas Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas, interior/exterior Alarma de temperatura exterior. Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición “Snooze” Indicador de batería baja para la unidad principal Montaje para mesa y pared Rango de medición: Presión atmosférica: 600...1100 hPa/mb (17,72...32,48 inHg) Precisión de la presión atmosférica ± 5hPa Temperatura interior -9.9°/+50°C Temperatura Exterior –20°/+50°C Precisión de la temperatura ± 1ºC de 0 °C a +40 °C, sino ± 2° Humedad interior 10%/99% Humedad exterior 20%/95% Precisión de la humedad ± 5ºC de 40% a 80%, sino ± 8% Alcance de transmisión: 30 metros. Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensor Nº: 30.3257.07, Opcional Nº: 30.3241.02 Medidas: Unidad principal: 192 x 25 x 122 mm, Peso: 120g Sensor remoto: 45 x 25 x 99 cm, Peso: 43g



Estación meteorológica inalámbrica con sensor 35.8100.54

Estación meteorológica inalámbrica WLAN TFA.me ID-02, 35.8100.54 Sensor remoto T/H, con alcance de 100 metros, incluye 1 sensor, admite hasta 5 sensores Pronóstico del tiempo profesional del servicio meteorológico en línea wetter.com para 3 a 6 días vía Wi-Fi Pantalla detallada con 40 variantes diferentes de símbolos meteorológicos Pronóstico local con temperaturas máximas y mínimas diarias, probabilidad y lluvia esperada, horas de sol, índice UV, velocidad y dirección del viento. Función de advertencia para condiciones climáticas significativas o potencialmente peligrosas, (tormentas, lluvias intensas, calor extremo o índice UV y hielo negro) Visualización de la temperatura y la humedad interior Transmisión inalámbrica y visualización de la temperatura y humedad exterior en la pantalla LCD para hasta 5 transmisores (868 MHz, hasta 100 m en campo abierto) Actúa como puerta de enlace para el sistema TFA.me: se puede acceder en línea hasta 50 transmisores adicionales y otros tipos de transmisores. Pronóstico del tiempo "Hecho en Alemania" Pantalla con retroiluminación y función de atenuación (4 niveles de brillo) Hora con fecha o día de la semana escrito (6 idiomas) Transmisores compatibles: 30.3900.02, 30.3901.02, 30.3902.02. Rango de medición: Temperatura interior 0°/+50°C, Precisión ± 1ºC de 0 a50ºC, si no ± 1,5ºC Humedad interior 10%/99%, Precisión ± 5ºC Temperatura exterior –40°/+60°C, Precisión ± 1ºC de 0 a 50ºC, si no ± 1,5ºC Humedad exterior 10%/99%, Precisión ± 5ºC Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 868MHz Frecuencia de transmisión WIFI: 2,4 GHZ Consumo de energía: Unidad principal: Adaptador incluido, 3 pilas alcalinas “AA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: 2 pilas alcalinas “AA” 1.5 V (No incluidas) Sensor: Nº 30.3900.02,de temperatura y humedad Medidas: Unidad principal: 217 x 30 x 139 mm Peso: 378g Sensor remoto: 46 x 23 x 117 cm Peso: 56g



Estación meteorológica inalámbrica con anemómetro y pluviómetro 35.1161

Presión atmosférica relativa y representación gráfica de la tendencia de la presión atmosférica de las últimas 24 horas. Pronóstico del tiempo con símbolos y tendencia de la presión atmosférica Temperatura y humedad interior, flechas de tendencia indicando máximas y mínimas con hora y fecha de almacenamiento. Temperatura y humedad exterior, velocidad del viento, dirección del viento y precipitaciones mediante tres transmisores inalámbricos para exteriores (433 MHz) con alcance de hasta 100 m (campo abierto) Condiciones de alarma ajustables para temperatura, humedad, lluvia y viento. Representación gráfica de la dirección del viento (rosa de los vientos LCD) y visualización de la dirección predominante del viento, opcionalmente como dirección de la brújula o grado. Visualización de la velocidad del viento actual, promedio o máxima. Anemómetro asistido por energía solar Se puede consultar la velocidad máxima del viento de las últimas 24 horas, 7 días, el mes y año actuales con la hora y fecha de almacenamiento. Temperatura percibida. Precipitación de hoy con representación gráfica. Visualización de las precipitaciones de la última hora, las últimas 24 horas, los últimos 7 días, el mes actual, el año actual y el total. Función de historial mensual de precipitaciones durante los últimos 12 meses Reloj radiocontrolado con fecha completa y día de la semana (8 idiomas) Opcional: Ampliable a hasta 3 transmisores termohigrometros Rango de medición: Temperatura interior 0°/+50°C Temperatura Exterior –40°/60°C Humedad interior y exterior 10%/99% Precipitaciones. 0 ... 199.9mm/h Viento: 0 ... 178 km/h Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 433MHz Consumo de energía: Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AA” 1.5 V (No incluidas) Cable USB para la conexión a la red eléctrica. Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5 V (No incluidas) Sensores remotos: Termohigrómetro Nº 30.3249.02, Pluviómetro Nº 30.3233.01, Anemómetro Nº 30.3251.10 Unidad principal: 226 x 30 x 118 mm Sensor remoto: 103 x 19 x 38 cm Peso: 178g



Estación Meteorológica con anemómetro y pluviómetro 31.4005.02

Kit básico como base para el sistema WEATHERHUB SmartHome, compuesto por puerta de enlace, enchufe de alimentación y cable LAN Estación meteorológica con transmisor termohigrometro para temperatura y humedad exterior, pluviómetro inalámbrico para precipitaciones, número de días lluviosos, precipitación media y anemómetro solar para dirección y velocidad del viento, ráfagas de viento y velocidad máxima del viento. Acceda a los datos en cualquier lugar y en cualquier momento a través de un teléfono inteligente, incluso por varios usuarios, aplicación gratuita. Almacenamiento hasta 90 días Límites de alarma ajustables, notificaciones en caso de evento de alarma Funciones adicionales de la aplicación: Gráficos y vistas generales, función de máx. y mín. y exportación de datos Instalación muy sencilla a través de puerta de enlace a Internet. Se pueden conectar hasta 50 sensores (868 MHz) El sistema se puede ampliar con muchos otros tipos de transmisores. Para iOS y Android Rango de medición: Temperatura interior -40°/+60°C, Precisión ± 1ºC Humedad interior y exterior 0%/99% Precisión ± 4% Precipitaciones. 0/300 mm/h Viento: 0/180 km/h Alcance de transmisión: 100 metros Frecuencia de la transmisión 868MHz Consumo de energía: Transmisor adaptador, Sensor termohigrometro 2 pilas AAA (No incluidas) Pluviómetro 2 pilas AA, (No incluidas) Anemometro solar, Sensores: Termohigrometro Nº 30.3303.02, Anemometro Nº 30.3307.02, Pluviómetro Nº 30.3306.02