



Celex

Catálogo: Instrumentos de Medicion Digitales

Catálogo de productos

18 productos · Actualizado el 4 agosto, 2026 12:02 am

Anemómetro digital AN2070

Categoría: Agricultura, Anemómetros, Industrias

Velocidad del viento en distintas unidades de medición, m/h, km/h, m/s y nudos. Intensidad del viento (bfs). Alta precisión, respuesta inmediata. Pantalla color LCD. Registros máximos y mínimos, función HOLD. Temperatura y sensación térmica. Luz de fondo. Opción de apagado automático. Indicador de batería baja. Facilmente transportable, incluye estuche. Rangos de medición de la velocidad del vien...



Anemómetro para Smartphone (iOS & Android) 42.6002.02

Código: 42.6002.02

Categoría: Anemómetros

Medición de la velocidad del viento con conexión a la toma de audio del Smartphone. Aplicación gratuita para la operación fácil. Registro de valores máximos y promedios. Captura grafica en tiempo real y registro de cada medición. Mapa en vivo con las mediciones de todos los usuarios. Pequeño y compacto. Realizado con plástico duradero (ABS / PC), lavable, con delicado recubrimiento de Teflón. No ...



Cronómetro Digital TFA 38.2030

Código: 382.030

Categoría: Cronometros, Industrias, Química

Unidad de medición: 1/100 segundos Rango de medición: 23h, 59m, 59seg. Reloj con calendario, formato 12/24hs. Alarma programable a cada hora. Medidas: 65x21x79 mm Batería: 1 LR44



Cuadruple timer digital con reloj TI250

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Timers
Timer ascendente y descendente TI-T4: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos Reloj con formato de 12 horas (AM/PM) Precisión a temperatura normal: + / - 30 segundos por mes Unidad de configuración: Segundos Rango de configuración: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Duración del sonido: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C Imán de fijación
Batería: LR44 x 2. No incluida Med...



Datalogger 31.1062.02

Categoría: Dataloggers, Industrias, Laboratorios, Química

Registrador de temperatura descartable Registrador de datos de temperatura desechable con una vida útil de 60 días Para controlar la temperatura (la precisión depende del rango de medición de $\pm 0,5$ °C) Operación simple con un solo botón Con 2 LED de estado Tiene indicadores visuales como "OK" y "ALARM" para verificar si hubo variaciones fuera del rango establecido. Control de temperatura en la ca...



TFA

Datalogger profesional con termohigrómetro y reloj 30.3039.IT

Código: 30.3039.IT

Categoría: Agricultura, Dataloggers, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Veterinaria

Datalogger con 50000 registros de datos de datos de temperatura y humedad. Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas. Señales de alarma al excederse los valores máx/ mín. 8 canales de temperatura y humedad exterior captadas por sensores remotos opcionales, con un alcance de 100 metros. Función de corrección de datos de la temperatura y humedad. Punto de rocío. Reloj digital con calen...



TFA

Datalogger Termohigrometro THD25000

Categoría: Alimentos, Dataloggers, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos de Medicion Digitales, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Refrigeración, Transporte

El datalogger LUFT THD25000 es un instrumento de medición digital diseñado para el registro continuo y autónomo de variables psicrométricas en entornos críticos. Este dispositivo actúa como una estación de monitoreo compacta que permite supervisar las condiciones ambientales con un rango de temperatura que oscila entre los -40 °C y 70 °C y una cobertura total de humedad relativa del 0 al 100 %. L...



Luft

Detector de Fugas de Gas Luft DFG200

Código: DFG200

Categoría: Instrumentos de medición, Instrumentos de Medicion Digitales, Instrumentos Digitales



Luft



TFA

Medidor de temperatura ambiente y de la humedad 30.5505

Código: 305.505

Categoría: Medidor de humedad

Medidor de humedad en maderas, cartones y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque) a través de su doble sonda. Indicación de temperatura ambiente. Es transportable y muy fácil de manejar. Posee íconos de medición, iluminación de fondo y 3 luces LED de control (verde, amarillo y rojo). Desconexión automática: 25". Incluye tapa protectora. - Rangos: T. Ambiente: 0° a 50° C ...



Luft

Medidor digital de humedad con dos sondas DH70

Categoría: Medidor de humedad

Mide el contenido de la humedad de la madera, papel, cartón y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque). Incluye 2 sondas y tapa protectora. Función "HOLD", retiene el ultimo registro. Fácilmente transportable. Incluye estuche protector. Pantalla color LCD. Indicador de batería baja. Rango de medición: Humedad 5-70%, Temperatura -20°C a 70°C Precisión: en madera: 5%~30%: ±...



TFA

Monitor digital de CO2 con temperatura ambiente 31.5006.02

Código: 31.5006.02

Categoría: Medidores de CO2

Para controlar la concentración de CO2, en edificios, escuelas, hospitales, instalaciones publicas. Indicación de la concentración de CO2 y temperatura ambiente en intercambio. Rango de medición: 0 a 3000 ppm Temperatura ambiente: 0° C a 50° C Alimentación por cable USB



Luft

Reloj con alarma, calendario y termómetro. Pantalla translúcida multicolor RTC131P

Código: RTC131P

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana. Recordatorio de cumpleaños. Termómetro digital. Cronómetro. Pantalla LCD translúcida multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables. Rango: 0°C a +50°C Medidas: 135x65x55 mm Baterías: 3 AAA (no incluidas)

Reloj con termómetro y portalápices. RTCL148P

Código: RTCL148P

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana 12 y 24hs. Termómetro digital y timer. Pantalla LCD y base multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables. Rango: 0°C a +50°C Medidas: 115x75x48 mm Baterías: 3 AAA (no incluidas)



Reloj despertador digital con función de carga USB 60.2537.01

Categoría: Instrumentos de medición, Instrumentos de Medicion Digitales, Instrumentos Digitales, Relojes digitales de escritorio

Reloj digital con la máxima precisión Hora con alarma. Fecha y día de la semana escrito Despertador con función de repetición. Temporizador para sueño breve. Pantalla color con retroiluminación, dos niveles de brillo. Función de carga USB para dispositivos móviles a través de 2 puertos Temperatura y humedad interior Rango T: 0 +50°C H: 1 99% Baterías: 2 AAA, Adaptador a la red Medidas: 95 x 61 x ...



Reloj digital con termohigrómetro TH50N

Código: TH50N

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 138x60x22 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Reloj digital con termohigrómetro TH60N

Código: TH60N

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 75x95x1,5 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)





Termómetro a termocupla dos entradas, maxima y minima TK1272

Categoría: Alimentos, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos de Medición Digitales, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Oil & Gas, Química, Refrigeración, Termómetro Digital, Termómetros digitales

El termómetro digital LUFT TK1272 es un instrumento de medición de alta temperatura diseñado para el monitoreo simultáneo mediante dos entradas independientes para termocuplas Tipo K. Este dispositivo permite realizar mediciones precisas en un espectro extremadamente amplio, consolidándose como una herramienta esencial para el control de procesos térmicos complejos. Lo que distingue a este modelo...



Timer digital TI231

Código: TI231

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Timers

Gran display ascendente y descendente Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Con alarma programable, memoria que retiene la última programación realizada. Con imán de fijación y soporte. Medidas: 63x63x15 mm Batería: 1 AAA (No incluida)