



Celex

Catálogo: Instrumentos Analógicos

Catálogo de productos

87 productos · Actualizado el 16 septiembre, 2026 5:03 pm

Termómetros para uso químico



Termómetro analógico de uso químico 512060

Rango: -10°C a +60°C Medidas: 300 mm



Termómetro analógico de uso químico 512250

Rango -10°C a 250°C Medida: 300mm



Termómetro analógico de uso químico 512110

Termómetro de uso químico de alcohol Rango: -10°C a +110°C Medidas: 300 mm



Termómetro analógico de uso químico 512200

Rango -10°C a 200°C Medida: 300mm



Termómetro analógico de uso químico 512150

Termómetro de uso químico de alcohol Rango: -10°C a +150°C Medidas: 300 mm



Vaina cromada T-891

De bronce. Para protección de termómetros químicos. Medidas: 310 mm

Termómetros para horno y alimento



Termómetro multifuncion 14.1003

Termómetro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. Rango: 0° a + 300° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termómetro multifuncion- 14.1001

Termómetro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable. Protector plastico con clip sujetador 14-1001 Rango: -40° a + 70° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termómetro para horno TH02571

Medidas: Ø 60 mm Rango: +50°C a +300°C



Termómetro para carne - 14.1028

Ideal para horno y parrilla. Material resistente al calor, puede permanecer en el horno o la parrilla durante todo el proceso. Indicador de diferentes niveles de coccion: medio, cocido, muy cocido. Medidas: 51x117mm Rango: 0°C - 120°C



Termómetro multifunción profesional 14.1035.60

Espiga de acero inoxidable 300 mm Especialmente recomendado para hornos de pizza, de leña, de piedra, de pan, parrillas o ahumadores. También puede usarse como pieza de repuesto, para modernizarlo o para su propia construcción. Diámetro del orificio requerido aprox. 10 mm Con tuerca de tornillo para fijación Rango: 0 a 500°C Espiga: 3,8x300mm



Termómetro para horno - 14.1030.60

Termómetro analógico de acero inoxidable de alta calidad. Soporte flexible y giratorio, para colgar de pie o para fijar a la barra del horno. Medidas: 54x24x67mm Rango: 50°C - 300°C



Termómetro para horno - Acero inoxidable 14.1004.60

De acero inoxidable. Medidas: 70x75 mm Rango: 0°C a +300°C



Termómetro para horno - Aluminio 14.1004.55

Medidas: 70x75 mm Rango: 0°C a +300°C



Termómetro analógico para bebidas 14.2013

Termómetro para líquidos con funda Rango: 0 +100°C Medidas: 13 x 14 x 138 mm Peso: 18 g



Termómetro multifuncion - 14.1002

Termómetro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. 14-1002 Rango: -10° a + 110° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm

Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)



Termómetro interior/exterior T103

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro interior/exterior T101

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 163x21 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro interior/exterior ET690

Medida: 400x65 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro interior/exterior 12.3008.02

Medidas: 175x26 mm Rango: -20°C a +50°C



Termómetro de ambiente interior/exterior 12.3009

Medidas: 205x45 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de ambiente interior/exterior 12.3023.01

Escala plateada. Medidas: 145x31 mm Rango: -20°C a +40°C



Termómetro analógico - 12.3048

Termómetro analógico de plástico negro con escala plateada Medidas: 285x52mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro interior/exterior 12.3005

Termómetro de ambiente en base de plástico. Medidas: 410x65 mm Rango: -40°C a +50°C




TFA

Termómetro de ambiente, bimetalico, de pared 12.3025.08

"Disco" MARRÓN Medidas: Ø 300 mm Rango: -40°C a +40°C

Termómetros base de madera (uso interior)



Luft
High Quality

Termómetro en base de madera T319

Para uso interior. Medidas: 196x31 mm Rango: -30°C a +50°C



Luft
High Quality

Termómetro de ambiente IT552

Base de madera, uso interior. Rango de temperatura: -40°C a +50°C Medidas: 21.9x 4.7x 0.7mm



Luft
High Quality

Termómetro de ambiente en base de madera T207

Para uso interior. Medidas: 225x55 mm Rango: -30°C a +50°C



TFA

Termómetro de ambiente en base de madera 12.1001

Para uso interior. Medidas: 150x26 mm Rango: -20°C a +50°C



TFA

Termómetro de ambiente en base de madera 12.1003.05

Para uso interior. Medidas: 180x30 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1003.09

Para uso interior. Color tiza. Rango: -30°C a +50°C Medidas: 180x30mm



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1004

Para uso interior. Medidas: 206x34 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1005

Para uso interior. Con números grandes. Medidas: 250x55 mm Rango: -30°C a +40°C

Termómetros máxima y mínima



Termómetro Máxima y Mínima LUFT TMA900

Termómetro de máxima y mínima. Columna de alcohol. Medidas: 225x70 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de Máxima y Mínima TFA 10.3015.03

Rango: -30°C a +50°C Medidas: 220x60 mm

Termómetros para suelo



Termómetro analógico para suelo 19.2008

Obtener un buen fertilizante requiere de temperatura y humedad adecuadas, con este termómetro se podrá medir el proceso normal de descomposición del abono. Un exitoso abono requiere calor, aire y humedad. El proceso de descomposición comenzará produciendo un olor poco agradable y sustancias peligrosas para la salud. Con este termómetro usted podrá chequear el proceso de la descomposición, que consta de dos fases: 1ra fase: desintegración (entre 2-3 semanas), control de temperatura entre 50°C y 80°C. 2da fase: conversión a humus (al menos 9 meses), control de temperatura 40°C. Medidas: 400x50 mm Rango: -10°C a 90°C



Termómetro analógico para suelo 19.1006

La medida de la temperatura del suelo es necesaria para cultivos en invernaderos, semilleros y jardinería (plantas, plantas de interior, flores y abono), cultivos (hortalizas, legumbres y frutas). Temperaturas adecuadas: Cultivos de champignón: La temperatura en el borde no debería ser de más de 30°C y oscilar entre 20 y 25°C. Cultivos de melón: Calor del borde entre 20 y 25°C. Otras aplicaciones: Muy útil para utilizarlo en campos y en colchones de abono para fertilizar plantas. Medidas: 325x27 mm Rango: 0°C a 80°C

Termómetros para refrigeración




Termómetro analógico para refrigeración T310

Medidas: 155x15 mm Rango: -40°C a +40°C



Termómetro analógico para refrigeración 14.4003.02.98

En base de plástico. Con soporte giratorio. Medidas: 200x35 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro analógico para refrigeración 14.4000

En base de plástico. Medidas: 153x24 mm Rango: -30°C a +40°C



Termómetro analógico para refrigeración - 14.1012

Medidas: 151*15*11 mm



Termómetro analógico para refrigeración T311

Con soporte giratorio. Medidas: 200x20 mm Rango: -40°C a +50°C



TFA

Termómetro analógico para refrigeración 14.4005

En base de plástico. Bimetálico Medidas: Ø 52 mm Rango: -30°C a +20°C



TFA

Termómetro analógico para refrigeración Bimetálico 14.4006

En base de plástico. Bimetálico Medidas: Ø 68 mm Rango: -30°C a +30°C



Luft

Termómetro analógico para refrigeración T157

Medidas: 120x30 mm Rango: -40°C a +20°C

Termómetros para ventana



TFA

Termómetro para ventana con adhesivo 14.6001

Medidas: 75x75 mm Rango: -50 °C a +50 °C



TFA

Termómetro para ventana con escala giratoria, adhesivo o tornillo 14.6003

Medidas: 100x65 mm Rango: -50 °C a +50 °C

Termómetros para piscina



Luft

Termómetro para piscina con cuerda de sujeción TP720

Medidas: 190x42 mm Rango: 0°C a +50°C



Termómetro para piscina 40.2004

Con cuerda de sujeción de 530 mm Medidas: 158 mm - Ø 20 mm Rango: -10°C a +50°C

Termómetros Galileo Galilei



Termómetro analógico Galileo Galilei TG0704

Medidas: 182x50 mm Ø 30 mm Rango: +18°C a +24°C Graduación: 2°C



Termómetro analógico Galileo Galilei TG101N

Medidas: 320x60 mm Ø 35 mm Rango: +18°C a +26°C Graduación: 2°C

Termómetros para baño de bebés



Termómetro para el baño del bebé 14.3004.06

Rangos: +10° a +50°C Medidas: 145x55 mm



Termómetro para el baño del bebé 14.3004.12

Rangos: +10° a +50°C Medidas: 145x55 mm

Base de acrílico



Termómetro analógico para atornillar 0805002

Medidas: 70x20 mm Rango: 0°C a +40°C



Termómetro analógico para atornillar 0805210

Medidas: 160x20 mm Rango: -10°C a +50°C



Termómetro analógico para atornillar 0830006

Medidas: 200x25 mm Rango: 0°C a +50°C

Higrómetros analógicos



Higrómetro de cabello sintético TFA 44.2001

Base de metal Rango: 0 % a 100 % Medidas: Ø 100 mm

Termohigrómetros analógicos



Termohigrómetro para colgar TFA 45.2040.42

Zonas de confort coloreadas para una habitación saludable. Medidas: Ø 70mm Rangos: T: 0°C a 50°C H: 20% a 100%

Barómetros



Barómetro mecanismo a la vista cuadrante blanco K1.100120

Medidas: Ø 70 mm Rango: 970 mb a 1040 mb



Barómetro aneroide en base de plástico, para uso interior TFA 29.4003

Para uso interior. Rango: 970 mb a 1040 mb Medidas: Ø 100 mm



Barómetro en base de madera TFA 29.4002

Medidas: Ø 105 mm Rango: 970 mb a 1060 mb



Barómetro en base de madera TFA 29.4001

Medidas: Ø 135 mm Rango: 970 mb a 1040 mb

Estaciones meteorológicas



Estación meteorológica. Roble. TFA 20.1051

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 170x90 mm - Ø 70/70 mm Rangos: T: 0 °C a +40 °C
H: 20 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



Estación meteorológica TFA 20.1001

En base de madera Roble, horizontal. Medidas: 280x110 mm Ø 70/80/70 mm Rangos: T: -10°C a +50°C
H: 0 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



Estación meteorológica vertical. Roble 20.1002.01

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 270x110 mm Ø 70/70/70 mm Rangos: T: -10 °C a +50 °C H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb



Estación meteorológica analógica EMRG709

Base de madera. Vertical con reloj y termómetro de Galileo Galilei. Rangos: Temperatura: -20 °C a +50 °C Humedad: 0 % a 100 % Medidas: 226x120 mm



Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01

En base de madera, Roble. Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01 105/45 mm Medidas: 460x125 mm Rangos: T: 0°C a +50°C H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb

Psicrómetros



Psicrómetro AH410

Los psicrómetros constan de un termómetro de bulbo húmedo y un termómetro de bulbo seco. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos aparatos. El termómetro de bulbo húmedo es sensible a la evaporación de agua y debido al enfriamiento que produce la evaporación, medirá una temperatura inferior. Si hay poca diferencia entre una y otra temperatura, hay poca evaporación, lo cual indica que la humedad relativa es alta. Si hay mucha diferencia, hay mucha evaporación, lo cual indica que la humedad relativa es baja. Una tabla nos puede proporcionar el dato exacto de humedad relativa, expresada como un porcentaje con respecto a la saturación. Conociendo la temperatura y la humedad relativa, podemos calcular también el punto de rocío o temperatura a la que se producirá la condensación del vapor de agua. Es importante, para el correcto funcionamiento del psicrómetro, que este se instale aislado de vientos fuertes y de la luz solar directa. Rango: -10 +50 Medidas: 330x90x45mm Material ABS + alcohol

Combitesters



Combitester de jardín 48.1000

El combitester le permite medir si sus plantas reciben suficiente agua y luz, o si la tierra es adecuada para cada tipo de planta. Mide la humedad, la luminosidad y los valores del PH. Podrá ser usado para macetas de hasta 35 cm de altura. Medidas: 300x53x37 mm Rango de la humedad: 0 % a 100 % Rango de luminosidad: 0 a 2000.

Timers analógicos



Timer mecánico de metal, blanco TI204

60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm



Timer mecánico de metal, negro TI204N

60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm



Timer mecánico de metal, amarillo TI065AM

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer digital de metal, naranja TI065NA

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer mecánico de metal, azul TI065AZ

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm

Pluviómetros



Pluviómetro acrílico con aro giratorio 47.1001

En base de acrílico con aro giratorio y soporte. El aro giratorio permite acumular precipitaciones hasta 260 litros por m2 en un largo período de tiempo (1 mes), después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m2. Para grabar las precipitaciones, siga el diámetro del aro giratorio y agregue las precipitaciones en curso, la pequeña flecha sirve como marca. Medidas: 205x85 mm Totalizador: 0 a 260 mm / Capacidad: 0 a 40 mm



47.1013 Pluviómetro analógico

En base de acrílico con soporte. Permite acumular precipitaciones hasta 35 mm por m² durante un período de tiempo, después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m². Medidas: 245x84 mm Capacidad: 0 a 35 mm



Pluviómetro de plástico con soporte para pared 490

Cada marca significa 1 mm/m². Medidas: 310x125 mm Capacidad: 0 a 128 mm / Totalizador: 0 a 390 mm

Instrumentos para sauna



Termometro para sauna ST790

Termometro para sauna en base de madera de Haya. Rango: 0°C a 140°C Medidas: 300x60mm



Termohigrómetro de cabello sintético - 40.1004

Termohigrómetro para sauna base de madera sólida. Funcionamiento exacto del higrómetro mediante cabello sintético. Medidas: 240x129 mm Rango: Temperatura: 0°C - 120°C Humedad: 0% - 100%



Reloj de arena. 15 minutos de duración 40.1001

Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x52x30 mm



Reloj de arena. 30 minutos de duración 40.1046

Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x56x16 mm



Reloj de arena, 15 minutos de duración SR15M

Armazón de vidrio y base de madera Medidas: 290x49x23mm

Relojes analógicos



TH70P

Reloj con termohigrometro TH70P

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 125x60mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



TFA

Reloj con termohigrómetro de pared TFA 98.1072

Rangos: T: -20°C a 50°C H: 0% a 100% Medidas : 265mm. Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrómetro NEGRO TH20N

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrómetro PLATEADO TH20P

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)

Barotermohigrómetros



TFA

Barotermohigrometro TFA 20.2049

En aluminio pulido y plexiglás. Diseño contemporáneo con un toque clásico de barómetro a la vista. Medidas: Ø 185 mm Rangos: T: 0°C a +50°C H: 20 % a 100 % PA: 1001 mb a 1025 mb